

https://www.gastro-billig.com/g[REDACTED]eingebautes-
reinigerdosiergeraet-und-klarspuelmitteldosiergeraet/

- [Spülmaschinen](#)
- [Geschirrspülmaschinen](#)

Geschirrspülmaschine [REDACTED] eingebautes Reinigerdosiergerät und Klarspülmitteldosiergerät,

6.085,00 € Netto zzgl. MwSt. - Versandkostenfrei

7.241,15 €* Brutto inkl. MwSt. - Versandkostenfrei

lieferbar

- Artikel-Nr.: [REDACTED]

Zubehör 11



[Leasinganfrage - ab 150.30 EUR](#)

[Drucken](#)

Sie haben Fragen zu diesem Artikel?

-  [REDACTED]
-  [REDACTED]

-  Unser Live-Chat unten rechts auf Ihrem Bildschirm

- [Unser Kontaktformular](#)

Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 08:00 - 17:00 Uhr

Beschreibung

Produktinformationen "Geschirrspülmaschine [REDACTED]eingebautes Reinigerdosiergerät und
Klarspülmitteldosiergerät,"

- Abmessungen (B x T x H) 460 x 637 x 725 - 760 mm
- Leistung 3,2 kW
- Spannung 230 V
- Starttaste mit Farbcodierung und Fortschrittanzeige
- Touchscreen

- elliptische Spülfelder oben und unten
- 3 Standardprogramme (außer Besteckspülmaschinen)
- ECO-Sparprogramme, Kurzprogramme, Grundreinigungsprogramm und Entkalkungsprogramm
- eingebautes Reinigerdosiergerät
- eingebautes Klarspülmitteldosiergerät
- integrierter Behälter für Reiniger und Klarspüler

Hygiene-Ausstattung:

- 4-fach Laugenfiltration mit Trübungssensor
- (Flächensieb, Siebzylinder, Pumpensieb, Mediamat)
- Hygiene-Tankheizkörper
- tiefgezogener Tank
- tiefgezogene Korbführung
- Selbstreinigungsprogramm
- Thermostopp auf Boiler zur Sicherstellung der erforderlichen Nachspültemperatur
- druckunabhängiger Boiler
- Ablaufpumpe
- Sanftanlauf
- geschlossene Kunststoffrückwand (Spritzwasserschutz IPX3)
- inkl. 1 Korbpaket bestehend aus Art. 300-55010000; 300-3602109; 300-3602128
- Multiphasing (alle Maschinen als Dreh- oder Wechselstrommaschinen verwendbar)
- Anschlusskabel nach Wahl
- Zu- und Ablaufschläuche
- Korbmaße: 400x400mm
- Tankinhalt: 9,5ltr.
- Tanktemperatur: 62°C
- Erforderlicher Wasserfließdruck: 1,0-6,0 bar /100-600 kPa
- Nachspültemperatur: 85°C
- Nachspülwasserbedarf je Spülgang: 2,4ltr.
- Tankheizung: 2kW
- max. Wasserzulauftemperatur: 60°C

Optionale Inbetriebnahme:

Gläser- und Geschirrspülmaschinen werden durch einen von uns autorisierten Kundendienst bei Ihnen vor Ort fachmännisch in Betrieb genommen, d.h. Grundeinweisung, Einstellen der/des Dosiergeräte(s) und Einwaschen. Diese Maßnahmen garantieren Ihnen eine reibungslose Erst-Inbetriebnahme, optimale Spülergebnisse und **1 Jahr Vollgarantie mit Vor-Ort-Service.**

Bestellnummer XXXXXXXXXX EUR 234,00 netto (ohne Installationsarbeiten wie Elektro oder Sanitär)

Gläser- und Geschirrspülmaschinen - einweisen, einstellen (ohne Installationsarbeiten Elektro/Sanitär und ohne Tischmontagen):

Nach Terminabsprache wird vor Ort die Maschine fachgerecht eingewiesen, die Klarspülmitteldosierung eingestellt/abgestimmt, das Gerät eingewaschen und in die Bedienung

eingewiesen, dadurch erhalten Sie **1 Jahr Vollgarantie mit Vor-Ort-Service.**