



Betriebsfläche wird dem Niveau des Fußweges angepasst und zur Straße und Parkfläche mit einer Bordsteinkante abgeschlossen.

Alle Maße sind am Bau zu prüfen

Legende

- Gesicherte **Standard-Betriebsfläche** für Netzstation in Kompaktbauweise (Eigengewicht bis 9t) max. 3,1m (L) x 1,4m (B) x 1,6m (H über Geländeneiveau) **inklusive Kabeltrassen** entspricht mindestens 24m².
- Der Transportweg muss für das Befahren mit Fahrzeugen mit einer Achslast bis zu 12t und einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 40t geeignet sein.
- Zugang Netzbetreiber
- Transportweg (befahrbar bis +)
- Zugang und Transportweg NS
- Kabeltrasse (Breite ca. 1 m, Nennspannung bis 10 kV)
- Planung / Neubau

Betriebsfläche

- Absteckung Betriebsfläche durch Eigentümer
- Bezugshöhe = vorhandenes Geländeneiveau
- Absteckung Höhenbezugspunkte durch Eigentümer
- Ausrüstung mit Pfahlantenne bis 460 x 8 cm

Fassade

- Sichtbeton
- Buntsteinputz
- Klinker

		Datum	gezeichnet	geprüft	freigegeben
		19.01.23	Regese	Hundt	Hundt
Letzte Änderung					
Index	Bemerkung	Datum	gezeichnet	geprüft	freigegeben
a					
b					
c					
d					
e					
f					
g					
h					

Stromnetz Hamburg GmbH

NS 07477

Carsten-Reimers-Ring bei 111

Zeichnungs-Nr.
NS 07477

Regionalstandort Ost	Maßstab ~1:250 ~1:1000
-------------------------	------------------------------