



Legende-Straßenbau

- Pflasterinsel, Pflastersteine aus Beton 10/20x8 cm, in Anlehnung an die ER 2, 05/10, Anlage 1, Bauweise 11-1

Legende-Verkehrsplanung

- Klebebord
- BT Pflastersteine
- Markierung Piktogramm Heißplastik
- vorh. Baum
- vorh. Beleuchtung
- vorh. Trümme
- vorh./ gepl. Beschilderung

Hinweise:

Alle Pfosten für Verkehrszeichen 605-14/24 sind jeweils mit Bodenhülse einzubauen. Bodenhülse 50 cm lang.

Vor Beginn des Einbaus der Bodenhülsen für die Pfosten für die Verkehrszeichen 605-14/24 ist von den Leitungsträgern die genaue Lage und Tiefe der vorhandenen Leitungen angeben zu lassen.

Planverfasser:

ARGUS
STADT- UND VERKEHRSPLANUNG

Admiralstraße 59
20459 Hamburg
www.argus-ht.de

Telefon: +49 (40) 309 709 0
Telefax: +49 (40) 309 709 199
E-Mail: kontakt@argus-ht.de

Zeichnungsnummer:	Datum:	Gezeichnet:	Bearbeitet:	Verfasst:
2013025-02-042	12.03.2015			

Vermessungsgrundlage:

- Vermessung, Büro Hanack und Partner, Stand 06.11.2013
- DSGK, nur zu Darstellungszwecken nachrichtlich enthalten

Lagebezugssystem: ETRS 89, Abbildung [redacted] LS 320)

Index	Änderungen und Ergänzungen	Facht. geprüf. (Name)	Lab.-Kurzzeichen und Unterschrift	Datum

Realisierungsträger: **FREIE UND HANSESTADT HAMBURG**
Bezirksamt Wandsbek
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Fachamt Management des öffentlichen Raumes

Baummaßnahme: Neu-, Um- und Ausbau von Straßen

Teilbaummaßnahme: Tempo 30-Zonen
Maßnahmen zur baulichen Verkehrsberuhigung
Schemmannstraße
(von Haselkamp bis Farmsener Landstraße)

Planinhalt: Lageplan

Zählungs-Nr.: 13-051 / 04-02

Maßstab: 1 : 250

Bearbeitet: Datum:

Unterschrift, Projektierung/Sachbearb.

Fachtechnisch geprüft: Datum:

Unterschrift, Abschlußfertigung

Aufgestellt: Datum:

Unterschrift, Abteilungsleitung

Geprüft: Datum:

Unterschrift, Technische Aufsicht

Querschnitt M 1:50

Breite in Abhängigkeit von vorh. Fahrbahnbreite

Pflasterinsel in Anlehnung an die ER 2, 05/10 Anlage 1, Bauweise 11-1

- 8,0 cm Pflastersteine aus Beton 10/20x8 cm, grau
Fuge: Brechsand 0/2, Brechsand-Splitt 0/5
Brechsand/ Splitt 0/5
- 4,0 cm

Einfassungen gem. ER 3, 05/06

- 12/15x11 cm Klebebordsteine aus Beton mit thermoplastischem Bitumenkleber

Beschilderung

- 75x50 cm RVZ 605-14/ 605-24 mit Stahlrohrpfosten (feuerverzinkt), Ø 6cm
- 50,0 cm Bodenhülse aus Grauguss (GG20) mit Gewindering und Nylon-Klemmring für Rohrdurchmesser Ø 6cm