

# Begründung zum Bebauungsplan Rissen 51

Verfahrensstand: Entwurf zur öffentlichen Auslegung

<b>1 Anlass der Planung .....</b>	<b>5</b>
<b>2 Grundlage und Verfahrensablauf .....</b>	<b>5</b>
<b>3 Planerische Rahmenbedingungen .....</b>	<b>5</b>
3.1 Raumordnung und Landesplanung .....	5
3.1.1 Flächennutzungsplan .....	5
3.1.2 Landschaftsprogramm einschließlich Arten- und Biotopschutz .....	6
3.2 Rechtlich beachtliche Tatbestände .....	6
3.2.1 Bestehende Bebauungspläne .....	6
3.2.2 Altlastenverdächtige Flächen .....	6
3.2.3 Kampfmittelverdacht .....	6
3.2.4 Wasserschutzgebiet .....	7
3.2.5 Baumschutz .....	7
3.2.6 Denkmalschutz .....	7
3.3 Planerisch beachtliche Tatbestände .....	7
3.3.1 Bezirkliches Wohnungsbauprogramm .....	7
3.3.2 Städtebauliches Gutachterverfahren / Konzeptausschreibung .....	7
3.3.3 Baumerfassung und Bewertung .....	7
3.3.4 Artenschutzfachliche Untersuchung .....	7
3.3.5 Baugrundbeurteilung .....	8
3.3.6 Verkehrskonzept .....	8
3.3.7 Entwässerungskonzept .....	8
3.4 Angaben zum Bestand .....	8
3.4.1 Städtebaulicher Bestand .....	8
3.4.2 Landschaftsplanerischer Bestand .....	9
<b>4 Umweltbericht .....</b>	<b>9</b>
4.1. Vorbemerkungen .....	9
4.1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplans .....	9
4.1.2 Beschreibung der Festsetzungen des Plans .....	10
4.1.3 Bedarf an Grund und Boden der geplanten Vorhaben .....	11
4.1.4 Fachgesetzliche und fachplanerische Ziele des Umweltschutzes .....	11
4.1.5 Fachgutachten und umweltrelevante Stellungnahmen .....	13
4.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen .....	14
4.2.1 Schutzgut Luft .....	15
4.2.1.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands .....	15
4.2.1.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung .....	15
4.2.1.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen .....	16
4.2.2 Schutzgut Klima .....	16
4.2.2.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands .....	16

4.2.2.2	Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung.	16
4.2.2.3	Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen	17
4.2.3	Schutzgut Wasser	17
4.2.3.1	Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands	17
4.2.3.2	Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung.	18
4.2.3.3	Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen	18
4.2.4	Schutzgut Boden	19
4.2.4.1	Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands	19
4.2.4.2	Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung.	20
4.2.4.3	Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen	20
4.2.5	Schutzgut Landschaft / Stadtbild	21
4.2.5.1	Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands	21
4.2.5.2	Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung.	22
4.2.5.3	Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen	23
4.2.6	Schutzgut Tiere und Pflanzen einschließlich der biologischen Vielfalt und der artenschutzrechtlichen Belange	25
4.2.6.1	Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands	25
4.2.6.2	Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung.	29
4.2.6.3	Beschreibung der Vermeidungs- und Minderungs- /Ausgleichsmaßnahmen	33
4.2.7	Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter	35
4.2.7.1	Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands	35
4.2.7.2	Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung.	35
4.2.7.3	Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen	35
4.2.8	Schutzgut Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit	36
4.2.8.1	Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands	36
4.2.8.2	Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung.	36
4.2.8.3	Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen	37
4.3	Beschreibung und Bewertung von Planungsalternativen	37
4.3.1	Anderweitige Planungsmöglichkeiten	37
4.3.2	Prognose der Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante)	38
4.4	Zusätzliche Angaben	38

4.4.1	Beschreibung der verwendeten technischen Verfahren bei der Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben.....	38
4.4.2	Überwachungsmaßnahmen (Monitoring) .....	38
4.4.3	Zusammenfassung des Umweltberichtes.....	38
<b>5</b>	<b>Planinhalt und Abwägung.....</b>	<b>40</b>
5.1	Städtebauliches Konzept .....	40
5.2	Baugebiete nach BauNVO .....	41
5.2.1	Reine Wohngebiete .....	41
5.2.2	Flächen für den Gemeindebedarf.....	43
5.3	Verkehrsflächen .....	44
5.3.1	Verkehrliche Erschließung .....	44
5.3.2	Ruhender Verkehr .....	45
5.4	Entwässerung .....	45
5.4.1	Regenwasser .....	45
5.4.2	Schmutzwasser .....	47
5.5	Gestalterische Festsetzungen.....	47
5.6	Grünflächen .....	48
5.7	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege .....	48
5.7.1	Baumschutz.....	48
5.7.2	Naturschutzrelevante Begrünungsmaßnahmen .....	49
5.7.3	Gewässer und Bodenschutz .....	51
5.7.4	Artenschutzrechtliche Betrachtung.....	51
5.7.5	Naturschutzfachliche Gesamtbeurteilung.....	52
5.7.6	Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft und deren Zuordnung .....	53
5.8	Abwägungsergebnis .....	54
5.9	Nachrichtliche Übernahmen.....	54
<b>6</b>	<b>Maßnahmen zur Verwirklichung, Bodenordnung .....</b>	<b>54</b>
<b>7</b>	<b>Aufhebung bestehender Pläne, Hinweise auf Fachplanungen.....</b>	<b>54</b>
<b>8</b>	<b>Flächen- und Kostenangaben .....</b>	<b>55</b>
8.1	Flächenangaben .....	55
8.2	Kostenangaben.....	55

## **1 Anlass der Planung**

Der Hamburger Senat verfolgt für die 21. Legislaturperiode (2015 bis 2020) entsprechend der „Vereinbarung für das Bündnis für das Wohnen“ das Ziel, jährlich den Bau von mindestens 10.000 neuen Wohnungen zu genehmigen. Der „Vertrag für Hamburg – Wohnungsneubau“ konkretisiert das Ziel der Stadt Hamburg für den Bezirk Altona auf die Errichtung von insgesamt 1.500 neuen Wohnungen pro Jahr.

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans Rissen 51 sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung eines neuen Wohngebietes auf den Flurstücken 5546, 5547 und 5660 (Regenwasserrückhaltebecken und Sportplatz) geschaffen werden. Nach geltendem Planrecht, welches die Fläche als öffentliche Grünfläche festsetzt, wäre dies nicht möglich. Es ist beabsichtigt die Flurstücke zusammenzulegen und dort ca. 73 Wohneinheiten neu zu bauen, welche sich in ihrer Ausprägung in das Ortsbild des Stadtteils Rissen einfügen. Als Ausgleich für das Wegfallen des Sportplatzes am Iserberg wurden beim Rissener Sportverein am Marschweg im Gebiet des Bebauungsplans Rissen 45 / Sülldorf 22 zwei neue Kunstrasenplätze geschaffen.

Die Grundschule Iserberg sowie die Seniorenwohnanlage am Sülldorfer Brooksweg sollen in Ihrem Bestand gesichert werden.

Für die Grundstücke im Nordosten des Plangebiets sollen Nachverdichtungsmöglichkeiten in den rückwärtigen Bereichen geschaffen werden.

Darüber hinaus sollen durch umfangreiche Erhaltungsgebote die wertvollen Großbaumstrukturen auf dem Schulgrundstück und entlang der Grenzen des Sportplatzes gesichert werden.

## **2 Grundlage und Verfahrensablauf**

Grundlage des Bebauungsplans ist das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722, 1731). In Erweiterung der städtebaulichen Festsetzungen enthält der Bebauungsplan bauordnungs- und naturschutzrechtliche Festsetzungen.

Das Plangebiet wurde im Wohnungsbauprogramm Altona 2013 als Prüffläche für eine zukünftige Wohnungsbauentwicklung gekennzeichnet. Daraufhin wurde durch den Aufstellungsbeschluss A02/14 vom 04. November 2014 (Amtl. Anz. S. 2182) das Bebauungsplanverfahren unter der Bezeichnung Rissen 51 eingeleitet.

Die Bürgerbeteiligung mit öffentlicher Unterrichtung und Erörterung des Bebauungsplans hat nach der Bekanntmachung vom 13. Januar 2015 (Amtl. Anz. Nr. 4, S. 110) am 21. Januar 2015 in der Grundschule Marschweg stattgefunden. Die öffentliche Auslegung hat nach der Bekanntmachung vom xx. xx.20xx (Amtl. Anz. 20xx S. xxxx) vom xx. xx 20xx bis xx.xx 20xx stattgefunden.

Zur Realisierung des Wohnungsbaus auf der ehemaligen Sportplatzfläche wird parallel zu diesem Bebauungsplan ein städtebaulicher Vertrag mit einem Vorhabenträger erarbeitet.

## **3 Planerische Rahmenbedingungen**

### **3.1 Raumordnung und Landesplanung**

#### **3.1.1 Flächennutzungsplan**

Der Flächennutzungsplan der Freien und Hansestadt Hamburg in der Fassung der Neubekanntmachung vom 22. Oktober 1997 (HambGVBl. S. 485) stellt für das Plangebiet „Wohnbauflächen“ dar.

Eine Änderung oder Anpassung des Flächennutzungsplans ist nicht erforderlich, da die Planinhalte des Bebauungsplans den Zielsetzungen der übergeordneten Bauleitplanung entsprechen.

### **3.1.2 Landschaftsprogramm einschließlich Arten- und Biotopschutz**

Das Landschaftsschutzprogramm der Freien und Hansestadt Hamburg vom 14. Juli 1997 (HmbGVBl. S. 363) Hamburg stellt für das Plangebiet die Milieus "Grünanlage, eingeschränkt nutzbar" und "Gartenbezogenes Wohnen mit Grünqualität sichern, waldartig" dar. Das Plangebiet grenzt östlich an die Milieuübergreifende Funktion "Landschaftsachse", hier die Rissen-/Sülldorfer Landschaftsachse, die gleichzeitig Landschaftsschutzgebiet ist. Das Plangebiet gehört zum Wasserschutzgebiet Bausberg.

Die Karte Arten- und Biotopschutz stellt für das Plangebiet die Biotopentwicklungsräume 11a „Offene Wohnbebauung mit artenreichen Biotopelementen, wie Hecken, Knicks, Tümpeln, Ruderalflächen, Gehölzbeständen, Bäumen und Wiesen, bei hohem Anteil an Grünflächen“ sowie „Biotopentwicklungsräume mit parkartigen Strukturen“ und 10d „Sportanlage“ dar.

Das Landschaftsprogramm wird für den Bereich des Sportplatzes mit der Milieudarstellung "Grünanlage, eingeschränkt nutzbar", der zum Wohngebiet entwickelt werden soll, berichtigt. In der Karte Arten- und Biotopschutz wird künftig auf der gleichen Fläche der Biotopentwicklungsraum 11a „Offene Wohnbebauung mit artenreichen Biotopelementen mit waldartigen Strukturen“ dargestellt.

## **3.2 Rechtlich beachtliche Tatbestände**

### **3.2.1 Bestehende Bebauungspläne**

Für das Plangebiet gilt bisher der Bebauungsplan Rissen 9, festgestellt am 18. April 1967, geändert am 13. September 1983 (HmbGVBl. S.215). Dort sind Flächen für „reine Wohngebiete“, „Flächen für Baugrundstücke für den Gemeinbedarf“, „Flächen für die Beseitigung von Abwasser“ sowie eine „öffentliche Grünfläche“ festgesetzt. Im „reinen Wohngebiet“ sind parallel zu den Straßenverkehrsflächen Baugrenzen mit einer Bautiefe von 12 m bzw. 15 m festgesetzt. Die Gebäudehöhe ist auf ein Geschoss begrenzt. Auf den Flächen für den Gemeinbedarf sind durch Baugrenzen großflächige Baufelder festgesetzt. Der Bereich des Altersheims am Sülldorfer Brooksweg hat ergänzend eine Festsetzung zur baulichen Dichte mit einer GFZ von 0,3.

### **3.2.2 Altlastenverdächtige Flächen**

Es liegen keine Erkenntnisse über Altlasten oder schädliche Bodenverunreinigungen vor.

### **3.2.3 Kampfmittelverdacht**

Nach heutigem Kenntnisstand (Gefahrenerkundung, Auswertung alliierter Luftbilder) besteht für Teile des Plangebiets ein Verdacht auf Bombenblindgänger aus dem zweiten Weltkrieg.

Nach der „Verordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel (Kampfmittel-VO) vom 13. Dezember 2005 (HmbGVBl. S. 577), zuletzt geändert am 8. Juli 2014 (HmbGVBl. S. 289) ist die Grundstückseigentümerin bzw. der Grundstückseigentümer oder die Veranlasserin bzw. der Veranlasser des Eingriffs in den Baugrund verpflichtet, geeignete Maßnahmen vorzunehmen, soweit diese zur Verhinderung von Gefahren und Schäden durch Kampfmittel bei der Durchführung der Bauarbeiten erforderlich sind (§ 6 Absatz 2 Kampfmittel-VO).

### **3.2.4 Wasserschutzgebiet**

Das Plangebiet liegt gemäß der Verordnung über das Wasserschutzgebiet Boursberg vom 13. Februar 1990 (HmbGVBl. 1990, S. 17) zuletzt geändert am 29. September 2015 (HmbGVBl. S. 250, 255) in der Zone III des Wasserschutzgebiets (WSG) Boursberg.

### **3.2.5 Baumschutz**

Für die im Plangebiet vorhandenen Bäume gilt die Baumschutzverordnung vom 17. September 1948 (Sammlung des bereinigten hamburgischen Landesrechts I 791-i), zuletzt geändert am 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350, 359, 369).

### **3.2.6 Denkmalschutz**

Im Plangebiet ist das folgende Objekt als Denkmal gemäß § 4 Absatz 1 Denkmalschutzgesetz (DSchG) vom 5. April 2013 (HmbGVBl. S. 142) geschützt und in die Hamburgische Denkmalliste eingetragen:

Der erste Bauabschnitt der Grundschule Iserberg (Herwigredder 66) von 1951/52 mit Wandrelief, Laubengang, Pflaster sowie der Skulptur "Lesender Knabe" Denkmalliste (Nr. 30480, Herwigredder 66).

## **3.3 Planerisch beachtliche Tatbestände**

### **3.3.1 Bezirkliches Wohnungsbauprogramm**

Im „Vertrag für Hamburg - Wohnungsneubau“ zwischen den Bezirken und dem Senat vom 04. Juli 2011 und dessen Fortschreibung vom 08. September 2016 wurde neben der Festlegung von Zielzahlen für die durchschnittlichen jährlichen Wohnungsbaugenehmigungen gleichzeitig vereinbart, dass die Bezirke eigene Wohnungsbauprogramme erarbeiten und diese jährlich aktualisieren.

Im Rahmen des Wohnungsbauprogramms Altona 2013 war die Sportfläche am Iserberg in Rissen in der Kategorie C („Prüffläche“) enthalten. Im Wohnungsbauprogramm 2014 ist sie in der Kategorie B („erkanntes Potenzial“) aufgeführt und im Wohnungsbauprogramm 2017 in der Kategorie A („laufendes B-Plan Verfahren“) eingestuft worden.

### **3.3.2 Städtebauliches Gutachterverfahren / Konzeptausschreibung**

Mit Hilfe eines städtebaulichen Gutachterverfahrens (September - Dezember 2015) wurde nach qualitätsvollen Lösungen für eine Wohnbebauung auf dem Sportplatz Iserberg gesucht. Der auf Basis des Gutachterverfahrens erarbeitete Funktionsplan wurde anschließend einer Konzeptausschreibung (Juli 2017) zugrunde gelegt, deren Ergebnisse in die Festsetzungen des Bebauungsplans eingeflossen sind.

### **3.3.3 Baumerfassung und Bewertung**

Im Dezember 2014 wurde eine Baumbestandserfassung und Bewertung für das Plangebiet vorgenommen, die im Juni 2016 auf Grundlage einer Vermessung für die Flurstücke 5546, 5557 und 5660 ergänzt wurde. Darüber hinaus wurde im Mai 2018 die Durchführbarkeit der geplanten Baumaßnahmen unter Baumschutzgesichtspunkten gutachterlich geprüft und im Juni 2018 dazu verschiedene Wurzelsuchgrabungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Kapitel 4.2.6 dargestellt.

### **3.3.4 Artenschutzfachliche Untersuchung**

Auf Grundlage einer artenschutzfachlichen Datenrecherche und mehrerer örtlicher Begehungen wurde im Januar 2016 eine Bestandserfassung von Brutvögeln, Fledermäusen und Amphibien sowie ein Artenschutzfachbeitrag erarbeitet. Die Ergebnisse der artenschutzfach-

lichen Untersuchungen sowie die Bewältigung der zu erwartenden artenschutzrechtlichen Planfolgen sind in Ziffer 4.2.6.1 der Begründung zusammenfassend dargestellt.

### **3.3.5 Baugrundbeurteilung**

Im Februar 2018 wurde für die Neubauf Flächen eine Baugrundbeurteilung mit Abschätzung der Versickerungsfähigkeit und einer orientierenden Schadstofferkundung des Oberbodens durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Kapitel 4.2.4 und 5.4 dargelegt.

### **3.3.6 Verkehrskonzept**

Im November 2016 wurde ein Verkehrskonzept für die Neubauf Flächen im Plangebiet erarbeitet. Die Ergebnisse der Konzeptausschreibung wurden im März 2018 durch eine ergänzende gutachterliche Stellungnahme berücksichtigt. Die Details und deren Umsetzung in die Festsetzungen des Bebauungsplans sind in Kapitel 5.3 dargestellt.

### **3.3.7 Entwässerungskonzept**

Im November 2016 wurde ein erstes Erschließungs- und Entwässerungskonzept für die Neubauf Flächen im Plangebiet erarbeitet. Auf Basis der Ergebnisse der Konzeptausschreibung und der Baugrundbeurteilung wurde im Mai 2018 das Entwässerungskonzept vertiefend ausgearbeitet. Die Details sind in Kapitel 5.4 erläutert.

## **3.4 Angaben zum Bestand**

### **3.4.1 Städtebaulicher Bestand**

Das etwa 6,6 ha große Plangebiet liegt im Bezirk Altona im Stadtteil Rissen, nordwestlich angrenzend an den Golfplatz Falkenstein. Die Entfernung zur Hamburger Innenstadt beträgt ca. 15 km, die Entfernung zum Bezirkszentrum um den Bahnhof Altona ca. 12 km.

Die S-Bahnstation Rissen (S-Bahnlinie 1) liegt nördlich in ca. 900 m Entfernung, dort befinden sich auch Geschäfte für den täglichen Bedarf. Die Fahrzeit zum Bahnhof Altona beträgt 23 Minuten, zum Hamburger Hauptbahnhof beträgt sie 36 Minuten. Darüber hinaus liegen in Nähe des Plangebiets die Bushaltestellen „Wittenbergener Weg“ und „Herwigredder“ (Linien 189 und 286). Die ÖPNV-Anbindung des Plangebiets ist als gut zu bewerten.

Der bauliche Bestand im Nordosten des Plangebiets ist durch eine eingeschossige Einzelhausstruktur mit Wohnnutzung geprägt.

Die Flurstücke 3020 und 5661 (Gemarkung Rissen) in der Mitte des Plangebiets sind Gemeinbedarfsflächen. Am Sülldorfer Brooksweg 115 befindet sich eine Seniorenwohneinrichtung der „Else Voss Stiftung“. Die Anlage besteht aus zwei zweigeschossigen und einem dreigeschossigen Gebäude, in denen sich insgesamt 80 Einzimmerappartements befinden. Daran im Süden angrenzend liegt das Gebäudeensemble der offenen Ganztagsgrundschule Iserberg.

Das Flurstück 5660 (Gemarkung Rissen) wurde bis März 2018 als Sportplatz mit einem Sandbelag (Tennisplatz) genutzt. Auf den Flurstücken 5546 und 5547 befindet sich noch ein Regenrückhaltebecken, welches das auf dem Sportplatz anfallende Regenwasser aufgenommen hat. Westlich des Sportplatzes befinden sich zwei kleinere Gebäude in denen ehemals ein Clubheim sowie Sanitär- und Umkleieräume aus dem Sportplatzbetrieb untergebracht waren. Alle baulichen Anlagen auf dem Flurstück 5660 werden zurückgebaut.



Die Topografie ist vergleichsweise ausgeprägt. Das Plangebiet steigt von Nordwest nach Südost von ca. 24 m über NHN auf ca. 30 m über NHN an. Von der Straße Iserberg zum Sportplatz verspringt das Gelände mit einer begrünten Böschung um ca. 2 m nach oben. Im Norden des Sportplatzgeländes ist ein ca. 4 m hoher Erdwall zur Lärmabschirmung gegenüber der Seniorenwohnanlage vorhanden.

Zum Plangebiet gehören auch anteilig die angrenzenden Straßen bis zur Straßenmitte. Im Bereich der vorhandenen öffentlichen Wegeflächen und den an das Verteilnetz angeschlossenen Grundstücken befinden sich diverse Mittel- und Niederspannungsanlagen des Verteilnetzbetreibers, die der örtlichen Versorgung dienen. Darüber hinaus sind mehrere Fernwärmeleitungen im Plangebiet vorhanden.

In der Umgebung des Plangebiets befinden sich westlich des Iserberg überwiegend eingeschossige Einfamilienhäuser sowie die zweigeschossige Neubausiedlung „Falkenstein Gardens“ mit Einzel-, Doppel- und Reihenhäusern sowie Geschosswohnungen. Auf der Ostseite des Plangebiets schließt sich am Herwigredder das weitläufige Gelände des Golfclubs „Falkenstein“ an.

### **3.4.2 Landschaftsplanerischer Bestand**

Der Grünbestand im Plangebiet setzt sich aus privaten Gartenflächen und Bäumen / Gehölzen zusammen. Der Bäume und Gehölzbestand ist überwiegend entlang der Flurstücksgrenzen der Gemeinbedarfsnutzungen, straßenbegleitend am Herwigredder und am Iserberg und im Randbereich ehemaligen Regenrückhaltebeckens vorkommend. Die Grünfläche des Sportplatzes wird auf allen Seiten von teilweise dichten Baumreihen und Baumgruppen eingerahmt. Der Sülldorfer Brooksweg sowie Herwigredder weisen Straßenbäume auf. Im Bereich des Iserberg ist die zur Straßenverkehrsfläche abfallende Böschung mit einem knickartigen Baum- und Gehölzbestand bewachsen.

## **4 Umweltbericht**

### **4.1. Vorbemerkungen**

Zur Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 und § 1a BauGB wird im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens eine Umweltprüfung durchgeführt. Zur Einleitung der Umweltprüfung fand am 14.03.2014 ein Scoping-Termin statt.

Die in der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB ermittelten Belange des Umweltschutzes sind im Umweltbericht entsprechend der Anlage 1 zum BauGB dargestellt. Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begründung und dient der Bündelung, sachgerechten Aufbereitung und Bewertung des gesamten umweltrelevanten Abwägungsmaterials.

#### **4.1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplans**

Mit dem Bebauungsplan werden als wichtigstes Ziel die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Wohnbebauung auf einer zurzeit als Sportplatz genutzten Fläche geschaffen. Die Fläche ist bisher als öffentliche Grünfläche festgesetzt. Ziel des Bebauungsplanes ist eine dem Gebiet angemessene Bebauung und Berücksichtigung eines weitgehenden Erhalts des wertvollen Baumbestandes in den Randzonen des Sportplatzes.

Im Nordosten des Plangebietes werden für die vorhandene Wohnbebauung erleichterte Nachverdichtungsmöglichkeiten in den rückwärtigen Grundstücksbereichen unter Sicherung der Vorgartenzonen, rückwärtiger Gehölzbestände und prägender Großbäume geschaffen.

Die Flächen für den Gemeinbedarf der Grundschule Iserberg und der Seniorenwohnanlage werden bestandsgemäß mit Erweiterungsmöglichkeiten gesichert, wobei die Baugrenzen aus-

reichende Abstände zu den prägenden, zu erhaltenden Baum- und Gehölzbeständen entlang der inneren Flurstücksgrenzen und entlang der Straßen Iserberg und Herwigredder aufweisen.

#### **4.1.2 Beschreibung der Festsetzungen des Plans**

Im Folgenden werden die Festsetzungen des Bebauungsplans mit Angaben über den Standort sowie Art und Umfang der geplanten Vorhaben beschrieben.

Für die geplante neue Wohnbebauung im Westen wird ein reines Wohngebiet mit einer Grundflächenzahl von 0,4 auf einer Fläche von 11.550 m<sup>2</sup> festgesetzt. Zur Umsetzung des städtebaulichen Konzeptes aus dem städtebaulich-landschaftsplanerischen Gutachterverfahren werden unterschiedliche Geschossflächenzahlen, eine differenzierte Höhenstaffelung mit ein- bis dreigeschossigen Gebäuden und zeilenförmige Baukörperausweisungen zur Bildung von Quartieren vorgesehen. Die Erschließung erfolgt vom Norden über den Iserberg mit den geplanten öffentlichen Straßenverkehrsflächen der Planstraßen 1 und 2. Zur Einbindung der Neubebauung wird im Norden im Übergang zum Sülldorfer Brooksweg und zur Seniorenwohnanlage eine Private Grünfläche mit der Zweckbestimmung Garten festgesetzt, die insbesondere dem Erhalt einer ortsbildprägenden Eiche und der Anpflanzung von neuen Gehölzen zur weiteren Einfassung des Gebiets dient. Im Süden werden private Grünflächen mit der Zweckbestimmung Spielplatz als Gemeinschaftsanlage sowie mit der Zweckbestimmung Garten zum Erhalt von Gehölzbeständen ausgewiesen. Der wertvolle Baum- und Gehölzbestand entlang Iserberg und auf der Nord- und Ostseite im Übergang zu den Gemeinbedarfsflächen wird flächenhaft mit einem Erhaltungsgebot gesichert. Zur Durchgrünung des Baugebietes und Erzielung einer gestalterischen Qualität werden Anpflanzgebote für Einzelbäume und Hecken sowie zur Begrünung der nicht überbauten Tiefgaragen festgesetzt. Die Dachflächen im neuen Wohnquartier sind, ausgenommen der Flächen für Dachterrassen, zur Belichtung oder für die Aufnahme technischer Anlagen, mit mindestens 50 v. H. der Dachfläche als Gründach herzustellen.

Die vorhandene Wohnbebauung im Nordosten wird bestandsgemäß als reines Wohngebiet festgesetzt. Gegenüber dem derzeitigen Planrecht des Bebauungsplanes Rissen 9 wird eine erleichterte Nachverdichtung durch eine im Umfang erweiterte Baugrenze sowie die Zulässigkeit von zwei Geschossen ermöglicht. Die Großbäume in den Vorgartenzonen am Herwigredder sowie ein weiterer Einzelbaum innerhalb der rückwärtigen Gartenflächen werden mit einem Erhaltungsgebot gesichert. Die prägenden Baum- und Gehölzbestände im Westen im Übergang zu den Gemeinbedarfsflächen werden flächenhaft mit einem Erhaltungsgebot ausgewiesen.

Die Grundschule Iserberg wird als Fläche für den Gemeinbedarf mit einer Grundflächenzahl von 0,6 festgesetzt. Die das Schulgelände einfassenden, besonders wertvollen Baum- und Gehölzbestände werden als Flächen für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern in Breiten von 5 bis zu 15 m festgesetzt. Weiterhin werden sieben prägende Einzelbäume sowie eine weitere Gehölzfläche im Norden der Gemeinbedarfsfläche durch Grünfestsetzungen gesichert.

Als weitere Fläche für den Gemeinbedarf wird die Seniorenwohnanlage am Sülldorfer Brooksweg mit einer Grundflächenzahl von 0,4 festgesetzt. Die randlichen Baum- und Gehölzbestände im Süden und Südosten sind als Teil der flächenhaften Erhaltungsgebote für die Gehölzeinfassungen des vorhandenen und neuen Wohngebietes sowie der Grundschule ausgewiesen.

### 4.1.3 Bedarf an Grund und Boden der geplanten Vorhaben

Das Gebiet des Bebauungsplanes hat eine Gesamtgröße von 66.915 m<sup>2</sup>.

Für die Neubebauung mit dem reinen Wohngebiet (WR 1) mit einer Fläche von 11.550 m<sup>2</sup> werden rund 10.930 m<sup>2</sup> des Flurstückes 5660 benötigt, das zurzeit als öffentliche Grünfläche mit der Sportplatznutzung ausgewiesen ist. Weiterhin werden 620 m<sup>2</sup> des Flurstückes 5547 mit der Ausweisung als Regenrückhaltebecken in Anspruch genommen. Die Erschließung des Neubaugebietes mit einer Fläche von 2.280 m<sup>2</sup> erfolgt überwiegend auf Teilen des Flurstücks 5660 mit 2.384 m<sup>2</sup> sowie auf Teilen des Flurstücks 5547 mit 317 m<sup>2</sup> und des Flurstücks 5546 mit 169 m<sup>2</sup>, die derzeit als Regenrückhaltebecken ausgewiesen sind. Die private Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz umfasst 795 m<sup>2</sup>, die private Grünfläche mit der Zweckbestimmung Garten 300 m<sup>2</sup> des Flurstückes 5660. Die private Grünfläche mit der Zweckbestimmung Garten im Norden mit einer Fläche von 535 m<sup>2</sup> und liegt mit 230 m<sup>2</sup> auf dem Flurstück 5547 und mit 305 m<sup>2</sup> auf dem Flurstück 5546. Zur Erhaltung der baubestehenden Grünflächen in den reinen Wohngebieten WR 1 werden 1.720 m<sup>2</sup> des Flurstücks 5660 als Fläche zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern festgesetzt.

Die Flächen für den Gemeinbedarf Grundschule Iserberg und Seniorenwohnanlage werden bestandsgemäß mit einer Fläche von 32.809 m<sup>2</sup> übernommen.

Die Straßenverkehrsflächen Sülldorfer Brooksweg, Herwigredder und Iserberg werden bis zur Straßenmitte bestandsgemäß mit einer Fläche von 6.680 m<sup>2</sup> übernommen.

### 4.1.4 Fachgesetzliche und fachplanerische Ziele des Umweltschutzes

Nachfolgend werden die in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes dargestellt, die für den Bebauungsplan von Bedeutung sind, und die Art, wie diese Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung berücksichtigt wurden.

Schutzgut	Umweltschutzziele aus einschlägigen Fachgesetzen und Fachplanungen	Berücksichtigung im Bebauungsplan
Luft und Klima	<p>§ 1 Absatz 3 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG): Luft und Klima sind auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu schützen; dies gilt insbesondere für Flächen mit günstiger lufthygienischer oder klimatischer Wirkung wie Frischluft- und Kaltluftentstehungsgebiete oder Luftaustauschbahnen</p> <p>§ 1 Absatz 5 BauGB: Bauleitpläne sollen auch in Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz dazu beitragen, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- weitgehender Erhalt der flächenhaften Baum- und Gehölzbestände durch Erhaltungsgebote in den Baugebieten</li> <li>- Sicherung von Teilen der Baum- und Gehölzbestände als private Grünfläche</li> <li>- Anpflanzgebote für Bäume und Sträucher (WR 1), Hecken (WR 1 - WR 2)</li> <li>- Dachbegrünung (WR 1 - WR 2)</li> </ul>
Wasser	<p>§ 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert am 26. Juli 2016 (BGBl. I S.1839, 1842): nachhaltige Gewässerbewirtschaftung mit Schutz der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes, als Lebensgrundlage für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut</p> <p>§ 5 Absatz 1 WHG: Vorsorgepflicht, eine Vergrößerung und Beschleunigung des Wasserabflusses zu vermeiden</p> <p>§ 1 Absatz 3 BNatSchG: dem vorsorgenden Grundwasserschutz und ausgeglichenem Niederschlagshaushalt ist durch Maßnahmen des Naturschutzes und der</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorhabensspezifisches Entwässerungskonzept mit Sammlung und Rückhaltung Niederschlagswasser im Gebiet</li> <li>- Verwendung wasser- und luftdurchlässiger Befestigungen für Gehwege</li> <li>- Dachbegrünung (WR 1- WR 2)</li> <li>- Tiefgaragenbegrünung (WR 1.)</li> <li>- nachrichtliche Übernahme festgestelltes Wasserschutzgebiet</li> </ul>

Schutzgut	Umweltschutzziele aus einschlägigen Fachgesetzen und Fachplanungen	Berücksichtigung im Bebauungsplan
	<p>Landschaftspflege Sorge zu tragen</p> <p>Regen-Infrastruktur-Anpassungsprojekt (RISA) Hamburg</p>	
Boden	<p>§ 1 Absatz 3 BNatSchG: Böden sind so zu erhalten, dass sie ihre Funktionen im Naturhaushalt erfüllen können</p> <p>§ 1a Absatz 2 Satz 1 BauGB und Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG): mit Grund und Boden ist sparsam umzugehen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Begrenzung der Bodenversiegelung durch Erhalt privater Grünflächen und versickerungsfähiger Böden in den zu erhaltenden Baum- und Gehölzflächen</li> <li>- Verwendung wasser- und luftdurchlässiger Wegebauaterialien für Gehwege</li> <li>- Herstellung von Feuerwehrumfahrten und -aufstellflächen auf zu begrünenden Flächen in vegetationsfähigem Aufbau</li> <li>- Begrünung von nicht überbauten Tiefgaragen mit neuer Bodenentwicklung (WR 1)</li> <li>- Dachbegrünung (WR 1- WR 2)</li> </ul>
Landschaft / Stadtbild	<p>§ 1 Absatz 6 BNatSchG: Freiräume im besiedelten und siedlungsnahen Bereich einschließlich ihrer Bestandteile wie Bäume und Gehölzstrukturen sind zu erhalten und dort, wo sie nicht in ausreichendem Maße vorhanden sind, neu zu schaffen</p> <p>§ 1 Absatz 6 Nummer 5 BauGB: Berücksichtigung der Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes</p> <p>Landschaftsprogramm Hamburg: Milieu „Gartenbezogenes Wohnen“, „Grünqualität sichern, parkartig“</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhaltung von Einzelbäumen, Baumgruppen und flächenhaften Baum- / Gehölzbeständen</li> <li>- Ausweisung privater Grünflächen</li> <li>- Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und Hecken</li> <li>- angepasste Neubebauung mit gestaffelten Gebäudehöhen (WR 1)</li> <li>- gebietstypische Grundflächenzahl mit offener Bebauung im vorhandenen Wohngebiet (WR 2)</li> <li>- geneigte Dächer zwischen 20 und 55 Grad mit ortstypischen Materialien (WR 2)</li> <li>- Dachbegrünung von Nebengebäuden, Garagen und überdachten Stellplätzen (WR 2)</li> </ul>
Tiere und Pflanzen einschl. biologische Vielfalt und artenschutzrechtliche Belange	<p>§ 1 Absatz 2 und 3 BNatSchG: zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt sind lebensfähige Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten u.a. auch im Hinblick auf ihre jeweiligen Funktionen im Naturhaushalt zu erhalten; Tiere und Pflanzen sind als Bestandteil des Naturhaushaltes in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt, in ihren Lebensräumen sowie sonstigen Lebensbedingungen zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und ggf. wiederherzustellen</p> <p>§ 1a Absatz 3 BauGB in Verbindung mit den §§ 14 und 15 BNatSchG: Eingriffsregelung</p> <p>§ 44 BNatSchG: Regelungen zum besonderen Artenschutz, die für besonders und streng geschützte Tier-</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhaltungsgebote für Bäume und flächenhafte Gehölzbestände</li> <li>- Begrünungs- und Pflanzmaßnahmen zur Neuschaffung von Lebensräumen</li> <li>- Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung: Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen und Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem sogenannten Staatsrätemodell als quantitatives Bewertungsverfahren</li> <li>- Zuordnung einer externen Ausgleichsfläche</li> </ul>

Schutzgut	Umweltschutzziele aus einschlägigen Fachgesetzen und Fachplanungen	Berücksichtigung im Bebauungsplan
	<p>und Pflanzenarten Zugriffsverbote in Bezug auf eine Tötung von Individuen, eine Störung lokaler Populationen sowie eine Schädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten beinhalten</p> <p>§ 1 Absatz 6 Nummer 7a BauGB: bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind u.a. die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt zu berücksichtigen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einhaltung einer Bauzeitenregelung für Baumfällungen</li> <li>- Verwendung von insektenfreundlichen Lampen für Beleuchtungsanlagen</li> <li>- Schaffung von mindestens 5 Ersatzquartieren für höhlenbrütende Vögel (WR 1)</li> <li>- Schaffung von mindestens 5 Ersatzquartieren für Fledermäuse (WR 1)</li> </ul>
Kultur- und sonstige Sachgüter	§ 1 Absatz 6 Nummer 5 BauGB: zu berücksichtigende Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege	- nachrichtliche Übernahme Denkmalschutz Einzelanlage für Teil des Schulgebäudes
Mensch einschl. menschliche Gesundheit	<p>Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1275), zuletzt geändert am 26. Juli 2016 (BGBl. I S. 1839, 1841), mit den entsprechenden Verordnungen: Einhaltung von Immissionsgrenzwerten bestimmter Substanzen in der Luft</p> <p>fachliche Normen der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), zuletzt geändert am 18. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2269) und der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) vom 26. August 1998 (Gemeinsames Ministerialblatt S. 503)</p>	- keine Belange

#### 4.1.5 Fachgutachten und umweltrelevante Stellungnahmen

Für den Bebauungsplan lagen im Wesentlichen die folgenden umweltrelevanten Fachuntersuchungen, Gutachten, Planungsunterlagen und Stellungnahmen vor:

- Funktionsplan Wohnbebauung Sportplatz Iserberg (Medium Architekten mit Hunck + Lorenz Freiraumplanung, Juni 2016)
- Freiflächenplan zum Bebauungsplan Rissen 51 (Baumschläger Eberle Architekten, Juni 2018)
- Verkehrs- und Entwässerungskonzept zum Funktionsplan Wohnbebauung Sportplatz Iserberg (Verkehrerschließungskonzept, Entwässerungskonzept und Erläuterungsbericht, SBI Beratende Ingenieure, November 2016)
- Verkehrstechnische Stellungnahme zum Bebauungsplan Rissen 51 (SBI Beratende Ingenieure März 2018)
- Entwässerungskonzept zum Bebauungsplan Rissen 51 (SBI Beratende Ingenieure, Mai 2018)
- Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung / Geotechnischer Bericht (BBI Geo- und Umwelttechnik Ingenieur-Gesellschaft mbH Beratende Ingenieure, Februar 2018)
- Landschaftsprogramm mit Arten- und Biotopschutzprogramm Hamburg (Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 2011)

- Stadtklimatische Bestandsaufnahme und Bewertung für das Landschaftsprogramm Hamburg (Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 2012)
- Konzeptionelle Entwicklung und Erarbeitung einer Themenkarte Stadtklima / Naturhaushalt sowie einer Themenkarte Erholung / Landschaftsbild zum Landschaftsprogramm (Behörde für Umwelt und Energie 2015)
- Versickerungspotenzialkarte Hamburg (Wasserwirtschaftliche Planungskarte zur Beurteilung der Durchführbarkeit von Regenwasserbewirtschaftungsmaßnahmen, GeoPortal Hamburg 2016)
- Übersichtskarte der Bodenformengesellschaften Hamburg (Fachinformationssystem Bodenschutz Behörde für Umwelt und Energie 2013)
- Fachplan Schutzwürdige Böden (Fachinformationssystem Bodenschutz Behörde für Umwelt und Energie 2011)
- Biotopkartierung Hamburg (Auszug aus dem Biotopkataster für das Blatt 5036 Deutsche Grundkarte, Erfassungsjahr 2010)
- Fachgutachten zur Ermittlung des besonders erhaltenswerten Gehölzbestandes zum Bebauungsplan Rissen 51 (Landschaft und Plan Dezember 2014)
- Fachgutachten zur Ermittlung des besonders erhaltenswerten Gehölzbestandes für die Flurstücke 5557 Regenrückhaltebecken, 5546 und 5660 Sportplatz (Landschaft und Plan Juni 2016)
- Gutachterliche Stellungnahme zum Baumbestand (Baum Management Hamburg, Mai 2018)
- Protokoll über den bauseitig gelegenen Wurzelverlauf von 5 Bäumen (Baum Management Hamburg, Juni 2018)
- Bestandserfassung von Brutvögeln und Fledermäusen und Artenschutzfachbeitrag (Diplom-Biologe Karsten Lutz Januar 2016)
- Fachgutachten zur Eingriffsbilanzierung (Landschaft und Plan Mai 2017)

Stellungnahmen der jeweils zuständigen Dienststellen zu den folgenden umweltrelevanten Themen:

- Stellungnahmen BSU / U1 zu Grundwasserschutz und Oberflächenentwässerung (März 2014 und Mai 2017)
- Stellungnahme BUE - Amt für Naturschutz, Grünplanung und Energie zu Landschaftsplanung und Stadtgrün (Juni 2017)
- Stellungnahme BUE - Amt für Naturschutz, Grünplanung und Energie zum Artenschutz (Mai 2017)
- BSW – Amt für Landesplanung und Stadtentwicklung – LP 13 zum Verkehrslärm (Juni 2017)

## **4.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen**

Nachfolgend werden die Umweltauswirkungen der einzelnen Schutzgüter sowie eventuelle Wechselwirkungen unter diesen dargestellt und erläutert.

Bezüglich der nachfolgenden Schutzgüter werden Gebiete außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans durch die Planung voraussichtlich nicht erheblich beeinflusst.

## 4.2.1 Schutzgut Luft

### 4.2.1.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands

Gemäß der Darstellung der Fachkarte „Klimafunktionen“ der stadtklimatischen Bestandsaufnahme und Bewertung für das Landschaftsprogramm Hamburg übernimmt die Grünfläche bzw. unbebaute Fläche des Sportplatzes Funktionen für den Kaltluftvolumenstrom in Grün- und Freiflächen sowie lufthygienische Ausgleichsfunktionen. In der Fachkarte wird für die Grünfläche ein hoher Wirkungsgrad von 75 % in Bezug auf den Kaltluftvolumenstrom angegeben. Die Kaltluftproduktion bezieht sich auf die Nachtsituation während einer austauscharmen sommerlichen Hochdruckwetterlage mit einem geringen Luftaustausch und einer überdurchschnittlichen hohen Wärmebelastung. Der Kaltluftvolumenstrom wird vor allem durch den Temperaturunterschied zwischen der kühlen Grünfläche und den erwärmten Siedlungsarealen bestimmt. Auf das Plangebiet wirkt weiterhin der Kaltluftvolumenstrom der großräumigen Freifläche des südöstlich angrenzenden Golfplatzes ein, der mit einem Wirkungsgrad von 100 % gekennzeichnet ist. Die Hauptströmungsrichtung der lokalen Kaltluftabflüsse ist von Südost nach Nordwest ausgerichtet. Die bebauten Teile im Plangebiet zeigen als durchgrünte Siedlungstypen eine gute Durchlüftung.

Für das Schutzgut Luft besteht insgesamt eine für den städtischen Raum günstige luftklimatische Situation durch eine aufgelockerte Bebauung mit hohem Anteil an Grünflächen im Plangebiet, eine gute Durchlüftungssituation sowie den angrenzenden Golfplatz und einen großen Waldbereich im Umfeld.

Relevante Luftschadstoffbelastungen sind für das Plangebiet nicht bekannt und auf Grund der geringen Verkehrsbelastung und fehlender Betriebe mit erhöhten Luftschadstoffemissionen im Plangebiet und im Umfeld auch nicht anzunehmen. Gemäß der Fachkarte „Stickstoffdioxid (NO<sub>2</sub>)-Immission“ des Klimagutachtens zum Landschaftsprogramm Hamburg werden für den Kreuzungsbereich Sülldorfer Brooksweg / Iserberg kleinräumig Stickstoffdioxid-Immissionen von 40 bis 50 µg/m<sup>3</sup> angegeben, die als Indikator insbesondere für Kfz-bedingte Emissionen gelten. Die Messwerte beziehen sich auf eine windschwache sommerliche Hochdruckwetterlage für das Bezugsjahr 2009. Der weitere Abschnitt des Sülldorfer Brooksweges sowie die Straßen Herwigredder und Iserberg zeigten keine erhöhten Werte.

Die Grundbelastungssituation für das Schutzgut Luft ist insgesamt als gering einzustufen. Eigenständige Untersuchungen zur Beurteilung von Luftschadstoffen sind daher nicht durchgeführt worden.

### 4.2.1.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung

Mit Umsetzung der Planung werden im Neubaugebiet die lufthygienischen Ausgleichsfunktionen der überplanten Grünflächen durch eine Reduzierung der Kaltluft produzierenden Fläche eingeschränkt. Die Realisierung von geringen Nachverdichtungsmöglichkeiten im vorhandenen Wohngebiet und in den Gemeinbedarfsflächen führt zu keinen wesentlichen Auswirkungen auf die Luftsituation. Die privaten Grünflächen mit Erhaltung und Entwicklung von Vegetationsbeständen sowie die flächenhafte Sicherung der Gehölzbestände in den Randzonen der Neubebauung und an den Plangebietsrändern tragen weiterhin zur Aufrechterhaltung einer Luftzirkulation bei. Die Durchlüftung der vorhandenen Wohn- und Gemeinbedarfsflächen wird nicht wesentlich verändert. Auch für die zukünftige Wohnbebauung und in den angrenzenden Siedlungsbereichen ist weiterhin eine gute Durchlüftung gewährleistet. Die Durchlüftungssituation wird sich insgesamt durch die verdichtete Bebauung nur geringfügig verschlechtern. Die nächtlichen Kalt- und Frischluftströmungen aus dem Umland bleiben als

übergeordneter Kaltluftvolumenstrom bestehen und leisten weiterhin einen Beitrag für ein günstiges Luftklima.

Die Umsetzung der Planung führt insgesamt nicht zu erheblichen Belastungen des Schutzgutes Luft im Plangebiet.

#### 4.2.1.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen

Durch die Erhaltungs- und Anpflanzgebote für Bäume und Gehölze (vgl. § 2 Nummer 7 bis 13) sowie Festsetzungen zur Dach- und Tiefgaragenbegrünung (vgl. § 2 Nummer 12, 18) werden die möglichen negativen Auswirkungen der Neubebauung auf die lufthygienische Situation minimiert (vgl. Kap. 4.2.2.3). Weiterhin wird der Aufheizeffekt überbauter Flächen durch die festgesetzte wasser- und luftdurchlässige Oberflächenbefestigung von Gehwegen und den vegetationsfähigen Aufbau von Feuerwehrumfahrten und Feuerwehraufstellflächen gemindert (vgl. § 2 Nummer 13).

### 4.2.2 Schutzgut Klima

#### 4.2.2.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands

Das Lokalklima ist durch eine vorherrschende Windrichtung aus West, eine durchschnittliche Jahresmitteltemperatur von 8 bis 9° C und einen Jahresniederschlag um 800 mm gekennzeichnet.

Die örtlichen Klimaverhältnisse sind durch Grünflächen, eine aufgelockerte Bebauung mit zusammenhängenden Gartenflächen und einen dichten Baum- und Gehölzbestand geprägt, die aus mikroklimatischer Sicht die direkte Umgebung positiv beeinflussen und zu einem ausgeglichenen Temperaturhaushalt und der Produktion von Frischluft beitragen.

Die Fachkarte Stadtklima der Behörde für Umwelt und Energie aus 2015 zur Konzeptionellen Entwicklung und Erarbeitung einer Themenkarte „Stadtklima / Naturhaushalt“ zum Landschaftsprogramm Hamburg kennzeichnet die Grünflächen des Sportplatzes und des Regenrückhaltebeckens als Ausgleichsraum, der eine mittlere bis hohe klimaökologische Bedeutung für Siedlungsräume hat. Die Klimafunktion besteht insbesondere als Kaltluftentstehungsgebiet in Bezug zu Siedlungsräumen mit einem günstigen Kleinklima. Die bebauten Flächen werden als offene Siedlungsstruktur mit sehr geringer bioklimatischer Belastung bewertet.

Das Plangebiet ist insgesamt aufgrund der Randlage zur gehölzgeprägten Landschaftsachse Sülldorf mit Golfplatz Falkenstein und Waldpark Marienhöhe als bioklimatisch günstiger Bereich bzw. Entlastungsraum zu bewerten.

Innerhalb des Plangebietes liegen klimatisch keine erheblichen Belastungen vor.

#### 4.2.2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung

Die Umsetzung der Planung führt im Neubaugebiet zu leichten Veränderungen der klein- und bioklimatischen Verhältnisse durch Überbauung von bisher unversiegelten Flächen. In dem zukünftigen Wohngebiet wird sich der Anteil aufheizender, versiegelter Flächen erhöhen und es findet ein Verlust von kleinklimatisch wirksamen Baum- und sonstigen Vegetationsbeständen sowie verdunstungs- und filterwirksamen Grünvolumen statt.

Im vorhandenen Wohngebiet und in den Gemeinbedarfsflächen kann die mögliche bauliche Verdichtung das Lokalklima durch die Inanspruchnahme von durchgrüntem Gartenflächen und sonstigen Vegetationsbeständen nur leicht negativ beeinflussen.



Die Baum- und Gehölzbestände in den Randzonen der Neubebauung, zwischen den Gemeinbedarfsflächen und auf dem Gelände der Grundschule werden weitgehend als private Grünflächen und flächenhafte Erhaltungsbereiche von Bäumen und Sträuchern gesichert. Unter Berücksichtigung des Erhalts dieser wesentlichen klimatisch wirksamen Grünelemente sind die zu erwartenden Auswirkungen im Plangebiet insgesamt als nicht erheblich zu bewerten.

#### 4.2.2.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen

Die Ausweisung von privaten Grünflächen in den Randzonen der Neubebauung im Zusammenhang mit flächenhaften Erhaltungsgeboten für den Großbaumbestand sowie die festgesetzten Flächen zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern in den Gemeinbedarfsflächen und im bestehenden Wohngebiet sind wesentliche Maßnahmen zur Vermeidung von lokalklimatischen Belastungseffekten.

Die verbleibenden negativen Auswirkungen auf das Kleinklima in Form von Versiegelung und Gehölzverlust im Plangebiet werden durch die festgesetzten Maßnahmen zur Begrünung des Baugebietes gemindert. Dazu zählen die Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern in der privaten Grünfläche im Norden, Baum- und Heckenpflanzungen in den Baugebieten sowie eine Dach- und Tiefgaragenbegrünung im Neubaugebiet (vgl. § 2 Nummer 7 bis 12). Eine wasser- und luftdurchlässige Ausführung der Gehwege sowie ein vegetationsfähiger Aufbau von Feuerwehrwegen und -aufstellflächen vermindert eine zu starke Aufheizung befestigter Flächen (vgl. § 2 Nummer 13). Darüber hinaus wird im Bereich offener Versickerungsmulden ein günstiges Mikroklima geschaffen (vgl. Kap. 5.4). Alle Maßnahmen leisten einen Beitrag zur verminderten Aufheizung und Luftanfeuchtung sowie zur Staubminderung.

Insgesamt verbleiben für das Schutzgut Klima voraussichtlich keine als erheblich zu werten umweltschädlichen Beeinträchtigungen. Ausgleichsmaßnahmen sind nicht erforderlich.

### 4.2.3 Schutzgut Wasser

#### 4.2.3.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands

Oberflächengewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden.

Das Rückhaltebecken der Hamburger Stadtentwässerung am Sülldorfer Brooksweg befindet sich offiziell nicht mehr im Betrieb und weist nur nach Starkregenereignissen einen gewissen Wasserstand auf, der vermutlich aus dem Oberflächenwasserabfluss vom südlich angrenzenden Sportplatz besteht

Die oberflächennächste, mittlere Grundwasserspiegelgleiche für das hydrogeologische Jahr 2010 beträgt zirka +8 Meter über Normalhöhenull. Der minimale Grundwasserflurabstand zum oberflächennahen Grundwasserleiter befindet sich überwiegend bei zirka 15 bis 20 Meter unter Geländeoberkante für den südöstlichen Teil und bei zirka 20 bis 25 Meter unter Geländeoberkante für den nordwestlichen Teil des Plangebietes. Der Grundwasserspiegel liegt bei zirka 12 m im Osten und ca. 20 m im Westen unter Geländeoberkante.

Der Planungsraum ist gemäß Landschaftsprogramm Hamburg als Bereich mit mittlerer bis hoher Grundwassergefährdung (Empfindlichkeitsgrad 2 bis 4) gekennzeichnet. Gemäß der Fachkarte Wasser zur Konzeptionellen Entwicklung und Erarbeitung einer Themenkarte „Stadtklima / Naturhaushalt“ zum Landschaftsprogramm Hamburg liegt das Plangebiet im Grundwassereinzugsgebiet der Grundwasserfassungen von Hamburg Wasser im oberflächennahen Grundwasserleiter. Es handelt sich um den Grundwasserkörper Krückau / Alster – Geest.

Die Versickerungspotentialkarte stellt für das Plangebiet überwiegend eine mögliche Versickerung mit einer versickerungsfähigen Tiefe von mehr als 5 m dar. Für einen kleinen Teilbereich im Norden am Sülldorfer Brooksweg / Iserberg wird eine wahrscheinliche Versickerung mit einer versickerungsfähigen Tiefe von 2 bis 5 m angegeben.

Für die geplante Neubebauung im Bereich des Sportplatzes sind Informationen aus Bohrdaten des Bezirks Altona und aus dem Bohrdatenportal Hamburg aus den Jahren 1950 bis 1990 für das Entwässerungskonzept ausgewertet worden. Eine Baugrunduntersuchung ist nicht vorliegend. Demnach sind im südlichen Teil des Neubaugebietes WR 1 gute Voraussetzungen zur Versickerung von Oberflächenwasser zu erwarten, während die Versickerungspotenziale im nördlichen Teil eher gering eingeschätzt werden. Im Bereich des Rückhaltebeckens zeigen zwei Bohrungen oberflächennah anstehende schwer wasserdurchlässige schluffige Lagen und Geschiebelehm.

Das Plangebiet liegt innerhalb des Wasserschutzgebietes Bausberg, Schutzzone III. Hochwasser- und Überschwemmungsgebiete sind nicht vorhanden.

Das Schutzgut Wasser hat insgesamt eine allgemeine Bedeutung. Erhebliche Belastungen bzw. Beeinträchtigungen liegen für das Schutzgut Wasser nicht vor.

#### 4.2.3.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung

Mit der Neubebauung in den beiden Wohngebieten WR 1 ist eine Zunahme der Versiegelung zu erwarten, die grundsätzlich zu einer Erhöhung der Abflussmenge und der Abflusgeschwindigkeit anfallender Niederschläge auf den geplanten überbauten und befestigten Flächen führt. Die Grundwasserneubildungsrate und die Versickerungsleistung der Böden werden eingeschränkt.

Die geringen Nachverdichtungsmöglichkeiten im vorhandenen Wohngebiet WR 2 sowie bauliche Erweiterungen in den Gemeinbedarfsflächen führen potenziell zu einer weiteren Erhöhung des Versiegelungsanteils mit Reduzierung versickerungsfähiger Böden.

Insgesamt werden bei Umsetzung der Planung im Neubaugebiet WR 1 unter Berücksichtigung des geplanten Entwässerungskonzeptes zur Verminderung von Beeinträchtigungen des Schutzgutes Wasser keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser hervorgerufen. Die Beeinträchtigungen des Wasserhaushaltes im Bereich der möglichen Nachverdichtung im Wohngebiet WR 2 sowie in den Flächen für den Gemeinbedarf werden als gering bewertet.

#### 4.2.3.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen

Die Bewirtschaftung des anfallenden Oberflächenwassers sieht im Neubaugebiet mit den Wohngebieten WR 1 einen weitgehend nachhaltigen Umgang mit dem Oberflächenwasser vor, der eine wesentliche Maßnahme zur Minimierung von Beeinträchtigungen des Wasserhaushaltes darstellt. Das Entwässerungskonzept beinhaltet eine getrennte Entwässerung für öffentliche und private Flächen. Das Regenwasser der öffentlichen Erschließungsstraßen im Norden wird in einem Rückstaukanal mit Drosselschacht im Gebiet zurückgehalten und in das öffentliche Regenwassersiel am Iserberg mit einer zulässigen Einleitmenge von 27,2 l/s eingeleitet. Im Süden wird das Oberflächenwasser der befestigten Straßenflächen einer rund 41 m langen Versickerungsmulde mit 1 m Breite und 0,20 m Tiefe zugeführt. Das Oberflächenwasser der privaten Flächen wird im Gebiet in oberirdischen Entwässerungsmulden und unterirdischen Versickerungsrigolen gesammelt und versickert. Im WR 1 sind drei Versickerungsrigolen mit einem Rückhaltevolumen von gesamt 56 m<sup>3</sup> vorgesehen. Im Wohngebiet

WR 2 ist eine offene, langgestreckte Versickerungsmulde mit rund 2,90 bis 3,50 m Breite und 0,50 m Tiefe im zentralen Bereich des Wohnhofes geplant, die sich auf einer Gesamtlänge von rund 43 m in zwei Teilabschnitte aufgliedert und ein Rückhaltevolumen von 29 m<sup>3</sup> erreicht. Ergänzend wird im Süden des WR 2 eine Rigolenversickerung angeordnet. Die Versickerungsanlagen sind durch einen Notüberlauf zu den in den Straßen liegenden Regenwasserleitungen und an das öffentliche Kanalnetz angebunden.

Im Weiteren werden Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen zur Begrenzung der Bodenversiegelung auf den Baugrundstücken vorgesehen (vgl. Kap. 4.2.4.3). Im Wohngebiet WR 1 werden private Grünflächen für den Erhalt und die Entwicklung von Vegetationsflächen festgesetzt. Gehwege sind in einem wasser- und luftdurchlässigen Aufbau, Feuerwehrumfahrten und Feuerwehaufstellflächen in einem vegetationsfähigen Aufbau herzustellen (vgl. § 2 Nummer 13).

Unter Berücksichtigung der dargestellten Maßnahmen verbleiben keine erheblichen Beeinträchtigungen für das Schutzgut Wasser. Ausgleichsmaßnahmen sind nicht erforderlich.

#### **4.2.4 Schutzgut Boden**

##### **4.2.4.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands**

Die Topographie des Plangebietes steigt von Norden in östliche und südliche Richtung an. Der Sülldorfer Brooksweg liegt im Nordwesten auf rund 24,60 m NHN und steigt nach Nordosten zum Herwigredder auf 27,10 m NHN an. Der Herwigredder erreicht im Südosten auf Höhe Iserberg ein Niveau von 29,30 m NHN. Die Sohle des Regenrückhaltebeckens im Nordwesten ist rund 3 m im Gelände eingetieft. Der Sportplatz und Teile des Schulgeländes liegen gegenüber dem Straßenniveau Iserberg rund 1 m erhöht. Der Geländeübergang wird durch eine straßenbegleitende Böschung und Stufenanlagen aufgefangen.

Der geologische Aufbau des Plangebietes ist durch sandige Schmelzwasserablagerungen gekennzeichnet. Die Karte der Bodenformengesellschaften stellt Braunerden und Podsole für die Bereiche Sportplatz, Regenrückhaltebecken und Wohnbebauung Sülldorfer Brooksweg / Herwigredder dar. Das Schulgelände und das Grundstück des Altenheims sind als tiefgründig gestörte und teilweise versiegelte Böden gekennzeichnet. Die Böden weisen aufgrund mangelnder Speicherfähigkeit für Niederschlagswasser und fehlendem Grundwasseranschluss ein niedriges Verdunstungspotenzial auf.

Die Informationen aus Bohrdaten und aus dem Bohrdatenportal Hamburg stellen für den nördlichen Teil der Neubebauung WR 1 Geschiebeböden (Geschiebelehm und -mergel) sowie teilweise Tone und Schluffe dar, während im südlichen Teil eher sandige Böden anstehend sind (vgl. Kap. 4.2.3.1).

In der Fachkarte „Schutzwürdige Böden“ sind keine Darstellungen für das Plangebiet enthalten. Böden mit besonderer Bedeutung als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte sowie für Lebensraumfunktionen sind somit im Plangebiet nicht verbreitet.

Für das Plangebiet sind keine Altlasten, altlastverdächtigen Flächen, schädliche Bodenveränderungen, Verdachtsflächen und / oder Grundwasserschäden bekannt.

Die Bodenversiegelung beträgt rund 10 bis 20 % im Bereich des Sportplatzes (Versiegelungsklasse 2 auf einer 10-stufigen Scala), 40 bis 50 % im Bereich der Wohnbebauung (Versiegelungsklasse 5) und 60 bis 70 % (Versiegelungsklasse 7) im Bereich des Schulgeländes und Altenheims. Der Bereich des Regenrückhaltebeckens mit der nördlichen angrenzenden Grünfläche ist unversiegelt. Das Becken ist nicht gedichtet.

Die verbreiteten Böden sind insgesamt von allgemeiner Bedeutung für die Erfüllung der Bodenfunktionen. Es handelt sich um weitgehend anthropogen überformte Böden. Erhebliche Belastungen / Beeinträchtigungen liegen für die Bestandssituation nicht vor.

Gebiete außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans werden durch die Planung voraussichtlich nicht erheblich beeinflusst.

#### 4.2.4.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung

Mit Planungsumsetzung und zukünftiger baulicher Nutzung innerhalb der derzeitigen Grünflächen (Sportplatz, Regenrückhaltebecken und Gehölzfläche) wird wesentlich in den Boden durch Abgrabungen, Bodenumlagerungen und Verdichtungen eingegriffen. Im Wohngebiet WR 1 und mit den privaten Erschließungsflächen findet eine Neuversiegelung mit Verlust der Bodenfunktionen statt. Der Bebauungsplan setzt für das reine Wohngebiet (WR 1) eine GRZ von 0,35 fest, die bis zu maximal 0,65 für private Erschließungen, Wege, Stellplätze und Tiefgaragen etc. zusätzlich überschritten werden kann. Die Neuversiegelung liegt somit im Bereich einer Zunahme von rund 60 % und entspricht bei einer maximalen Ausnutzung rund 9.880 m<sup>2</sup>. Teilflächen im Bereich des Sportplatzes sind durch Gebäude, Tribünen, Treppenanlagen auf rund 1.200 m<sup>2</sup> bereits vorbelastet, während der Sportplatz in einer Größe von rund 7.840 m<sup>2</sup> mit einem Grandbelag wasserdurchlässig aufgebaut ist.

Im vorhandenen Wohngebiet WR 2 wird eine Grundflächenzahl von 0,3 festgesetzt, die insbesondere in den rückwärtigen Gartenflächen eine bauliche Verdichtung mit einer Zunahme der Versiegelung erleichtert.

In der Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Seniorenwohnanlage wird mit dem Bebauungsplan eine geringfügige bauliche Nachverdichtung mit einer zulässigen GRZ von 0,4 gegenüber der nach dem geltenden Planrecht festgelegten GRZ von 0,3 möglich, die als nicht erheblich bewertet wird.

Für die Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung Schule wird eine GRZ von 0,6 festgesetzt, die eine angemessene bauliche Entwicklung des Schulstandortes ermöglichen soll. Die Planausweisung des geltenden Bebauungsplanes Rissen 9 umfasst mehr oder weniger das gesamte Flurstück mit einer Baugrenze und beinhaltet keine Grundflächenzahl. Im Bestand sind große Teile der innenliegenden Freiflächen als Schulhof befestigt. Der vorliegende Bebauungsplan sieht die Festsetzung der gehölzbestandenen Randzonen als Fläche zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern vor, so dass die Baugrenzen im Norden sowie in Teilen im Osten und Südwesten gegenüber dem derzeitigen Planrecht zurückgenommen werden. Darüber hinaus werden Festsetzungen zur Vermeidung und Verringerung von Bodenversiegelungen für Baugrundstücke getroffen (vgl. Kap. 4.2.4.3), so dass unter Berücksichtigung der Bestandssituation und den geplanten Ausweisungen des Bebauungsplanes nicht von einer erheblichen, eingriffsrelevanten Zunahme der Versiegelung für die Gemeinbedarfsfläche Schule ausgegangen wird.

Insgesamt führt die Beanspruchung der Grünflächen mit offenen Böden im Wohngebiet WR 1 zu erheblichen Eingriffen in das Schutzgut Boden. Die Funktionsverluste für das Schutzgut Boden werden quantitativ in einer Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung mit einem entsprechenden Defizit ermittelt.

#### 4.2.4.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen

Weitergehende Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden werden durch die Ausweisung von privaten Grünflächen und Flächen zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern vermieden.

Auf den Baugrundstücken der Wohngebiete und Gemeinbedarfsflächen werden durch die Herstellung eines wasser- und luftdurchlässigen Aufbaus von Gehwegen und dem vegetationsfähigem Aufbau von Feuerwehrumfahrten und Feuerwehraufstellflächen Teilfunktionen des Bodens erhalten und die Bodenversiegelung beschränkt (vgl. § 2 Nummer 13). Anfallendes Niederschlagswasser soll auf den Baugrundstücken versickert werden, sofern es nicht verunreinigt ist. Negative Wechselwirkungen zu den Schutzgütern Pflanzen, Wasser und Klima werden durch den Erhalt sickerfähiger Bodenbereiche als Wuchsstandort für Bäume, die Reduzierung des Oberflächenwasserabflusses und den Erhalt offener Böden mit klimatisch wirksamer Vegetationsbedeckung gemindert. Durch die Festsetzung einer Dachbegrünung in den Baugebieten WR 1 und WR 2 sowie Tiefgaragenbegrünung im Neubaugebiet WR 1 werden neue Vegetationsmöglichkeiten geschaffen, die in Teilen einen Ausgleich für die Bodenversiegelung darstellen (vgl. § 2 Nummer 11, 12, 18).

Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen verbleibt für das Schutzgut Boden ein Ausgleichsbedarf für den Eingriff in den Boden im westlichen Neubaubereich des Plangebiets, so dass insgesamt als erheblich zu wertende umweltrelevante Beeinträchtigungen für den Boden bestehen.

Zur Kompensation des verbleibenden Defizites im Plangebiet wird eine externe Ausgleichsfläche in der Gemarkung Rissen, Flurstück 5851 zugeordnet (vgl. § 2 Nummer 16, Kap. 4.2.6.3). Die Fläche wird zurzeit als Intensivgrünland genutzt und soll in eine extensivere Grünlandnutzung überführt werden.

Die Beeinträchtigungen im Plangebiet werden insgesamt durch die vorgesehenen Maßnahmen in der externen Fläche ausgeglichen und soweit ersetzt, dass die Funktionen für das Schutzgut Boden in gleichwertiger Weise wieder hergestellt werden können.

#### **4.2.5 Schutzgut Landschaft / Stadtbild**

##### **4.2.5.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands**

Das Plangebiet liegt in einem bisher eher grüngerprägten, weitgehend beruhigten Wohnumfeld. Das Landschaftsbild wird durch eine aufgelockerte Wohnbebauung, die Grünflächen des Sportplatzes und des Regenrückhaltebeckens mit dichten Baum- und Gehölzbeständen und die durchgrüneten Gemeinbedarfsflächen gekennzeichnet.

Das Wohngebiet im Nordosten des Plangebietes weist eingeschossige Einfamilienhäuser auf, die zum Straßenraum ausgerichtet sind, so dass in den rückwärtigen Bereichen zusammenhängende Gartenflächen mit Bäumen und Gehölzen bestandsbildend sind. Im Vorgartenbereich am Herwigredder ist eine prägende Baumreihe vorhanden. Am Sülldorfer Brooksweg befindet sich eine Seniorenwohnanlage mit einem langgestreckten zwei- bzw. dreigeschossigen Baukörper. Im Nordwesten im Kreuzungsbereich Sülldorfer Brooksweg / Iserberg liegt das nicht mehr genutzte Regenrückhaltebecken mit einem flächenhaften Baum- und Gehölzbestand und einer nördlich vorgelagerten Grünfläche mit einer besonders ortsbildprägenden, alten Knick-Eiche. Im Stadtbild wirkt das dichte Gehölz um das Rückhaltebecken als naturnahes Landschafts- und Gliederungselement. Südlich des Regenrückhaltebeckens erstreckt sich entlang der Straße Iserberg ein Sportplatz, der von landschaftsbildprägenden, erhöht verlaufenden Baum- und Gehölzkulissen eingefasst ist. Der Sportplatz ist aufgrund der dichten Eingrünung vom Straßenraum kaum visuell wirksam, sondern stellt sich von hier eher als Grünfläche dar. Zur Gemeinbedarfsfläche im Norden besteht eine weitere Abschirmung durch einen bepflanzten Landschaftswall. Auf dem Gelände der Ganztagschule Iserberg bilden die Gebäude einen Innen- bzw. Pausenhof im zentralen Bereich mit Spiel- und Bewegungsflächen. Die eher niedrigen Gebäude sind zum Teil durch überdachte Laubengänge miteinander verbunden. In den Randzonen zum Sportplatz, zur Senioren-

wohnanlage, vorhandenen Bebauung und zu den Straßen Herwigredder und Iserberg verdichten sich die Baum- und Gehölzbestände und bilden eine stabile, landschaftsbildwirksame Grünkulisse mit zahlreichen Großbäumen. Zum Herwigredder ist südwestlich des langgestreckten, teilweise denkmalgeschützten Baukörpers eine durchgehende Grünfläche mit einem angelegten Gartenteich und Gehölzen vorhanden.

Der Straßenraum des Sülldorfer Brooksweges ist durch beidseitige Baumreihen gegliedert. Am Herwigredder bilden die Baumreihe in den Vorgärten der Wohnbebauung im nördlichen Abschnitt und eine Straßenbaumreihe aus sehr mächtigen und alten Eichen im südlichen Abschnitt einen grüngerprägten Straßenraumcharakter. Entlang der Straße Iserberg ist ein durchgehender Baumbestand aus einzelnen Straßenbäumen und den Bäumen und Gehölzen im Bereich des Regenrückhaltebeckens, Sportplatzes und der Schule bestandsbildend. Auf Höhe des Sportplatzes weist der in Teilen auf einer Böschung stockende Baum- und Gehölzbestand eine knickartige Ausprägung auf und wirkt aufgrund des nur auf der Westseite verlaufenden Gehweges bis in den Straßenraum hinein.

Als besonderes städtebauliches Element ist der denkmalgeschützte Teil des Schulgebäudes mit dem Laubengang anzuführen.

Die sehr alte Knickeiche im Nordwesten des Plangebietes stellt einen besonders ortbildwirksamen Einzelbaum mit besonderer Prägung dar.

Westlich des Iserberg befinden sich überwiegend eingeschossige Einfamilienhäuser sowie die Neubausiedlung „Falkenstein Gardens“ mit Einzel-, Doppel- und Reihenhäusern sowie Geschosswohnungen. Auf der Ostseite schließt sich am Herwigredder das weitläufige und parkartige Gelände des Hamburger Golfclubs Falkenstein an, zu dem aufgrund der dichten Eingrünung kaum Sichtbezüge bestehen.

Als milieuübergreifende Funktion befindet sich das Plangebiet den westlichen Randbereich der Landschaftsachse Sülldorf zwischen Elbe und der Rissen / Sülldorfer Feldmark. Das Plangebiet stellt sich insgesamt als gut durchgrünter Siedlungsbereich dar, der mit dem Sportplatz und dem ehemaligen Regenrückhaltebecken am Iserberg Grünanlagen mit einer eingeschränkten Nutzung und mit prägendem Baumbestand aufweist.

#### 4.2.5.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung

Die Umsetzung der Planung mit Entwicklung eines neuen Wohnquartiers im WR 1 führt zu einer Überbauung der Grünflächen des Sportplatzes und des Regenrückhaltebeckens mit Verlust von Baum- und Gehölzbeständen. Das Landschaftsbild verändert sich hier zu einem verdichteten Wohngebiet, wobei die gehölzbestimmte Einfassung des Quartiers durch den Erhalt und die Entwicklung von Grünflächen weitgehend erhalten wird. Die Abgrenzung zum Iserberg wird durch die flächenhafte Sicherung der Baum- und Gehölzbestände auf der Westseite des WR 1 weiterhin gewährleistet. Die Erschließung in das zukünftige Wohngebiet vom Iserberg erfolgt im Norden, so dass die lineare, straßenbegleitende Grünstruktur erhalten bleibt. Für die zweite nachgeordnete Ein- und Ausfahrt im Süden zum Iserberg wird erschließungsbedingt eine Durchbrechung des Baum- und Gehölzbestandes erforderlich. Die Neubebauung wird nach Norden zur Seniorenwohnanlage sowie nach Osten und Süden zur Schule durch die Ausweisung von privaten Grünflächen mit Erhalt und Anpflanzung von Bäumen und Gehölzen abgeschirmt. Die private Grünfläche im Norden des WR 1 entlang der Erschließungsstraße trägt darüber hinaus zu einer grünen Auftaktsituation in das zukünftige Wohnquartier bei. Ergänzend werden entlang der Nord- und Ostseite des Wohngebietes WR 1 die vorhandenen Baum- und Gehölzbestände als 5 m bis zu 15 m breite landschaftsbildwirksame Gehölzstreifen flächenhaft gesichert, so dass eine gute Eingrünung des Neubaugebietes besteht. Die Bebauungsplanausweisungen setzen das städtebauliche Konzept

mit dem Freiflächengestaltungsplan um, so dass mit Anordnung der Erschließung und der Baugrenzen begrünte Innenhofbereiche mit einer Quartiersplatzfunktion entstehen, die zu einer hohen Wohn- und Aufenthaltsqualität des Freiraums beitragen.

Die mit Planrealisierung mögliche Nachverdichtung im vorhandenen Wohngebiet WR 2 führt zu einer Erhöhung der baulichen Nutzung, insbesondere durch eine Ausweisung einer Zweigeschossigkeit. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Stadt- und Landschaftsbildes wird unter Berücksichtigung des Erhalts der Vorgartenzonen mit Sicherung prägender Baumbestände und gestalterischer Festsetzungen für die Dächer und Grundstückseinfriedigungen nicht erwartet.

Die bauliche Entwicklung in der Gemeinbedarfsfläche Seniorenwohnanlage ermöglicht mit maximal drei zulässigen Vollgeschossen die Aufstockung der beiden zweigeschossigen Gebäude und eine bauliche Erweiterung im westlichen Bereich nach Norden und Süden. Im Vergleich zur Bestandssituation wird das Stadtbild nicht wesentlich beeinflusst. Zum Sülldorfer Brooksweg wird mit der Baugrenze eine 3,50 m breite Vorgartenzone eingehalten, so dass der durchgrünte Straßenraumcharakter mit Straßenbäumen erhalten werden kann. Mit den bestandsgemäß festgesetzten Baugrenzen im Osten werden die prägenden Baum- und Gehölzbestände an den Grundstücksgrenzen gesichert und ein ausreichender Abstand zur Wohnbebauung im Nordosten des Plangebietes eingehalten. Für die bauliche Erweiterung nach Westen übernimmt die private Grünfläche mit Erhalt des prägenden Großbaumes am Sülldorfer Brooksweg und den Anpflanzgeboten eine landschaftliche Einbindung. Zur geplanten Wohnbebauung in südliche Richtung erfolgt die Abschirmung durch den flächenhaften Erhalt der Bäume und Gehölze auf Teilen des Flurstücks der Seniorenwohnanlage und im Bereich des WR 1.

In der Gemeinbedarfsfläche Schule mit einer festgesetzten Grundflächenzahl von 0,6 sowie zwei Vollgeschossen wird eine bauliche Verdichtung ermöglicht, die jedoch auch schon bisher möglich war. Gegenüber der planungsrechtlichen Ausweisung des Bebauungsplanes Rissen 9 werden die Baugrenzen in Teilen an den Flurstücksgrenzen zurückgenommen, so dass der einrahmende und landschaftsprägende Baum- und Gehölzbestand vollständig erhalten bleibt. Die zu den Straßenräumen Iserberg und Herwigredder vorhandenen Gehölzbestände bilden somit auch zukünftig wirksame Grünkulissen für die landschaftliche Einbindung von Erweiterungsbauten. Innerhalb des Schulgeländes wird der Grüncharakter durch die Festsetzung von prägenden Einzelbäumen und einer zusammenhängenden Baumgruppe im nördlichen Teil gesichert. Insgesamt ist von keiner Neubelastung auszugehen, durch die erhebliche Auswirkungen hervorgerufen werden.

Erhebliche Beeinträchtigungen bestehen für das Schutzgut Landschaftsbild bei Umsetzung der Planung in den unterschiedlichen Teilgebieten nicht. Auch bei der am stärksten hervortretenden Veränderung, der Bebauung des bisherigen Sportplatzes und des gehölzbestandenen Rückhaltebeckens, handelt es sich um die Bebauung einer bisher weitgehend unbebauten, aber sportlich genutzten Fläche in einem Umfeld, welches bereits rundherum durch eine bauliche Struktur geprägt ist.

#### 4.2.5.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen

Negative Auswirkungen auf die Landschaft und das Stadtbild werden durch die Festsetzung von umfangreichen flächenhaften Erhaltungsgeboten für Bäume und Sträucher sowie für Einzelbäume weitgehend vermieden. Die Erhaltungsgebote stellen die Eingrünung und landschaftliche Einbindung des Neubaugebietes gegenüber den angrenzenden Wohnnutzungen und Gemeinbedarfsflächen sowie die für den Straßenraum Iserberg und Herwigredder prä-

gende Begrünung sicher. Darüber hinaus gewährleisten die Erhaltungsgebote auch den Erhalt des gebietstypischen Landschaftsbildes im Zusammenhang mit einer Nachverdichtung im vorhandenen Wohngebiet und in den Gemeinbedarfsflächen. Ergänzend wird mit der Ausweisung von privaten Grünflächen im Nordosten und Süden der Neubebauung WR 1 der Verlust von Grünflächen verringert und mit dem Anpflanzgebot für die nördliche Grünfläche die negative Wirkung der Erschließungsstraße vom Iserberg in das WR 1 für das Stadtbild gemindert.

Zur Durchgrünung der Neubebauung werden differenzierte Anpflanzungsgebote und Grünfestsetzungen für die unterschiedlichen Teilgebiete getroffen (vgl. § 2 Nummern 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18).

Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen des gebietstypischen Grüncharakters bei Abgang festgesetzter Bäume, Sträucher und Hecken ist eine Ersatzpflanzverpflichtung mit festgelegten Pflanzqualitäten vorgesehen, so dass Erscheinungsbild und Umfang der Pflanzung erhalten bleiben (vgl. § 2 Nummer 9). Um eine kurzfristige visuelle Qualität der Begrünungsmaßnahmen sicherzustellen, werden Mindestgrößen für festgesetzte Baumpflanzungen und zur Anpflanzung der privaten Grünfläche im Norden des WR 1 festgelegt, die auch zu einer Minderung der Eingriffe in das Landschaftsbild durch die Neubebauung beitragen (vgl. § 2 Nummer 9 und 10). Das Anpflanzgebot für mindestens 35 Bäume im WR 1 und für mindestens 13 Bäume auf den privaten Grünflächen mindert Beeinträchtigungen der Neubebauung auf das Orts- und Landschaftsbild und trägt zu einem Teilausgleich für Baumverluste bei (vgl. § 2 Nummer 5). Die Neupflanzung von vier Einzelbäumen im Übergang zwischen dem WR 1 und der Straße Iserberg beidseitig der Tiefgaragenzufahrt dient der Ergänzung und Wiederherstellung der linearen, straßenbegleitenden Grünstruktur. Eine hohe gestalterische Qualität des zukünftigen Wohnquartiers wird darüber hinaus durch die festgesetzte Begrünung von nicht überbauten Tiefgaragen erzielt (vgl. § 2 Nummer 12). Die negative Wirkung von ebenerdigen Stellplatzanlagen und Standplätzen für Abfall- und Sammelbehälter wird durch eine Begrünungsfestsetzung zur Einfassung mit Hecken oder dicht wachsenden Gehölzen verringert (vgl. § 2 Nummer 7 und 8).

Für eine hochwertige Gestaltung des Ortsbildes wird eine gestalterische Festsetzung zur Einfriedung getroffen. Für an die öffentlichen Wege angrenzenden Einfriedungen in den reinen Wohngebieten sind nur Hecken oder durchbrochene Zäune in Verbindung mit außenseitig zugeordneten Hecken zulässig (vgl. § 2 Nummer 6). Im vorhandenen Wohngebiet WR 2 vermindern die Festsetzungen zur Dachgestaltung und zur Begrünung der Dächer von Nebengebäuden, Garagen und überdachten Stellplätzen (Carports) negative Auswirkungen einer Nachverdichtung auf das gebietstypische und durchgrünte Stadtbild (vgl. § 2 Nummer 17 und 18).

Beeinträchtigungen des Orts- und Landschaftsbildes durch ein verstärkte Lichtverschmutzung im Zusammenhang mit einer Zunahme der Bebauung werden durch die Festsetzung entsprechender Beleuchtungsanlagen mit abschirmender Wirkung reduziert (vgl. § 2 Nummer 14).

Die Maßnahmen mindern die Beeinträchtigungen des Stadt- und Landschaftsbildes und erzielen eine qualitätsvolle Neubebauung und Nachverdichtung im Bestand. Darüber hinausgehende Ausgleichsmaßnahmen sind für die geplanten Ausweisungen des Bebauungsplanes nicht erforderlich.



## **4.2.6 Schutzgut Tiere und Pflanzen einschließlich der biologischen Vielfalt und der artenschutzrechtlichen Belange**

### 4.2.6.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands

#### **Biotopbestand**

Im Hamburger Biotopkataster werden für das Plangebiet die flächenhaften Biotoptypen Einzelhausbebauung, verdichtet (BNO), Gemeinbedarfsbebauung (BSG), Ball- und Laufsportanlage (ESB) und Rückhaltebecken, naturfern (SXR) dargestellt. Im Südosten des Schulgeländes ist parallel zum Herwigredder als linienhaftes Biotop eine Baumreihe dargestellt.

Die Biotoptypen und der Baum- / Gehölzbestand sind anhand von Geländebegehungen im Oktober / November 2014 und Juni 2016 erfasst worden (vgl. Ermittlung des besonders erhaltenswerten Gehölzbestandes zum Bebauungsplan Rissen 51 (2014) und für die Flurstücke 5557 Regenrückhaltebecken, 5546 und 5660 Sportplatz (2016)).

Im nordöstlichen Plangebiet ist eine Wohnbebauung mit gärtnerisch geprägten Biotoptypen auf einer Fläche von rund 10.380 m<sup>2</sup> bestandsbildend. Die privaten Gartenflächen werden überwiegend intensiv mit Rasen, Hecken und Ziergehölzpflanzungen genutzt und weisen einzelne Großbäume auf. Die Bäume / Gehölze sowie Gebüsche sind insbesondere entlang der einzelnen Flurstücksgrenzen verdichtet.

Die im zentralen Teil des Plangebietes liegenden Gemeinbedarfsflächen der Seniorenwohnanlage und der Schule in einer Größe von rund 32.810 m<sup>2</sup> sind durch bauliche Nutzungen, befestigte Nebenflächen, Wege, Spiel- / Sportflächen und gärtnerisch angelegte Rasen- und Pflanzflächen mit intensiver Nutzung gekennzeichnet. Südlich des langgestreckten Gebäudes der Schule befindet sich eine zusammenhängende Grünfläche mit extensiver Nutzung, die mit einzelnen Bäumen, Baumgruppen und flächenhaften Gehölzen bestanden ist. Im Südwesten der Fläche werden die Anpflanzungen in Teilen nicht mehr gepflegt und haben sich durch eine Eigenentwicklung naturnah u.a. auch mit ausgesamten Junggehölzen entwickelt. Im Gebäuderandbereich ist ein Gartenteich angelegt. An den Flurstücksgrenzen der Gemeinbedarfsfläche Schule sowie im Übergang zur Straße Iserberg und Herwigredder haben die Gehölze einen flächenhaften Charakter und sind von zahlreichen älteren Bäumen und Baumgruppen durchsetzt. Die Strauchschicht der Gehölze ist durch Anpflanzungen und aufkommende Pioniergehölze gekennzeichnet. In Teilen hat sich in den Gehölzen eine naturnahe Krautschicht entwickelt. Die Baum- und Gehölzbestände haben insgesamt einen extensiven Charakter, zeigen aber auch durch die Einbeziehung in das Schulhofgelände einen Vertritt.

Das Flurstück 5660 am Iserberg mit einer Größe von 14.440 m<sup>2</sup> wird als Sportanlage genutzt. Der Sportplatz hat einen Grandbelag. In den Randzonen am Iserberg sind einzelne bauliche Nutzungen wie ein Vereinsgebäude sowie gepflasterte Wege vorhanden. Auf der gegenüberliegenden Seite sind Teile durch Tribünen versiegelt. Im Süden liegen u.a. Rasenflächen sowie befestigte Flächen und eine Sand-Sprunggrube. Der Sportplatz ist auf allen Seiten von einem dichten Baum- und Gehölzbestand umgeben, der in Teilen mit den Bäumen und Gehölzen der angrenzenden Gemeinbedarfsflächen im Norden und Osten flächenhafte, ineinander übergehende Vegetationsbestände ausbildet. Auf der Westseite hat sich im Übergang zu der zum Iserberg abfallenden Böschung ein knickartiger Bestand mit einer Baum- und Strauchschicht entwickelt. Die flächenhaften Gehölzbestände unterliegen in Teilen einer natürlichen Eigenentwicklung und weisen eine Krautschicht aus allgemein verbreiteten Gräsern und nitrophilen Stauden auf, die durch Vertritt im Bereich eines Trampelpfades auf der Böschungskrone vorbelastet ist. Der nördliche Teil des Flurstücks stellt sich als be-

pflanzter Erdwall mit einer Größe von rund 1.620 m<sup>2</sup> dar. Es sind überwiegend standortgerechte und heimische Sträucher angepflanzt, die im Rahmen von Pflegemaßnahmen regelmäßig zurückgeschnitten werden.

Auf dem Flurstück 5547 des ehemaligen Regenrückhaltebeckens hat sich ein naturnaher Baum- und Gehölzbestand entwickelt, der sich aus größeren Bäumen, Pioniergehölzen und Ruderalfluren zusammensetzt. Die steilen Böschungen sowie die Gewässersohle sind weitgehend gehölzfrei. Im Rahmen der Ortsbegehungen konnte kein dauerhafter Wasserspiegel festgestellt werden. Eine feuchtegebundene Vegetation ist nicht entwickelt. Die Böschung und auch die Sohle sind vermutlich als Erdbauwerk ohne Befestigungen bzw. Gewässerdichtungen hergestellt.

Das Flurstück 5546 im Kreuzungsbereich der Straßen Iserberg / Sülldorfer Brooksweg mit einer Größe von rund 490 m<sup>2</sup> wird als öffentliche Grünfläche genutzt. Es handelt sich um eine Rasen- bzw. Wiesenfläche mit einem prägenden Großbaum.

### **Baum- und Gehölzbestand**

Im Sülldorfer Brooksweg sind 11 Straßenbäume der Arten Ahorn, Linde und Sand-Birke vorhanden. Die Bäume mit Stammdurchmessern von 30 bis 50 cm sind relativ jung und haben eine geringe Gliederungsfunktion als Grünelement im Straßenraum. Der Herwigredder ist durch eine Baumreihe aus neun sehr alten und mächtigen Großbäumen der Art Stiel-Eiche mit Solitärcharakter bestimmt. Die wertvollen und landschaftsprägenden Altbäume mit Stammdurchmessern von 70 bis 95 cm erreichen Kronendurchmesser bis zu 17 m.

Im vorhandenen Wohngebiet im Nordosten des Plangebietes sind einzelne größere Bäume in den Vorgartenzonen und rückwärtigen Gartenflächen vorhanden. Es handelt sich u.a. um Bäume der Arten Sand-Birke, Stiel-Eiche, Rot-Buche, Ahorn, Hainbuche, Kiefer, Fichte und Eibe. Am nördlichen Herwigredder ist in den Vorgärten der Bebauung Nr. 56 bis 60 im Übergang zum Gehweg ein knickartiger Baumbestand mit vier großen Stiel-Eichen ausgebildet, der auf einem durch Überfahrten degenerierten Knickwall stockt. An der westlichen Grenze im Übergang zum Schulgelände ist eine prägende Baumreihe aus fünf Linden mit rund 50 cm Stamm- und 10 m Kronendurchmesser vorhanden.

Im Vorgartenbereich der Gemeinbedarfsfläche der Seniorenwohnanlage am Sülldorfer Brooksweg befinden sich vier Sand-Birken mit Stammdurchmessern bis 50 cm und Kronendurchmessern bis 12 m. Der Eingangsbereich auf der Ostseite und die Freiflächen weisen einzelne Bäume und Ziergehölze ohne besondere Bedeutung auf. Im südöstlichen Randbereich des Flurstücks ist eine Baumgruppe aus älteren Stiel-Eichen mit 50 bis 80 cm Stamm- und bis zu 15 m Kronendurchmesser prägend. Die Baumgruppe stockt in einem Hochbeet, das durch eine Betonstützwand eingefasst ist.

Die Gemeinbedarfsfläche der Schule ist an den Flurstücksgrenzen von flächenhaften Baum- und Gehölzbeständen mit prägenden Großbäumen eingefasst. Auf der Nordseite handelt es sich um einen Bestand aus rund acht älteren Stiel-Eichen mit 70 bis 80 cm Stamm- und bis zu 13 m Kronendurchmesser, Gehölzunterwuchs und zwei größeren Sand-Birken. Der Baumbestand an der Ostseite setzt sich aus mehr einzeln stehenden Sand-Birken und Stiel-Eichen zusammen, die zum Teil eine gute Kronenausbildung aufzeigen. Entlang der südlichen Grenze zum Herwigredder haben sich die Bäume und Gehölze zu einem flächenhaften dichten Bestand entwickelt. Aufgrund der vorgelagerten Großbaumreihe am Herwigredder sind die Kronen zum Teil einseitig und in nördliche Richtung ausgebildet. Verbreitete Gehölzarten sind Hainbuche, Stiel-Eiche, Sand-Birke, Ahorn, Kastanie und Kiefer. Neben älteren Bäumen mit rund 40 bis 50 cm Stammdurchmesser sind auch jüngere Eichen- und Ahorn-Gehölze, in Teilen auch aus Samenanflug entstanden sowie gepflanzte, heimische

Sträucher wie Heckenkirsche beigemischt. Rhododendronbüsche, Ziergehölze wie Schneebeere sowie ein Ruderalaufwuchs aus Brombeere sind in der Strauchschicht angesiedelt. Die Bäume an der Westseite mit Rot-Buchen und Stiel-Eichen sind zum Teil unterständig zur Baumreihe auf dem angrenzenden Sportplatz. Im Südwesten an der Straße Iserberg sind Baumgruppen aus älteren Stiel-Eichen und Rot-Buchen mit 45 bis 60 cm Stamm- und bis zu 12 m Kronendurchmesser sowie auch hochgewachsene Kiefern mit schlanken Kronen vorkommend. Auf dem Gelände der Schule befinden sich darüber hinaus eine Baumgruppe aus fünf prägenden, größeren Stiel-Eichen mit bis zu 80 cm Stammdurchmesser, weitere Einzelbäume, Zierbäume und Obstgehölze sowie eine Gehölzgruppe aus Weide, Sand-Birke und Traubenkirsche am Gartenteich im Süden des Schulgeländes.

Das Flurstück 5660 mit dem Sportplatz wird von Baum- und Gehölzbeständen eingerahmt, die als prägende Großbaumbestände das Ortsbild gliedern. Auf der Nordseite ist eine Baum- und Gehölzreihe aus Sand-Birke, Rot-Buche und Stiel-Eiche bestandsbildend, die insgesamt hoch aufgewachsen sind. Die Bäume erreichen Stammdurchmesser von 35 bis 80 cm und Kronendurchmesser bis zu 14 m. Der Baum- und Gehölzreihe ist ein Landschaftswall mit einer dichten Gehölzpflanzung aus überwiegend heimischen Arten vorgelagert. Entlang der östlichen Grundstückseite befindet sich eine prägende Großbaumreihe aus 10 Linden, fünf Rot-Buchen und einer Stiel-Eiche. Die Linden mit Stammdurchmessern von 50 bis 80 cm und Kronendurchmessern bis zu 15 m sind tief bestockt und weisen einen arttypischen Habitus auf. Die Stiel-Eichen und Rot-Buchen sind weitgehend unterständig. Die Baumreihe wird durch weitere Bäume und Gehölze verdichtet, die im Randbereich des angrenzenden Flurstücks 5661 auf dem Schulgelände stehen, so dass die Baumkronen teilweise ineinander übergehend sind. Im Süden des Flurstücks ist eine lockere Bepflanzung aus einzelnen Bäumen und Baumgruppen vorhanden, die im Vergleich zum übrigen Baumbestand jünger ist. Auf der Ostseite zur Straße Iserberg fällt das Gelände über eine Böschung ab, die mit einem knickartigen Baum- und Gehölzbestand bewachsen ist. Neben Stiel-Eichen, Rot-Buchen und Sand-Birken ist eine Strauchschicht aus heimischen Gehölzen ausgebildet. Ergänzend befinden sich einige Bäume und Baumgruppen vor dem knickartigen Bewuchs am Rand des Sportplatzes. Dazu zählen zwei größere Rot-Buchen mit je 55 cm Stamm- und 16 bzw. 18 m Kronendurchmesser, zwei Rot-Buchen im Engstand mit 50 bzw. 40 cm Stamm- und 12 m Kronendurchmesser sowie eine ältere Stiel-Eiche mit 70 cm Stamm- und 14 m Kronendurchmesser.

Das Flurstück 5547 des ehemaligen Regenrückhaltebeckens stellt sich als Gehölz mit einzelnen prägenden Bäumen sowie Baumgruppen dar. Im Norden befindet sich eine Baumreihe aus Spitz-Ahorn und Wald-Kiefer mit rund 30 bis 40 cm Stamm- und 4 bis 8 m Kronendurchmesser. Auf der Ostseite sind zwei Stiel-Eichen mit 60 bzw. 80 cm Stamm- und 16 bzw. 18 m Kronendurchmesser als prägende Großbäume vorhanden. Der überwiegende Teil des Flurstücks wird von einem natürlich aufgekommenen Gehölzwuchs mit Feld-Ahorn, Weide, Spitz-Ahorn, Weißdorn, Hasel, Holunder u.a. eingenommen.

Auf der Grünfläche des Flurstücks 5546 im Kreuzungsbereich Sülldorfer Brooksweg / Iserberg ist ein landschaftsprägender Solitärbaum der Art Stiel-Eiche mit 120 cm Stamm- und 23 m Kronendurchmesser bestandsbildend. Dieser Baum ist vermutlich ein Knick-Überhälter aus der Zeit vor ca. 150 Jahren, als diese Flächen noch landwirtschaftlich genutzt, und durch Knicks abgegrenzt waren.

### **Besonders und streng geschützte Pflanzen- und Tierarten**

Im Plangebiet ist ein Vorkommen von seltenen oder besonders bzw. streng geschützten Pflanzenarten nicht bekannt und nicht zu erwarten.

Im Rahmen der Bestandserfassung der Brutvögel im Plangebiet 2014 sind insgesamt 25 Brutvogelarten und drei Nahrungsgäste kartiert worden. Das Artenspektrum setzt sich aus allgemein verbreiteten und häufigen Arten der Siedlungs- und Parklandschaft zusammen. Verbreitete Brutvogelarten sind u.a. Amsel, Buchfink, Grünfink, Heckenbraunelle, Klappergrasmücke, Mönchsgrasmücke, Rotkehlchen, Misteldrossel, Zaunkönig und Zilpzalp als Arten mit kleinen Revieren. Als anspruchsvollere Art, die auf der Vorwarnliste Hamburg geführt wird, ist der Gartenrotschwanz vertreten. Die Art wurde in den dichteren Gehölzen der Gartenflächen der Wohnbebauung im Nordosten mit Reviergesang erfasst. Darüber hinaus sind Arten mit großen Revieren im Plangebiet angesiedelt, die hier nur ein Teilrevier besetzen. Dazu zählen u.a. Buntspecht, Eichelhäher, Elster, Ringeltaube und der Grauschnäpper als Art der Vorwarnliste Hamburg. Der Grauschnäpper bevorzugt als Höhlenbrüter nischenreiche Gehölze mit einer starken Strukturgliederung. Im Plangebiet wurde die Art wie der Gartenrotschwanz in den Gartenflächen der Wohnbebauung im Nordosten kartiert. Da der Grauschnäpper große Reviere nutzt, erstreckt sich der Lebensraum vermutlich auch über die Areale mit größeren Laubbäumen entlang der Plangebietsgrenzen und im Randbereich des Sportplatzes. Als Nahrungsgäste treten Grünspecht und Haussperling als Art der Vorwarnliste Hamburg und der Feldsperling, der auf der Vorwarnliste Deutschlands steht, im Plangebiet auf. Der Grünspecht wurde mehrfach rufend im Plangebiet vernommen. Die Art nutzt wahrscheinlich wie der Feldsperling den Rand des Sportplatzes sowie das Schulgelände zur Nahrungssuche. Potenzielle Brutplätze für den Grünspecht könnten im angrenzenden Golfplatzgelände liegen. Der im Plangebiet beobachtete Haussperling ist wahrscheinlich ein Brutvogel in den angrenzenden Siedlungsflächen und bevorzugt schütter bewachsene Bodenstellen als Nahrungsgebiet.

In Bezug auf Greifvögel und Eulen bildet das Plangebiet in Randlage zu größeren Parkanlagen und Wäldern wie Tinsdaler Heide und Golfplatz einen relativ kleinen, wenig bedeutenden Teillebensraum, der zur Nahrungssuche und zum Durchflug gelegentlich aufgesucht werden kann.

Gefährdete Arten sind im Plangebiet nicht erfasst worden. Alle Vogelarten sind nach § 7 BNatSchG als europäische Vogelarten besonders geschützt.

Im Rahmen der Fledermauserfassung sind im Plangebiet Zwergfledermaus, Großer Abendsegler, Rauhautfledermaus und Braunes Langohr festgestellt worden. Erhöhte Jagdaktivitäten wurden im Gehölz am Regenrückhaltebecken und in den Bäumen / Gehölzen am südöstlichen Plangebietsrand geortet. Dabei wurden Jagdrufe von der Zwerg- und Rauhautfledermaus und dem Braunen Langohr aufgenommen. Der Große Abendsegler wurde überfliegend nachgewiesen. Bedeutende Flugstraßen von Fledermäusen wurden für das Plangebiet nicht ermittelt. Die Untersuchungen haben keine Hinweise für größere Sommer- und / oder Wochenstubenquartiere in bzw. an Bäumen oder Gebäuden ergeben. Auch die Quartiersuche zur morgendlichen Schwärmphase zeigte keinen Befund. Für die Zwergfledermaus wurden Balzrufe im Bereich der Wohnbebauung im Nordosten des Plangebietes verhört, so dass mit hoher Wahrscheinlichkeit Balzquartiere in der näheren Umgebung vorhanden sind. Alle Fledermausarten gehören zu den streng geschützten Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie. Die im Plangebiet vorkommenden Arten sind nach der aktuellen Rote Liste Hamburg (2016) wie folgt einzustufen: Zwergfledermaus ungefährdet, Großer Abendsegler gefährdet (RL HH 3), Rauhautfledermaus Vorwarnliste (RL HH VI, in hohem Maße verantwortlich) und Braunes Langohr (G Gefährdung unbekanntes Ausmaßes).

Der südwestlich der Schule angelegte Teich ist Lebensraum von Amphibien. Im Rahmen der Untersuchung sind Laichballen und Larven des Grasfrosches erfasst worden, der in Hamburg auf der Vorwarnliste steht. Weiterhin sind ein adultes Männchen und Weibchen des

gefährdeten Teichmolchs (RL HH 3) kartiert worden. Es handelt sich um kleine, lokal begrenzte Populationen, die im Verbund zu weiteren Gartenteichen in der Umgebung und Gewässern auf dem Golfplatz stehen. Alle Amphibienarten sind nach der Bundesartenschutzverordnung besonders geschützt.

### **Allgemein geschützte Tierarten**

Zu weiteren möglichen Vorkommen von Tierarten, die lediglich nach nationalem Recht besonders geschützt sind, liegen keine Angaben vor. Aufgrund der Biotopstrukturen ist jedoch von allgemein verbreiteten und wenig spezialisierten Arten auszugehen.

### **Bewertung**

Den siedlungsgeprägten Biotopen der Wohn- und Gemeinbedarfsbebauung wird gemäß dem Hamburger Biotopkataster die Gesamtwertstufe 3 (stark verarmt) zugeordnet. Der Sportplatz zählt zur Gesamtwertstufe 2 (extrem verarmt), das Regenrückhaltebecken und die Baumreihe zur Gesamtwertstufe 4 (verarmt). Anhand der durchgeführten Geländekartierung können die erfassten die Baum- und Gehölzbestände als eigenständige Biotoptypen bewertet werden, die als größere flächenhafte Bestände in Teilen mehrstufig, arten- und strukturreich aufgebaut und durch das Vorkommen älterer Bäume gekennzeichnet sind. Die Baum- und Gehölzbestände werden der Wertstufe 6 (wertvoll) zugeordnet. Die Gehölze stellen naturnahe Landschaftselemente im Siedlungszusammenhang dar, die darüber hinaus als Grünkulissen mit zahlreichen Großbäumen eine positive Wirkung auf das Stadt- und Landschaftsbild haben. Dazu zählen die Gehölzbestände im Randbereich des Sportplatzes, auf dem Flurstück des Regenrückhaltebeckens und an den Randzonen der Gemeinbedarfsfläche Schule. Die Baum- und Gehölzbestände sind überwiegend nach der Baumschutzsatzung schützenswert und übernehmen in Abhängigkeit von Alter und Qualität entsprechende Habitatfunktionen für die Tierwelt.

Das erfasste Artenspektrum der Brutvögel ist durch häufige und typische Arten der Garten- und Parkbereiche in Siedlungslandschaften gekennzeichnet. Das Vorkommen von zwei Brutvogelarten der Vorwarnliste mit Gartenrotschwanz und Grauschnäpper unterstreicht die Qualitäten des Baumbestandes in Bezug auf besondere Habitatbedingungen. Das Plangebiet wird insgesamt mit einem mittleren avifaunistischen Wert eingestuft. Mit Feld- und Haussperling sowie Grünspecht nutzen weitere Arten der Vorwarnliste Hamburg das Plangebiet als Nahrungshabitat.

Die Gehölzstrukturen am Regenrückhaltebecken und am südöstlichen Plangebietsrand haben eine herausgehobene Bedeutung als Jagdgebiet für die Zwergfledermaus. Insgesamt wird das Plangebiet als Fledermaus-Lebensraum von mittlerer Bedeutung bewertet.

Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG in Verbindung mit § 14 HmbBNatSchAG und sonstige Schutzgebiete sind im Plangebiet nicht vorhanden. Im Südosten an den Herwigredder angrenzend schließt sich das Landschaftsschutzgebiet Altona-Südwest, Othmarschen, Klein Flottbek, Nienstedten, Dockenhuden, Blankenese, Rissen an.

Gebiete außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans werden durch die Planung voraussichtlich nicht erheblich beeinflusst.

#### **4.2.6.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung**

Mit Umsetzung der Planung sind Wert- und Funktionsverluste für die vorkommenden Biotop- und Habitatstrukturen verbunden.

Die zukünftige bauliche Nutzung im Bereich der Grünflächen bedingt im WR 1 den Verlust von Teilen der Gehölzflächen. Dazu zählen der Gehölzbestand im Bereich des Regenrück-

haltebeckens mit rund 1.110 m<sup>2</sup>, die Gehölzfläche des Landschaftswalls auf dem Sportplatz mit 1.620 m<sup>2</sup>, Teile des Gehölzstreifens auf der Nordwestseite des Sportplatzes mit rund 300 m<sup>2</sup> und Teile des Gehölzstreifens auf der Westseite des Sportplatzes am Iserberg mit gesamt rund 530 m<sup>2</sup> (rund 50 m<sup>2</sup> im nördlichen Bereich, rund 280 m<sup>2</sup> im mittleren und rund 200 m<sup>2</sup> erschließungsbedingt im südlichen Bereich). Der Gehölzverlust beträgt insgesamt 3.560 m<sup>2</sup>.

Ein großer Teil der Bäume und Gehölze wird als Fläche zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern im WR 1 und WR 2 in einer Größe von rund 1.720 m<sup>2</sup> erhalten. Mit der Einbeziehung in die zukünftige Wohnbaunutzung ist für die Gehölzflächen von einer Nutzungsintensivierung und Bestandsauslichtung auszugehen. Die naturnahe Eigenentwicklung der Gehölzflächen ist weitgehend unterbunden und es findet zukünftig eine gärtnerische Nutzungsüberprägung statt. Darüber hinaus bestehen in Teilbereichen potenzielle Konflikte in Bezug auf einen ausreichenden Abstand der Baugrenzen für einen umfassenden Kronen- und Wurzelraumschutz einzelner Bäume innerhalb der Gehölzflächen wie auf der Westseite des WR 1 und der Ostseite des Westseite WR 2, die mit einer baumbiologischen Bauausführung begleitet werden.

Mit dem Gehölzverlust erfolgen Eingriffe in den prägenden und wertvollen Großbaumbestand. Auf dem Flurstück des ehemaligen Regenrückhaltebeckens wird für die Neubebauung mit Erschließung fast der gesamte Gehölzbestand mit insgesamt 47 erfassten Einzelgehölzen unterschiedlicher Qualitäten gefällt. Mit der Überplanung des Baumstandortes der Stiel-Eiche auf der Ostseite geht damit auch mindestens ein besonders wertvoller Großbaum (80 cm Stamm- / 18 m Kronendurchmesser) der Wertstufe 4 verloren.

Im Bereich des nördlichen Quartiersplatzes im WR 1 zwischen dem dreigeschossigen Neubau und der südlichen Baureihe werden Teile der Baumreihe auf der Nordseite des Sportplatzes mit insgesamt sechs Bäumen beansprucht. Es handelt sich um vier Sand-Birken mit 35 bis 50 cm Stamm- und 9 bis 10 m Kronendurchmesser der Wertstufe 1 bis 2 und zwei Stiel-Eichen mit 40 bis 45 m Stamm- und 12 m Kronendurchmesser) der Wertstufen 3 und 4.

Für die Planrealisierung im Bereich des südlichen Quartiersplatzes im WR 1 gehen acht Bäume aus dem Gehölzstreifen auf der Westseite verloren. Dazu zählen 4 Sand-Birken mit 20 bis 50 cm Stamm- und 6 bis 8 m Kronendurchmesser der Wertstufe 3, drei Rot-Buchen mit 20 bis 60 cm Stamm- und 5 bis 12 m Kronendurchmesser der Wertstufen 3 und 4 sowie eine Stiel-Eiche mit 70 cm Stamm- und 14 m Kronendurchmesser der Wertstufe 4.

Erschließungsbedingt sind für die südliche Ausfahrt am Iserberg vier Bäume zu entnehmen. Neben einer alten und erhaltenswerten Stiel-Eiche mit 60 cm Stamm- und 12 m Kronendurchmesser sind 3 geringwertige Sand-Birken und eine Fichte betroffen, die nicht der Baumschutzsatzung unterliegen.

Eine geringmächtige Stiel-Eiche wird aus der Baumreihe im Süden des Neubaugebietes für die Herstellung der Entwässerung entnommen. Weiterhin sind sechs kleinere Bäume im Bereich des bepflanzten Landschaftswalles in die Baumbilanz eingestellt, so dass im Neubaugebiet insgesamt von einem Verlust von etwa 73 Bäumen durch die Planung auszugehen ist.

Im vorhandenen Wohngebiet WR 2 kann die bauliche Nachverdichtung ebenfalls zu einigen Verlusten von gärtnerisch geprägten Biotoptypen und einzelnen Bäumen, Gehölzen und Hecken führen. Der prägende Großbaumbestand wird jedoch durch Erhaltungsgebote für Einzelbäume sowie ein flächenhaftes Erhaltungsgebot für Bäume und Sträucher an der westlichen Seite des WR 2 gesichert.

Im Bereich der Flächen für den Gemeinbedarf Schule und Seniorenwohnanlage werden bei baulichen Erweiterungen gärtnerisch genutzte Biotoptypen sowie Einzelbäume und Gehölze beansprucht. Der prägende und wertvolle Baum- und Gehölzbestand wird durch entsprechende Erhaltungsfestsetzungen und eine angepasste Baugrenzenfestsetzung gesichert, so dass keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten sind.

Die festgestellten Funktionswertverluste für das Schutzgut Biotope beziehungsweise Pflanzen- und Tierwelt werden quantitativ in einer Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung ermittelt.

### **Beeinträchtigungen von streng und besonders geschützten Arten**

Bei Realisierung der Planung gehen strukturreiche Gebüsch- und Gehölzflächen sowie Grasfluren als Brut- und Nahrungshabitate für Baum- und Gebüschbrüter und sonstige Vogelarten verloren.

Das Eintreten des Tötungstatbestandes nach § 44 Absatz 1 Nummer 1 BNatSchG kann bei Durchführung der Baufeldräumung außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit der vorkommenden Vogelarten unter Berücksichtigung des § 39 BNatSchG vermieden werden. Die Entnahme des Baum- und Gehölzbestandes ist in der Zeit nach dem 30. September und vor dem 1. März durchzuführen.

Störungen nach § 44 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG können für die verbreiteten, unempfindlichen Brutvogelarten ausgeschlossen werden, da sie in der Regel im Siedlungsraum an Lebensraumbedingungen mit Vorbelastungen angepasst sind oder auf Störungen mit kleinräumigen Revierschiebungen reagieren können. Die Einhaltung der Bauzeitenregelung trägt weiterhin zu einer Reduzierung von Störungen während der Brutzeit bei. Insgesamt sind keine Störungen zu erwarten, die zu einer erheblichen Verschlechterung der lokalen, in der Regel stabilen Population der vorkommenden Arten führen.

Die ökologischen Funktionen der Lebensstätten bleiben im räumlichen Zusammenhang für die Arten mit großen Revieren und für Arten, die das Plangebiet nur als Nahrungsgebiet nutzen, erhalten, da die betroffenen Arten keine speziellen Lebensraumsprüche aufweisen und in der Umgebung vergleichbare Biotopstrukturen finden. Der mit der Planung verbundene Erhalt von Großteilen des Baum- und Gehölzbestandes sichert das Vorkommen der verbreiteten Gehölzvögel, die in der Regel stabile Populationen aufweisen. Für diese anpassungsfähigen Brutvogelarten der Gartenstadt werden durch Anpflanzungs- und Begrünungsfestsetzungen für die Baugebiete zudem neue Lebensräume entstehen.

Die im Plangebiet vorkommenden empfindlichen Arten Gartenrotschwanz und Grauschnäpper, die auf der Vorwarnliste Hamburg stehen, sind dagegen auf Artniveau zu betrachten. Der Gartenrotschwanz ist auf strukturreiche Gartenflächen mit Säumen angewiesen. Der Grauschnäpper benötigt besondere Lebensraumbedingungen in Form nischenreicher Großgehölze als Höhlenbrüter und lückiger Parklandschaften als Nahrungshabitat. Für beide Arten ist mit Realisierung der Planung der Verlust von Brutmöglichkeiten und Nahrungsrevieren zu befürchten. Zur Aufwertung der beeinträchtigten Lebensraumbedingungen und Förderung der Nistmöglichkeiten der beiden Arten werden mindestens fünf Nistkästen als künstliche Ersatzquartiere bereitgestellt, da diese Struktur oft limitierend für das Vorkommen dieser beiden Arten ist. Die gewählten, umfangreichen Grünfestsetzungen sollen ebenfalls zum Erhalt und zur Entwicklung eines geeigneten Lebensraumes im Plangebiet für diese beiden Arten beitragen.

Der als Nahrungsgast auftretende Grünspecht (RL HH V) verliert durch die Rasen- und Gehölzrandflächen um den Sportplatz sowie von Teilen des parkartigen Schulgeländes einen kleinen Teil des Nahrungsraumes. Erhebliche Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit des

Brutreviers werden damit jedoch voraussichtlich nicht hervorgerufen, da im Umfeld noch großflächige Nahrungsflächen vorhanden sind (Golfplatz mit Heideflächen und NSG Wittenbergen sowie Kiesgrube Rissen). Für den Haussperling (RL HH V), der auch als Nahrungsgast im Plangebiet erfasst worden ist, bedeutet die Umsetzung der Planung keine wesentliche Veränderung, da dieser Vogel auch einen stärker bebauten Siedlungsbereich aufsucht, solange er dort geeignete Nahrung vorfindet.

Der Eintritt von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen nach § 44 Absatz 1 Nummer 3 BNatSchG ist für die Tierartengruppe der Vögel, unter Berücksichtigung der Schaffung von Ersatzquartieren für den Gartenrotschwanz und den Grauschnäpper, nicht zu erwarten.

Für Fledermäuse bleiben die potenziellen Quartiersstrukturen in dem zu erhaltenden Baumbestand erhalten. Es können aber potenzielle Tagesverstecke und Einstandsquartiere für Fledermäuse im Baumbestand beansprucht werden. Tagesverstecke von Fledermäusen, die im übergeordneten Planungsraum in großer Zahl vorhanden sind, gelten grundsätzlich nicht als zentrale Lebensstätten und somit nicht als Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Sinne des § 44 BNatSchG. Zur Aufrechterhaltung der Lebensraumfunktionen ist die Installation von mindestens fünf künstlichen Quartieren vorgesehen, so dass der Verlust potenzieller Tagesverstecke kompensiert wird.

Im Gebäudebestand des Wohngebietes im Nordosten des Plangebietes wurde ein potenzielles Fledermausquartier ermittelt. Im Rahmen einer Nachverdichtung mit Gebäudeabriss und Neubebauung sind auf der nachgeordneten Ebene im Baugenehmigungsverfahren die entsprechenden Artenschutzvorschriften zu beachten und eine Überprüfung von Gebäuden auf Fledermausbesatz durchzuführen.

Die bau- und anlagebedingten Wirkfaktoren wie Lärm, Licht, visuelle Störungen oder Erschütterungen etc. sind für Fledermäuse ohne deutlich negativen Einfluss auf die Arten. Mit der geplanten Verwendung insektenfreundlicher Beleuchtungsanlagen werden Störungen durch Lichteffekte auch für Fledermäuse wirksam vermieden, so dass von keinen Verbotstatbeständen nach § 44 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG auszugehen ist.

Bei Umsetzung der Planung wird die Bedeutung des Plangebietes als Funktionsraum für die Jagd- und Nahrungsaufnahme durch den Verlust von Teilen des Baum- und Gehölzbestandes und eine Nutzungsintensivierung eingeschränkt. Da die linearen Strukturen der Bäume / Gehölze weitgehend erhalten bleiben und nur geringe Aktivitäten jagender Fledermäuse festgestellt worden sind, wird der Teilverlust von Jagdhabitaten als nicht erheblich bewertet. Darüber hinaus bestehen Ausweichmöglichkeiten mit einem guten Nahrungsangebot im Bereich des Golfplatzes und des Waldparks Marienhöhe, so dass auch unter Berücksichtigung der großen Aktivitätsradien von Fledermäusen bei Jagdflügen eventuell vorhandene, zum Plangebiet benachbarte Fortpflanzungsstätten im ökologischen Zusammenhang erhalten bleiben, so dass keine Verbotstatbestände nach § 44 Absatz 1 Nummer 3 BNatSchG abzuleiten sind.

Innerhalb der Gemeinbedarfsfläche Schule kann bei einer baulichen Erweiterung im Süden der Gartenteich als Lebensraum von Amphibien durch eine Überbauung betroffen sein. Es wird davon ausgegangen, dass durch Neuanlage eines Gewässers in den verbleibenden Freiflächen ein gleichwertiger Ersatzlebensraum geschaffen werden oder eine Umsiedlung der Population in benachbarte Gewässer im Umfeld vorgenommen werden kann, so dass keine erheblichen Auswirkungen für die Artengruppe der Amphibien hervorgerufen werden.



#### 4.2.6.3 Beschreibung der Vermeidungs- und Minderungs- /Ausgleichsmaßnahmen

Die getroffenen Festsetzungen zur Erhaltung von Einzelbäumen sowie von Flächen für Bäume und Sträucher ist eine wesentliche Maßnahme zur Vermeidung von Eingriffen.

Im Neubaugebiet WR 1 werden die randlichen Bäume und Gehölze bis auf zwei erschließungsbedingte und zwei bauliche bedingte Durchbrüche am Iserberg flächenhaft an den Randzonen als Gehölzstreifen in einer Breite von rund 5 bis zu 15 m auf einer Fläche von 1.720 m<sup>2</sup> zum Erhalt festgesetzt. Im Bereich des Quartiersplatzes im Süden und der südlichen Ausfahrt werden Einzelbaumfestsetzungen im Zusammenhang mit dem Funktions- und Freiflächenplan vorgenommen. Zur Minimierung von Eingriffen in den wertvollen Baumbestand soll die Erschließungsstraße im nördlichen Wohnhof auf 4 m Breite verengt hergestellt werden. Der im Süden des Baugebietes vorhandene Baum- und Gehölzbestand wird flächenhaft als private Grünfläche mit der Zweckbestimmung Garten in einer Größe von 300 m<sup>2</sup> sowie als Einzelbaumfestsetzung im Bereich der privaten Grünfläche Spielplatz gesichert. Die private Grünfläche mit der Zweckbestimmung Garten im Norden des Baugebietes dient als Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern in einer Größe von rund 415 m<sup>2</sup> einem Teilausgleich der Gehölzverluste. Darüber hinaus befinden sich ein festgesetzter Solitärbaum sowie ein geringer Teil des randlich zu erhaltenden Gehölzstreifens innerhalb der Grünfläche, so dass auch eine Vermeidungsfunktion für Eingriffe in den Baumbestand gegeben ist.

In der Fläche für den Gemeinbedarf Seniorenwohnanlage werden die wertvollen Bäume und Gehölze an der Süd- und Südostseite als flächenhaft zu erhalten mit einem Umfang von 585 m<sup>2</sup> im Sinne einer Eingriffsvermeidung festgesetzt.

Die randlichen Gehölzbereiche mit prägenden Großbäumen sowie eine Baumgruppe im Norden in der Gemeinbedarfsfläche Schule werden in einer Größe von 4.415 m<sup>2</sup> flächenhaft mit einem Erhaltungsgebot gesichert. Darüber hinaus werden sieben Einzelbäume innerhalb des Schulgeländes festgesetzt.

Im Wohngebiet WR 2 werden Vermeidungsmaßnahmen durch die Erhaltungsfestsetzungen von sechs Einzelbäumen, insbesondere in der Vorgartenzone Herwigredder und der flächenhaften Gehölzstrukturen im Westen im Übergang zu den Gemeinbedarfsflächen getroffen.

Die flächenhaften Erhaltungsfestsetzungen in den Baugebieten WR 1 und WR 2 sowie in den Gemeinbedarfsflächen in Kombination mit zahlreichen Einzelbaumfestsetzungen sind aufgrund ihrer Mindestbreiten von 5 m und dem weiterhin ausgebildeten Verbund als zusammenhängende lineare Gehölzstrukturen geeignet, ökologische Lebensraumfunktionen für Pflanzen und Tiere zu übernehmen, so dass Biotopverluste und auch artenschutzrechtliche Konflikte vermieden werden. Darüber hinaus tragen sie zu einem grüngerprägten Erscheinungsbild der Neubebauung dar.

Die Ausweisung der privaten Grünfläche im Nordosten des Plangebietes gewährleistet einen dauerhaften Schutz des Wurzelbereichs der hier wachsenden sehr alten Stiel-Eiche mit Solitärcharakter.

Zur langfristigen Sicherung der Standort- und Wuchsbedingungen sind Geländeaufhöhungen und Abgrabungen im Kronenbereich festgesetzter Bäume unzulässig. Bei Abgang der zu erhaltenden Bäume sowie von Sträuchern und Hecken sieht die Ersatzpflanzverpflichtung eine Neupflanzung derart vor, dass der Umfang der Pflanzung erhalten bleibt (vgl. § 2 Nummer 10 der Verordnung).

Die Festsetzung zur Herstellung von Gehwegen auf den Baugrundstücken in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau verringert die Bodenversiegelung und erhält somit den Bodenwasserhaushalt für den vorhandenen Vegetationsbestand (vgl. § 2 Nummer 13). Anfallendes Niederschlagswasser soll gemäß der Verordnung zum Wasserschutzgebiet Boursberg auf den Baugrundstücken versickert werden, sofern es nicht verunreinigt ist.

Als Minimierungsmaßnahme in Bezug auf störende Lichteffekte für die Fauna sind zur Beleuchtung auf den Baugrundstücken nur Beleuchtungsanlagen zulässig, die ein für Insekten wirkungsarmes Spektrum aufweisen (vgl. § 2 Nummer 14). Die Lichtquellen sind zur Umgebung und zum Baumbestand hin abzuschirmen, so dass auch die vorkommenden Brutvögel und Fledermäuse vor Lichtreizen geschützt werden.

Die festgesetzten Begrünungsmaßnahmen für das Baugebiet dienen der Wiederherstellung und Neuschaffung von Biotop- und Vegetationsstrukturen mit Funktionen für den Artenschutz und stellen somit Maßnahmen zum Ausgleich von Beeinträchtigungen dar. Das Anpflanzgebot für mindestens 35 Bäume im WR 1 und für mindestens 13 Bäume auf den privaten Grünflächen (vgl. § 2 Nummer 5), dient dazu, als Ersatzpflanzungen einen Teil der Baumverluste kompensieren. Es führt zu einer Ergänzung der linearen und flächenhaften Baumbestände und bildet somit einen Teil der stadtbildwirksamen Grünelemente. Für die an öffentliche Wege angrenzenden Einfriedigungen sind nur Hecken oder durchbrochene Zäune in Verbindung mit außenseitig zugeordneten Hecken zulässig (vgl. § 3 Nummer 9). Ebenerdige Stellplatzanlagen und Standplätze für Abfall- und Sammelbehälter sind mit Hecken oder frei wachsenden Sträuchern einzufassen (vgl. § 2 Nummer 7 und 8).

Durch die festgesetzte Dachbegrünung auf bis zu 50 % der Dächer im WR 1 mit einem mindestens 12 cm starken durchwurzelbaren Substrat sowie der Dächer von Nebengebäuden, Garagen und überdachten Stellplätzen (Carports) im WR 2 mit einem mindestens 8 cm starken durchwurzelbaren Substrat werden Ersatz- und Teillebensräume für standortangepasste Tiere wie Insekten und Vogelarten geschaffen (vgl. § 2 Nummer 11 und 18). Auch die Begrünung von nicht überbauten Tiefgaragen vermindert die Neuversiegelung und trägt wesentlich im Wohngebiet WR 1 zu einer Neuentwicklung von gärtnerisch geprägten Biotopen als Teilausgleich für den Verlust von Grünflächen bei (vgl. § 2 Nummer 12). Die Leistungsfähigkeit der Tiefgaragenbegründung wird durch einen mindestens 80 cm starken, durchwurzelbaren Substrataufbau bzw. 100 cm Stärke im Bereich von Baumstandorten sichergestellt.

Die Verwendung standortgerechter einheimischer Laubgehölze und Mindestqualitäten für Baumpflanzungen sowie Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern tragen zur Neuschaffung von Lebensräumen für wildlebende Tiere und Pflanzen bei (vgl. § 2 Nummern 7 und 9).

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans sind die Vorschriften für besonders und streng geschützte Arten entsprechend § 44 BNatSchG zu beachten. Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG sind für die Brutvögel die gesetzlichen Schutzfristen nach § 39 BNatSchG einzuhalten. Baumfällungen, Gehölzrodungen und eine Baufeldräumung sind außerhalb der Brutzeit im Winterhalbjahr (Oktober bis Februar) durchzuführen.

Als Ausgleich für den Verlust kleinerer potenzieller Fledermausquartiere und von Brut- und Nahrungshabitaten für die Arten Gartenrotschwanz und Grauschnäpper werden künstliche Ausweichquartiere geschaffen. An neu errichteten Gebäuden oder an zu erhaltenden Bäumen im Baugebiet WR 1 sind mindestens drei Gartenrotschwanz-Nistkästen, drei Grauschnäpper-Nistkästen, drei Sperlingskoloniekästen sowie sechs Fledermausspaltkästen in

fachlich geeigneter Weise an artenschutzfachlich geeigneten Stellen anzubringen und für die Bestandsdauer der Wohngebäude zu unterhalten (vgl. § 2 Nummer 15).

Unter Berücksichtigung der dargelegten Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen ist eine Ausnahme nach § 45 BNatSchG bzw. eine Befreiung gemäß § 67 BNatSchG entbehrlich.

Zur Kompensation des verbleibenden Defizites im Plangebiet wird eine externe Ausgleichsfläche in der Gemarkung Rissen, Flurstück 5851 zugeordnet (vgl. § 2 Nummer 16). Die Fläche hat eine Größe von 3.400 m<sup>2</sup> und liegt in der Rissener Feldmark in rund 2,5 km Entfernung zum Plangebiet. Die Fläche wird zurzeit als Intensivgrünland ohne Nutzungsaufgaben bewirtschaftet. Naturschutzfachliches Ziel ist die Entwicklung von extensiv genutztem Dauergrünland.

Der Verlust von Bäumen und Gehölzen sowie Biotopstrukturen wird durch Grünflächen und Neupflanzungen im Plangebiet sowie Ausgleichsmaßnahmen auf einer extern zugeordneten Ausgleichsfläche kompensiert. Negative Planfolgen für besonders und streng geschützte Tierarten können wirksam durch artenschutzrechtliche Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen im Plangebiet ausgeschlossen werden. Im Ergebnis wird mit den geplanten Maßnahmen eine vollständige Kompensation der erheblichen und nachteiligen Beeinträchtigungen von Biotopen und Artengemeinschaften erzielt.

#### **4.2.7 Schutzgut Kultur-und sonstige Sachgüter**

##### 4.2.7.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands

Ein Teil des Schulgebäudes der Schule Iserberg / Herwigredder ist als Baudenkmal geschützt und als Kulturdenkmal ausgewiesen. Es handelt sich um das südöstliche Schulgebäude (1. Bauabschnitt) mit Wandrelief, Laubengang, Pflaster sowie der Skulptur "Lesender Knabe".

Garten- und Bodendenkmäler sind im Plangebiet nicht vorhanden.

Sonstige Sachgüter sind die Gemeinbedarfsflächen Schule und Altenheim, die Wohnbebauung, das Regenrückhaltebecken sowie der Sportplatz mit den Infrastruktureinrichtungen.

Gebiete außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans werden durch die Planung voraussichtlich nicht erheblich beeinflusst.

##### 4.2.7.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung

Der denkmalgeschützte Teil des Gebäudebestandes der Schule Iserberg wird nachrichtlich als „Denkmalschutz Einzelanlage“ übernommen. Zukünftige bauliche Entwicklungen innerhalb der Gemeinbedarfsfläche sind mit den Belangen des Denkmalschutzes abzustimmen.

Als sonstiges Sachgut werden öffentliche Grünflächen und eine Fläche für die Regenwasserrückhaltung überplant und in eine Wohnbaunutzung mit einer Verkehrserschließung überführt.

##### 4.2.7.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen

In Bezug auf die Denkmalschutzbelange sind keine Maßnahmen erforderlich.

Zum Ausgleich für den überbauten Sportplatz wurden von der Stadt am Marschweg im Gebiet des Bebauungsplans Rissen 45 / Sülldorf 22 bereits zwei neue Kunstrasenplätze für eine entsprechende ganzjährige Sportplatznutzung geschaffen. Innerhalb des Neubaugebietes wird im südöstlichen Bereich des Neubaugebietes eine private Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz als frei zugängliche Gemeinschaftsanlage für Kinder vorgesehen.

## **4.2.8 Schutzgut Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit**

### **4.2.8.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands**

Das Plangebiet hat im Bereich des Wohngebietes im Nordosten eine Funktion für die Wohnnutzung. Die Seniorenwohnanlage am Sülldorfer Brooksweg und die Schule Iserberg sind Flächen mit Funktionen für den Gemeinbedarf. Das weitere Umfeld ist durch eine überwiegend aufgelockerte und durchgrünte Einfamilienhausbebauung sowie den nicht frei zugänglichen Golfplatz im Südosten und den großen Waldpark Marienhöhe im Nordosten als große zusammenhängende öffentliche Grünfläche gekennzeichnet.

Im Plangebiet ist als Fläche für die Erholungsnutzung der Sportplatz mit den entsprechenden Infrastruktureinrichtungen vorhanden. Das Schulgelände mit Sport- und Spielmöglichkeiten dienen darüber hinaus der Freizeitnutzung. Als Grünfläche sind diese Flächen nur eingeschränkt für alle Zielgruppen und Anwohner nutzbar. Besondere Erholungsbezüge zum angrenzenden Landschaftsraum sind durch die Barrierewirkung des eingezäunten Golfplatzes nicht gegeben.

In Bezug auf Verkehrslärm besteht eine Grundbelastung durch den Sülldorfer Brooksweg im Norden, der als Verbindungsstraße zwischen Wedel / Rissen-Süd und Blankenese stärker befahren ist. Die im März 2016 erhobenen Verkehrsstärken mit rund 6.300 Kfz/24 h und einem LKW-Anteil von 5 % entsprechen der Verkehrsfunktion im Hamburger Straßennetz. Dabei treten jedoch vergleichsweise große tägliche Schwankungen im Erhebungszeitraum von bis zu 1.000 Kfz/24 h auf. Es bestehen gering ausgeprägte Lastrichtungen morgens in Richtung Hamburg und nachmittags in Richtung Wedel. Die nur von Norden aus befahrbare Straße Iserberg ist dagegen mit rund 500 Kfz/24 h vergleichsweise sehr wenig mit Verkehr belastet. Am Morgen ergibt sich durch die Bringverkehre zur Schule eine Spitzenstunde mit bis zu 90 Kfz/24 h. Der Sülldorfer Brooksweg wird in der Spitzenstunde am Morgen von zahlreichen Fußgängern und Radfahrern Richtung Iserberg genutzt. Insgesamt wird der Verkehrsablauf als unproblematisch bewertet.

Während der Schulzeit und der Spielzeiten des Sportplatzes tritt erhöhter Sport- und Freizeitlärm vom Schulgelände und von der Sportfläche auf.

Es bestehen geringe Lichtemissionen aus der Straßenbeleuchtung, der privaten Hausbeleuchtung und der Beleuchtung auf dem Schulgelände und am Sportplatz.

Gebiete außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans werden durch die Planung voraussichtlich nicht erheblich beeinflusst.

### **4.2.8.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung**

Mit Umsetzung der Planung wird die Wohnfunktion im Stadtteil Rissen mit günstiger Verkehrsanbindung und attraktiver Lage in Nähe zu Infrastruktureinrichtungen und Grünflächen / Parks gestärkt.

Die Überbauung der öffentlichen Grünfläche und der Fläche des ehemaligen Regenrückhaltebeckens sowie bauliche Verdichtungen in den Gemeinbedarfsflächen führen zu einer Abnahme von erholungswirksamen Freiräumen und Gehölzbeständen. Die Freizeitnutzung der Sportfläche für Schulkinder und den Sportverein entfällt hier zukünftig. Eine wesentliche Einschränkung der Erholungsfunktion wird nicht erwartet, da für den Sportplatz beim Rissener Sportverein am Marschweg Ersatz geschaffen wird. Auf dem Gelände der Schule Iserberg bestehen weiterhin Spiel- und Sportmöglichkeiten und gewisse Flächenoptionen für die Neuanlage von Sport- und Bewegungsmöglichkeiten.

Die Erschließung des neuen Wohngebietes erfolgt über den Iserberg mit einer Anbindung im Norden, die auch als Zu- und Ausfahrt der Tiefgarage geplant ist. Die weitere Anbindung im Süden ist weitgehend auf eine Nutzung durch Feuerwehr und Müllfahrzeuge sowie Besucherverkehr beschränkt und wird so ausgebaut, dass nur eine Ausfahrt nach Süden in den Iserberg möglich ist. Die Verkehrserschließung trägt insgesamt zur Ausbildung eines weitgehend beruhigten Wohnhofes bei, der die Schaffung von qualitätsvollen Freiräumen ermöglicht.

Die mit der Neubebauung verbundenen Quell- und Zielverkehre werden sich insgesamt nur geringfügig erhöhen. Es wird ein Neuverkehr von rund 250 bis 290 Kfz-Fahrten/Tag mit einem LKW-Anteil von 2 % ermittelt. In den maßgebenden Spitzenstunden sind Verkehrsstärken morgens von rund 25 Kfz/h im Quell- und 10 Kfz/h im Zielverkehr bzw. nachmittags rund 15 Kfz/h im Quell- und 25 Kfz/h im Zielverkehr zu erwarten. Für die Verteilung der Kfz-Verkehre am Knotenpunkt Sülldorfer Brooksweg / Iserberg wird von rund 80 % in östliche Richtung Hamburg Innenstadt und rund 20 % in westliche Richtung Wedel ausgegangen, so dass sich insgesamt und insbesondere in den Spitzenstunden nur geringe Kfz-Verkehre ergeben. Im Gesamtergebnis ist von einem weitgehend unveränderten und qualitativ guten Verkehrsablauf sowohl entlang des Iserbargs, auf dem Sülldorfer Brooksweg und an der Einmündung des Iserbargs in den Sülldorfer Brooksweg auszugehen. Dies gilt auch für Fußgänger und Radfahrer. Eine Erschließung des Plangebietes über den Iserberg ist somit aufgrund der zu erwartenden Verkehrsqualität uneingeschränkt möglich.

Die auf das Plangebiet einwirkenden zusätzlichen Verkehrslärmimmissionen werden aufgrund der nur geringen Zunahme des Verkehrsgeschehens als nicht erheblich gegenüber der Bestandssituation bewertet.

Der Sportlärm der Sportplatznutzung wird in Folge der Bebauung entfallen.

Mit einer Neubebauung und baulichen Verdichtung ist eine geringe Zunahme der Lichtemissionen und Lärmimmissionen durch mehr Kraftfahrzeuge und die neue Wohnnutzung verbunden.

#### 4.2.8.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen

Die geplanten Grünflächen im Norden und Süden des Neubaugebietes sowie die umfangreichen Erhaltungs- und Anpflanzungsgebote für Bäume und Sträucher, Durchgrünungsmaßnahmen der Baugebiete sowie gestalterische Festsetzungen tragen zu einem qualitätsvollen Wohnumfeld bei.

Die innere Erschließung des Neubaugebietes mit der Ausbildung von Wohnhöfen und der Anordnung einer Tiefgarage trägt wesentlich zur Vermeidung von Verkehrslärm bei.

### 4.3 Beschreibung und Bewertung von Planungsalternativen

Nachfolgend werden die in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der Ziele und des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans dargestellt.

#### 4.3.1 Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Für die Entwicklung des neuen Wohngebietes auf den Flurstücken 5546, 5547 und 5660 (Rückhaltebecken und Sportplatz) sind in einem vorgeschalteten städtebaulich- / landschaftsplanerischem Gutachterverfahren verschiedene Lösungen untersucht und von einer Jury bewertet worden. Die Ergebnisse dieses Gutachterverfahrens sind in einen Funktions-

plan eingeflossen der Grundlage für eine anschließende Konzeptausschreibung wurde. Die Ergebnisse wurden in die Festsetzungen des Bebauungsplans übernommen.

In Bezug auf die Erschließung wurde die im städtebaulichen Wettbewerb vorgeschlagene Anbindung der Neubebauung an den Sülldorfer Brooksweg aufgrund der damit verbundenen Eingriffe in den Baumbestand nicht weiter verfolgt.

#### **4.3.2 Prognose der Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante)**

Bei einer Nichtdurchführung der Planung würde die öffentliche Grünfläche zunächst weiterhin einer Sportplatznutzung unterliegen. Das ehemalige Regenrückhaltebecken würde vermutlich zunächst weiterhin ungenutzt bleiben und die nördlich angrenzende Rasenfläche mit dem Solitärbaum weiter als Straßennebenfläche gepflegt werden. Eingriffe in den Baum- und Gehölzbestand und damit Biotopverluste für Pflanzen und Tiere würden unterbleiben.

#### **4.4 Zusätzliche Angaben**

##### **4.4.1 Beschreibung der verwendeten technischen Verfahren bei der Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben**

Die wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren bei der Umweltprüfung, die im Zusammenhang mit der Bewertung von Umwelteinwirkungen stehen, sind in den jeweiligen Fachgutachten beschrieben.

##### **4.4.2 Überwachungsmaßnahmen (Monitoring)**

Die Überwachung der erheblichen unvorhergesehenen nachteiligen Umweltauswirkungen infolge der Planrealisierung erfolgt im Rahmen von fachgesetzlichen Verpflichtungen zur Umweltüberwachung nach Wasserhaushalts-, Bundesimmissionsschutz- (Luftqualität, Lärm), Bundesbodenschutz- (Altlasten), Bundesnaturschutzgesetz (Umweltbeobachtung) sowie gegebenenfalls weiterer Regelungen. Damit sollen unvorhergesehene erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen, die infolge der Planrealisierung auftreten, erkannt werden.

Besondere Überwachungsmaßnahmen sind derzeit nicht vorgesehen.

##### **4.4.3 Zusammenfassung des Umweltberichtes**

Anlass für die Aufstellung des Bebauungsplanes ist die Realisierung von Wohnungsbau auf den Flächen des Sportplatzes und des Regenrückhaltebeckens am Iserberg. Die Gemeinbedarfsflächen der Seniorenwohnanlage am Sülldorfer Brooksweg und der Grundschule Iserberg werden planungsrechtlich gesichert. Im Nordosten des Plangebietes werden im beschränkten Umfang Nachverdichtungsmöglichkeiten für die bestehende Wohnnutzung geschaffen.

Anderweitige Planungsmöglichkeiten sind im Rahmen eines vorgeschalteten städtebaulich- / landschaftsplanerischen Gutachterverfahrens untersucht worden. Der Bebauungsplan basiert auf dem Siegerentwurf mit einem weiter entwickelten Funktionsplan, der im Vergleich zu den anderen Planungsmöglichkeiten die Anforderungen an ein qualitätsvolles Wohnquartier unter Berücksichtigung eines umfangreichen Erhalts der Bäume und Gehölze am weitestgehenden berücksichtigt. Bei Nicht-Realisierung der Planung würden die Grünflächen mit einer Sportplatznutzung und dem Regenrückhaltebecken verbleiben und Eingriffe in Gehölzstrukturen unterbleiben.

Das Plangebiet liegt am westlichen Randbereich der Landschaftsachse Sülldorf zwischen Elbe und der Rissen / Sülldorfer Feldmark. Das Landschaftsbild wird durch gut durchgrünte Siedlungsbereiche und prägende Baum- und Gehölzbestände bestimmt, die in Teilen wert-

volle Lebensräume für die Fauna sind. Ein Teil des Schulgebäudes steht unter Denkmalschutz. Die weiteren Schutzgüter des Naturhaushaltes weisen eine allgemeine Bedeutung ohne besondere Funktionen auf.

Die für das Vorhaben durchgeführte Umweltprüfung kommt zu folgenden Ergebnissen:

Mit Umsetzung der Planung sind erheblich negative Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden durch die Bodenversiegelung und Tiere/ Pflanzen durch den Verlust von anteilig wertvolleren Biotopflächen, Bäumen und Gehölzen und daran gebundener Fauna verbunden.

Für das Schutzgut Luft werden durch die Planung keine zusätzlichen Belastungen hervorgehoben. Das Schutzgut Klima wird durch lokal begrenzte klimatische Veränderungen und den Verlust von Grünvolumen im Plangebiet negativ beeinflusst. Mit dem Erhalt von klimatisch wirksamen Gehölz- und Grünflächen und den festgesetzten Durchgrünungsmaßnahmen verbleiben keine erheblichen oder nachteiligen Auswirkungen auf das Schutzgut Klima.

In Bezug auf das Schutzgut Wasser wird insbesondere im Neubaugebiet ein erhöhter Oberflächenwasserabfluss eintreten. Das wasserwirtschaftliche Konzept sieht eine Rückhaltung in unterirdischen Rückhalteräumen und offenen Gräben mit einer gedrosselten Einleitung in das Siedernetz vor.

Das Schutzgut Boden wird durch die Neuversiegelung offener Böden nachhaltig und erheblich verändert. Mit der Festsetzung von Begrünungsmaßnahmen in den Baugebieten sowie der Dach- und Tiefgaragenbegrünung wird die Neuversiegelung begrenzt und ein Teilausgleich der Bodenbeeinträchtigungen erzielt. Das verbleibende Defizit wird durch die Extensivierung der Bodennutzung in einer externen Ausgleichsfläche kompensiert.

Das Stadt- und Landschaftsbild wird sich bei Umsetzung der Planung durch eine Überbauung eines Sportplatzes und von Grünflächen, den Verlust von Bäumen / Gehölzen und eine bauliche Verdichtung verändern. Die Planausweisungen zu privaten Grünflächen, dem Erhalt durchgehender Gehölzflächen und zur Festsetzung von prägenden Bäumen und Baumgruppen im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Durchgrünung tragen zu einer Minderung der Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild bei.

Der Verlust von Lebensräumen für das Schutzgut Tiere und Pflanzen wird durch die Neuschaffung von Gartenbiotopen und differenzierte Anpflanzgebote im Plangebiet in Teilen kompensiert. Die Festsetzungsgebote für Bäume und Gehölzflächen tragen wesentlich zur Vermeidung von Eingriffen bei. Für die verbleibenden Funktionsverluste wird ein Ausgleich in einer externen Fläche in der Rissener Feldmark geschaffen. In Bezug auf den Artenschutz werden Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen in Form der Neuschaffung von Ersatzquartieren für die betroffenen Brutvögel und Fledermäuse festgelegt, die negative Planfolgen für besonders und streng geschützte Tierarten und das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG wirksam ausschließen. Mit einer insektenfreundlichen Beleuchtung werden negative Effekte durch Lichtquellen für die Fauna gemindert.

Auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter entstehen keine erheblichen oder nachhaltigen Auswirkungen. Das Denkmalschutzobjekt des Schulgebäudes wird nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen. Der entfallende Sportplatz am Iserberg wird durch zwei neue Kunstrasenplätze beim Rissener Sportverein am Marschweg im Gebiet des Bebauungsplans Rissen 45 / Sülldorf 22 ersetzt.

Für das Schutzgut Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit entstehen keine erheblich negativen Auswirkungen.

Unter Berücksichtigung der Planausweisungen des Bebauungsplans mit der externen Ausgleichsfläche werden insgesamt keine als erheblich und nachteilig zu wertenden umweltrelevanten Auswirkungen und Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern verbleiben.

## **5 Planinhalt und Abwägung**

### **5.1 Städtebauliches Konzept**

Das Konzept für den Wohnungsbau auf dem Sportplatz Iserberg ist aus einem städtebaulich-landschaftsplanerischen Gutachterverfahren mit einer anschließenden Konzeptausschreibung hervorgegangen. Der prämierte Entwurf hat sich die Entwicklung eines familienfreundlichen und nachbarschaftlich orientierten Quartiers zum Ziel gesetzt. Dazu wurden drei Gebäudegruppen gebildet. Zwischen diesen Clustern werden unterschiedliche Freiraumangebote geschaffen, die allen Bewohnern gemeinsam zur Verfügung stehen. Eine für die Öffentlichkeit nutzbare Durchwegung von Norden nach Süden bindet die Freiräume zwischen den Clustern in ein Wege- und Raumgefüge ein, das das Areal untereinander und mit der Umgebung verknüpft. Für die ca. 73 neuen Wohneinheiten und die Umgebung am Iserberg wird so ein Ort mit eigener Identität zum Leben in überschaubaren Nachbarschaften geschaffen.

Der Funktionsplan sieht die Errichtung von 13 Einfamilienhäusern, 26 Reihenhäusern und 3 Mehrfamilienhäuser (Geschosswohnungsbau / 34 Wohneinheiten) in Nord-Süd-Ausrichtung vor. Entlang der Straße Iserberg ist für die Einfamilienhäuser eine max. eingeschossige Bebauung mit zurückgesetztem Staffelgeschoss geplant, das Mehrfamilienhaus im nördlichen Bereich der Straße Iserberg ist als Zweigeschossiger mit zurückgesetztem Staffelgeschoss vorgesehen. Im rückwärtigen Bereich des Grundstücks sind die Reihenhäuser als Zweigeschossiger mit zurückgesetztem Staffelgeschoss sowie die Mehrfamilienhäuser (Geschosswohnungsbau) als Dreigeschossiger geplant.

Durch diese differenzierte Höhenstaffelung der Gebäude fügt sich das neue Quartier in die bestehende Umgebung ein. Ein im Norden gelegener dreigeschossiger Baukörper schließt an die dreigeschossige Seniorenwohnanlage am Sülldorfer Brooksweg an und leitet mit der Abstufung auf zwei Geschosse zur niedrigeren Bebauung am Iserberg über. Als Pendant zu der meist giebelständigen Einfamilienhausbebauung am Iserberg orientieren sich kleinteilige Patiohäuser mit ihren eingeschossigen Anbauten Richtung Westen. Südlich der Seniorenwohnanlage sowie zum Spielplatz werden mit dreigeschossigen Wohngebäuden Raumkanten geschaffen, die das Quartier zu den angrenzenden Schulbauten einrahmen.

Innerhalb der drei Cluster kann eine ausgewogene Mischung aus Eigentums- und Mietwohnen mit vielfältigen Wohnvariationen überwiegend für Familien aber auch für Singles und Senioren geschaffen werden.

Zur Sicherung der Wohnraumversorgung auch für einkommensschwache Bevölkerungsgruppen wird neben freifinanziertem Wohnungsbau auch der Bau von öffentlich geförderten Mietwohnungen im städtebaulichen Vertrag mit dem Vorhabenträger vereinbart. Damit wird ein Beitrag zur Bereitstellung von kostengünstigem Wohnraum im Bezirk Altona und im Stadtteil Rissen geleistet.

Nach dem Ergebnis der Konzeptausschreibung wird die innere Erschließung des Neubaugebietes ausschließlich über private Grundstücksflächen erfolgen. Dazu werden die die Flurstücke 5546, 5547 und 5660 zusammengelegt und eine zukünftige Teilung ausgeschlossen.



## 5.2 Baugebiete nach BauNVO

### 5.2.1 Reine Wohngebiete

#### Art der baulichen Nutzung

Durch den Bebauungsplan sollen sowohl vorhandene Wohnbauflächen gesichert und städtebaulich nachverdichtet werden als auch auf dem Gelände des Sportplatzes Iserberg neuer Wohnungsbau geschaffen werden.

Die Siedlungsstruktur in der Umgebung des Plangebiets entspricht insbesondere den Wohnbedürfnissen von Bevölkerungskreisen, die im Wohnumfeld die Nähe zu Natur und Landschaft suchen. Das Plangebiet bietet sich aufgrund seiner Lage in einem für großstädtische Verhältnisse gering verdichteten Stadtteil in besonderer Weise als Standort für familiengerechtes Wohnen an. In der Umgebung des Plangebiets befinden sich westlich des Iserberg überwiegend eingeschossige Einfamilienhäuser sowie die zweigeschossige Neubausiedlung „Falkenstein Gardens“ mit Einzel-, Doppel- und Reihenhäusern sowie Geschosswohnungen.

Diese Gebietsprägung wird aufgegriffen und nach den Vorgaben der BauNVO gemäß der aus dem städtebaulich- / landschaftsplanerischen Gutachterverfahren hervorgegangenen Zielvorstellung des Plangebers fortgeschrieben. Deshalb setzt der Bebauungsplan die Wohnbauflächen als reine Wohngebiete (WR) fest.

Bereits der Bebauungsplan Rissen 9 aus dem Jahre 1967 weist für die Bauflächen im Nordosten des Plangebiets sowie in der Umgebung des gesamten Plangebiets reine Wohngebiete aus. Damit entspricht das Gebiet nach seinem Nutzungszweck und seiner Schutzwürdigkeit auch gegenüber Immissionen einem reinen Wohngebiet im Sinne des § 3 BauNVO. Die vorhandene und die aus dem Wettbewerb hervorgegangene neu geplante Bebauung des Wohngebiets entsprechen in ihrer Typologie dieser Festsetzung.

Läden und nicht störende Handwerksbetriebe, die zur Deckung des täglichen Bedarfs für die Bewohner des Gebiets dienen, sowie kleine Betriebe des Beherbergungsgewerbes und sonstige Anlagen für soziale Zwecke sowie den Bedürfnissen der Bewohner des Gebiets dienende Anlagen für kirchliche, kulturelle, gesundheitliche und sportliche Zwecke werden ausgeschlossen, weil für diese Wohnergänzungsnutzungen das nahegelegene Zentrum Rissen vorgesehen ist. Dort sind die zur Nahversorgung des Quartiers notwendigen Einrichtungen in fuß- / oder fahrradläufiger Entfernung bereits vorhanden und. Darüber hinaus soll eine zusätzliche Verkehrsbelastung durch Nicht-Wohnnutzungen im Plangebiet und in seiner direkten Umgebung vermieden werden.

Deshalb wird festgesetzt:

*„In den reinen Wohngebieten sind die nach § 3 Absatz 3 der Baunutzungsverordnung in der Fassung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3787), ausnahmsweise zulässigen Nutzungen ausgeschlossen.“ (§ 2 Nummer 1 der Verordnung)*

#### Maß der Baulichen Nutzung

Zur städtebaulichen Einbindung der neuen Bebauung in die Nachbarschaft erfolgt eine differenzierte Regelung der baulichen Dichte. In dem mit WR 1 bezeichneten Wohngebiet wird die GRZ mit 0,35 und die GFZ mit 0,65 festgesetzt. Damit können sowohl die aus dem städtebaulich- / landschaftsplanerischen Gutachterverfahren und der anschließenden Konzeptausschreibung hervorgegangenen Wohngebäude realisiert als auch nachbarschützende Belange in Bezug auf die bauliche Dichte berücksichtigt werden

Um die im WR 1 geplanten privaten Erschließungsanlagen und eine Tiefgarage zur Unterbringung des ruhenden Verkehrs zu ermöglichen, wird ergänzend textlich festgesetzt:

*„In der mit „WR 1“ bezeichneten Fläche darf die festgesetzte Grundflächenzahl von 0,35 für private Erschließungsstraßen und Wege, Stellplätze und Tiefgaragen bis zu einer Grundflächenzahl von 0,65 überschritten werden.“ (§ 2 Nummer 2 der Verordnung)*

Öffentliche Belange stehen dieser Überschreitung nicht entgegen, sondern sprechen für eine höhere Dichte im Plangebiet. Insbesondere gut erschlossene Gebiete, können durch die Innenentwicklung dazu beitragen, dass Ziel des Senats, pro Jahr 10.000 neue Wohneinheiten zu schaffen, zu erreichen.

Die Höhenentwicklung der im WR 1 geplanten Wohngebäude wird ebenfalls differenziert geregelt. Gegenüber den bestehenden Einfamilienhäusern am Iserberg wird ein Streifen mit maximal einem Vollgeschoss festgesetzt. Lediglich am Quartierseingang im Norden ist ein zweigeschossiger Baukörper zulässig. Nach Osten im Inneren des Plangebiets sind I-III Vollgeschosse zulässig, womit dort die räumlich differenziert gestalteten Patiohäuser mit ihren Innenhöfen entsprechend den Ergebnissen der Konzeptausschreibung realisiert werden können. Zur Begrenzung der Höhenentwicklung wird darüber hinaus textlich festgesetzt:

*„Außerhalb der mit (A) bezeichneten Fläche sind oberhalb dem festgesetztem Höchstmaß der Vollgeschosse keine weiteren Geschosse zulässig.“ (§ 2 Nummer 3 der Verordnung)*

Die nördliche Teilfläche in dem mit WR 1 bezeichneten Wohngebiet wird mit der Ziffer (A) vom Ausschluss weiterer Geschosse ausgeklammert, da hier zur städtebaulichen Betonung des Quartierseinganges am Iserberg ein Staffelgeschoss vorgesehen ist. Südlich angrenzend sollen zur Höhenbegrenzung und zur Rücksichtnahme auf die niedrige Nachbarbebauung keine Dach-, oder Staffelgeschosse zugelassen werden. Diese Differenzierung wurde vorgenommen, um das im städtebaulichen Gutachterverfahren abgestimmte Maß der Gebäudehöhen sicher zu stellen.

Auch in dem mit WR 2 bezeichneten Wohngebiet werden durch die Ziffer (A) über den festgesetzten Vollgeschossen weitere Geschosse zugelassen, da hier geneigte Dachflächen mit Wohnnutzungen in den Dachgeschossen ortstypisch sind. Ergänzend werden dazu im WR 2 gestalterische Festsetzungen zu den Dachneigungen und Dachmaterialien getroffen (vgl. § 2 Nummer 17 und 18 der Verordnung)

Die Baugrenzen auf der mit WR 1 bezeichneten Fläche werden in Form von Zeilen mit einer Breite von 12-14 Metern festgesetzt, die sich eng an den aus der Konzeptausschreibung entwickelten Funktionsplan orientieren, dessen Inhalte durch den Bebauungsplan planungsrechtlich umgesetzt werden sollen. Die so definierten Baufelder weisen aber noch kleine Spielräume auf, um bei der Realisierung der Planung ein Mindestmaß an Flexibilität zu erhalten.

Die Gebäudeanordnungen im Funktionsplan und die darauf basierenden Baugrenzen führen an einigen Giebelseiten zu einer geringfügigen Unterschreitung von Abstandsflächen. Dies soll u.a. einen schonenden („wirtschaftlichen“) Umgang mit Grund und Boden sicherstellen, in dem durch die Konzentration von baulichen Nutzungen innerhalb geschlossener Siedlungsbereiche die Nutzung baulich bisher nicht genutzter Außenbereiche verhindert werden kann. Darüber hinaus soll durch die festgesetzten Baugrenzen der jeweilige Straßenraum städtebaulich klar gefasst werden. Die Abstandsflächenunterschreitung führt zu keiner Beeinträchtigung der gesunden Wohnverhältnisse, da diese lediglich die Giebelseiten weniger Gebäude betrifft. Es werden keine Konflikte bezüglich eventueller Sozialabstände ausgelöst und Nutzungseinschränkungen für die Freiflächen sind nicht gegeben.

Die festgesetzten Baugrenzen haben insgesamt den Charakter von baukörperähnlichen Festsetzungen. Das bedeutet, dass es sich um zwingende Festsetzungen im Sinne des § 6 Absatz 8 der HBauO handelt, denen hier in der Abwägung Vorrang vor den allgemeinen Abstandsregeln der HBauO eingeräumt wird.

Darüber hinaus wird zur Ermöglichung qualitativ hochwertiger und großzügig dimensionierter Außenwohnbereiche wie Balkone und Terrassen ergänzend textlich festgesetzt:

*„In den reinen Wohngebieten können Überschreitungen der Baugrenzen durch Balkone bis zu einer Tiefe von 1,5 m auf insgesamt 30 v. H. der jeweiligen Fassadenlänge und durch zum Hauptgebäude zugehörige Terrassen bis zu einer Tiefe von 3 m ausnahmsweise zugelassen werden.“ (§ 2 Nummer 4 der Verordnung)*

Das Maß der baulichen Nutzung in dem mit WR 2 bezeichneten Wohngebiet wird über die Festsetzung einer GRZ von 0,3 und einer Begrenzung auf maximal II Vollgeschosse geregelt. Damit kann dort der bauliche Bestand gesichert und gleichzeitig eine moderate Nachverdichtung in den rückwärtigen Grundstücksbereichen und eine Aufstockung der bisher überwiegend eingeschossigen Gebäude ermöglicht werden. Es werden großflächige Baugrenzen festgesetzt, die lediglich die straßenraumprägenden Vorgärten und die rückwärtigen zu erhaltenen Gehölze aussparen. Ergänzend wird im WR 2 eine offene Bauweise festgesetzt, um den Charakter der freistehenden Gebäude dort weiter zu erhalten.

## **5.2.2 Flächen für den Gemeindebedarf**

Die im Plangebiet gelegene Grundschule am Iserberg und die Seniorenwohnanlage der Else-Voss-Stiftung am Sülldorfer Brooksweg sollen in Ihrem Bestand gesichert und darüber hinaus bauliche Entwicklungsperspektiven erhalten. Dazu werden beide Einrichtungen als Fläche für den Gemeinbedarf mit den Zweckbestimmungen „Schule - FHH“ und „Seniorenwohnanlage - Else-Voss-Stiftung“ festgesetzt.

Die Grundflächenzahl für das Schulgrundstück ist mit 0,6 festgesetzt. Somit können 60 % des Schulgeländes durch Hauptgebäude und Nebenanlagen überbaut und versiegelt werden, was im Umkehrschluss bedeutet, dass 40 % des Schulgrundstücks als unversiegelte Freifläche zu gestalten sind. Die Festsetzung einer Grundflächenzahl von 0,6 sichert der Behörde für Schule und Berufsbildung eine hohe Flexibilität bei der Weiterentwicklung bzw. einer zukünftig erforderlich werdenden Umgestaltung der Gemeinbedarfsfläche zu Schulzwecken. Die festgesetzte Grundflächenzahl ermöglicht ein hohes Maß der Grundstücksausnutzung. Die Zahl der Vollgeschosse wurde auf II begrenzt, um den Belangen des Denkmalschutzes auf dem Schulgrundstück zu entsprechen und um auf die im Bestand überwiegend eingeschossige und zukünftig ebenfalls mit II Vollgeschossen festgesetzte Nachbarbebauung im Nordosten Rücksicht zu nehmen. Ergänzend wird eine großflächig geschnittene Baugrenze festgesetzt, die lediglich die straßenraumprägenden begrünten Teilflächen des Schulgeländes und die rückwärtigen zu erhaltenen Gehölze ausspart. Dadurch stehen der Schule auch langfristig ausreichende bauliche Entwicklungsperspektiven offen. Der denkmalgeschützte östliche Teil der Schulbauten wird als nachrichtliche Übernahme in den Bebauungsplan übernommen.

Für das Grundstück der Seniorenwohnanlage wird das Maß der baulichen Nutzung mit einer GRZ von 0,4 und maximal III zulässigen Vollgeschossen festgelegt. Dies erlaubt eine Aufstockung um ein weiteres Geschoss bei den beiden bisher zweigeschossigen Gebäudeteilen. Die Baugrenzen werden so geschnitten, dass sie im Osten den Bestand umfassen und im Westen bauliche Erweiterungen ermöglichen. Zum Sülldorfer Brooksweg weisen die Bau-

grenzen einen Abstand von 3,5 Meter für eine begrünte Vorgartenzone auf. Desgleichen werden im rückwärtigen Bereich die zu erhaltenen Gehölze von den Baugrenzen ausgespart.

## **5.3 Verkehrsflächen**

### **5.3.1 Verkehrliche Erschließung**

Die im März 2016 gemessenen Verkehrsmengen auf dem Sülldorfer Brooksweg (ca. 6.300 Kfz/24h) und dem Iserberg (ca. 500 Kfz/24h) sind vergleichsweise gering und werden sich durch den zusätzlichen Wohnungsbau nur unwesentlich erhöhen. Insbesondere auf der Straße Iserberg werden nahezu keine zusätzlichen Kfz-Verkehre erwartet. Lediglich im nördlichen Bereich zwischen Sülldorfer Brooksweg und der Anbindung Plangebiet ist mit einer Zunahme der Verkehrsstärken um 250 - 290 Kfz/24h durch die Neubebauung zu rechnen. Die Anbindung des mit WR 1 bezeichneten Neubaugebietes wird deshalb möglichst weit in den Norden gelegt, um den Iserberg nicht zu belasten.

In der Spitzenstunde am Morgen verkehren zahlreiche Fußgänger und Radfahrer entlang des Sülldorfer Brookswegs in Richtung Osten zum Iserberg. Der Radverkehr, überwiegend Schulkinder zum Teil in Begleitung, nutzt die Gehwege an beiden Fahrbahnseiten. In der Gegenrichtung ist der Fußgänger- und Radverkehr deutlich geringer. Nach Schulende sind die gegenläufigen Radfahrer- und Fußgängerströme vorhanden.

Insgesamt ergeben sich durch die Neubebauung nur geringe zusätzliche Kfz-Verkehre, sodass weiterhin von einem qualitativ guten Verkehrsablauf sowohl entlang des Iserberg, auf dem Sülldorfer Brooksweg und an der Einmündung des Iserbergs in den Sülldorfer Brooksweg auszugehen ist. Dies gilt gleichermaßen für den Kfz-Verkehr sowie für Fußgänger und Radfahrer.

Eine Erschließung des Plangebiets über den Iserberg ist damit aufgrund der zu erwartenden Verkehrsqualität uneingeschränkt möglich. Eine alternativ denkbare Anbindung nach Norden direkt an den Sülldorfer Brooksweg wurde geprüft und nach Abwägung mit dem damit verbundenen Eingriff in den Baumbestand nicht weiter verfolgt.

Die Anbindung über den Iserberg erfolgt möglichst weit im Norden mit einem Mindestabstand von ca. 12 Metern bzw. zwei Aufstellplätzen zum Sülldorfer Brooksweg. Eine zweite Anbindung an den Iserberg im Süden des Plangebiets ist lediglich als Ausfahrt geplant. Diese Anbindung wird so gestaltet, dass von dort nur ein Linksabbiegen nach Süden möglich ist. Eine Zufahrt von Norden wird an dieser Stelle nicht geplant. Beide Anbindungen werden als Gehwegüberfahrten gestaltet.

Die innere Verkehrserschließung des Neubaugebietes WR 1 erfolgt in Form einer privaten Ringstraße im Einrichtungsverkehr mit Trennung zwischen Fahrbahn und beidseitigen Fußwegen. Davon zweigt im Osten eine weitere private Stichstraße ab.

Die Befahrbarkeit für Müll- und Feuerwehrfahrzeuge (Drehleiterfahrzeug) im Bereich der Einbahnstraße wird gewährleistet. Im Bereich der Stichstraße ist eine Befahrbarkeit mit dem Drehleiterfahrzeug nicht erforderlich, weil durch die Höhenbegrenzung auf maximal III Geschosse ohne zusätzliches Dach- / Staffelgeschoss eine direkte Anleiterbarkeit der Gebäude gegeben ist.

Die Details der privaten Erschließung werden im städtebaulichen Vertrag mit dem Vorhabenträger gesichert. Es erfolgt eine Ausschilderung als Privatstraße in der die Straßenverkehrsordnung (StVO) gilt. Darüber hinaus wird eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf maximal 10 km/Std. geplant.

Die vorhandenen Wohngebäude am Sülldorfer Brooksweg / Herwigredder sowie die Seniorenwohnanlage und die Schule Iserberg werden wie bisher über die angrenzenden öffentlichen Straßenzüge erschlossen. Eine weitere rückwärtige Bebauung auf dem mit WR 2 bezeichneten Wohngebiet kann privatrechtlich (z.B. Pfeifenstilbildung) ohne zusätzliche öffentliche Verkehrsflächen erschlossen werden.

Die Straßenverkehrsfläche des Sülldorfer Brooksweges auf Höhe der Hausnummer 105 wird entsprechend dem bisherigen Planrecht festgesetzt. Die eigentumsrechtlichen Fragen zum Hereinragen des privaten Flurstücks 893 in die öffentlich genutzten Verkehrsflächen sind zu klären.

### **5.3.2 Ruhender Verkehr**

Die privaten PKW-Stellplätze für die ca. 73 Wohneinheiten im Neubaugebiet sind in einer Tiefgarage mit ca. 92 KFZ-Stellplätzen untergebracht. Diese wird möglichst weit im Norden an die Straße Iserberg angebunden, um den Verkehr aus dem Iserberg weitgehend heraus halten zu können. Durch den Bau einer Tiefgarage soll darüber hinaus das Neubauquartier von den störenden Auswirkungen des ruhenden Verkehrs auf den inneren Erschließungsflächen freigehalten werden. Mindestens 30% der KFZ-Stellplätze werden so errichtet, dass sie mit Ladevorrichtungen für Elektrofahrzeuge nachgerüstet werden können. Darüber hinaus werden für geplante ca. 230 Fahrradstellplätze in der Tiefgarage auch Lade-Möglichkeiten für Elektro-Fahrräder sowie zusätzliche Flächen für ca. 10 Lastenfahrräder und ca. 10 Fahrradanhänger vorgehalten.

Zur unterirdischen Verbindung der Tiefgarage zwischen den Gebäuden ist eine Unterquerung der privaten Verkehrsflächen erforderlich. Dazu muss die Höhenlage der Tiefgaragendecke so nivelliert werden, dass die Leitungen zur Be- und Entwässerung des Plangebiets schadlos darüber geführt werden können (vgl. Kapitel 5.4.). Eine alternativ denkbare Teilung in zwei getrennte Tiefgaragen wurde geprüft und nicht weiter verfolgt, weil die dadurch zusätzlich erforderliche zweite Ein- / Ausfahrt mit ihren Rampen und der ins Innere des Quartiers hereingezogene Verkehr negative Auswirkungen auf das Wohnumfeld haben würde.

Au der mit WR 1 bezeichneten Fläche werden insgesamt 16 für die Anlieger nutzbare oberirdische Besucherparkstände vorgesehen und als Flächen für Stellplätze (St) im Plan festgesetzt. Dies entspricht bei den geplanten 73 Wohneinheiten 0,2 Besucherparkstände pro Wohneinheit. Darüber hinaus werden im Bereich der Mehrfamilienhäuser oberirdische Fahrradstellplätze vorgesehen.

Die privaten Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Fahrräder auf dem mit WR 2 bezeichneten Wohngebiet sowie auf den Gemeinbedarfsflächen sind wie bisher auf den jeweiligen Grundstücken nachzuweisen. Darüber hinaus bestehen in den Straßen Sülldorfer Brooksweg und Herwigredder weiterhin die vorhandenen öffentlich nutzbaren Parkmöglichkeiten.

## **5.4 Entwässerung**

### **5.4.1 Regenwasser**

Das Plangebiet liegt in der Schutzzone III des Wasserschutzgebietes Boursberg. Die Inhalte der Verordnung über das Wasserschutzgebiet Boursberg vom 13. Februar 1990 (HmbGVBl. 1990, S. 17) zuletzt geändert am 29. September 2015 (HmbGVBl. S. 250, 255) sind zu berücksichtigen. Unter anderem soll gesammeltes Niederschlagswasser von Dachflächen, dass nicht vom Grundstück in ein Regen- oder Mischwassersiel eingeleitet werden kann, über die belebte Bodenzone versickert oder in ein Oberflächengewässer eingeleitet werden.

Ist beides nicht möglich, muss bei der Versickerung für je angefangene 100 m<sup>2</sup> der Gebäudegrundfläche mindestens ein Versickerungsschacht benutzt werden.

Gemäß dem Bodengutachten steht im Bereich des Sportplatzes an der Geländeoberfläche eine ca. 0,1 m bis 0,15 m mächtige, aufgefüllte Lage aus einem Sand-Kies-Gemisch an (Sportplatzbelag). Darunter folgen aufgefüllte, ggf. im Zuge der ehemals erfolgten Geländeeinebnung auch umgelagerte Böden in Form teils schluffiger und teils kiesiger Sande, örtlich auch mit humosen Anteilen durchsetzt. Die Gesamtmächtigkeit der aufgefüllten Böden liegt zwischen ca. 0,5 m und 2,6 m.

An der gegenüber dem Hauptgelände um ca. 5,3 m niedriger liegenden Sohle des Regenwasser-Ruckhaltebeckens lagert eine 1,2 m starke gemischtkörnige Auffüllung mit deutlichen humosen Anteilen.

In keiner der Sondierungsbohrungen wurden bei den Endteufen zwischen 5 m bis 10 m unter Gelände Grundwasser oder Stau- bzw. Schichtenwasser angetroffen. Dies stimmt mit dem Grundwassergleichenplan der Behörde für Umwelt und Energie (BUE) für die Grundwasserstände des Jahres 2008 überein. Demnach ist im Bereich des ehemaligen Sportplatzes mit Grundwasserflurabständen von ca. 16,5 m bis 17,7 m unter Gelände auszugehen.

Im nördlichen Abschnitt des Neubaugebietes enthalten die Sande der ungesättigten Bodenzone z.T. relevante Schluffanteile. Insgesamt kann für die Böden hier von kf-Werten oberhalb von 10-5 m/s ausgegangen werden, was als durchlässiger Boden einzustufen ist. In Geländeabschnitten mit bindigen Lagen aus Geschiebepoden und Schluff, die als schwach oder sehr schwach durchlässig einzustufen sind, kann es oberhalb dieser Lagen bei Niederschlagsereignissen kleinräumig zu einem temporären Aufstau von Sickerwasser kommen. An der Sohle vorgesehener Versickerungsanlagen ist daher in betreffenden Abschnitten ein Ausräumen der bindigen Lagen und deren flächiger Austausch gegen gut durchlässiges Material zu empfehlen. Alternativ können geringmächtige bindige Lagen auch durchstoßen werden, z.B. durch die Einrichtung von Versickerungsschächten.

In der südlichen Hälfte des Neubaugebietes herrschen weitgehend homogene Bodenschichtungen in der ungesättigten Zone vor. Hier fallen die ermittelten Durchlässigkeiten durchweg > 10<sup>-4</sup> m/s aus. Diese sind durchweg als stark durchlässige Boden einzustufen.

Da somit im Neubaugebiet weitgehend versickerungsfähige Böden anstehen, sollen möglichst hohe Anteile des anfallenden Regenwassers vor Ort versickert werden.

Um darüber hinaus eine möglichst dezentrale Versickerung zu erreichen, wurde das Neubaugebiet in sieben Teileinzugsgebiete eingeteilt. Aus höhentechnischen Gründen ist keine ausschließliche Versickerung über die belebte Bodenzone möglich. Das auf den Baugrundstücken anfallende Regenwasser wird daher in einer Kombination aus Mulden- und Rigolenversickerung abgeleitet. Die im Funktionsplan dargestellten Rückstau- und Versickerungsbereiche berücksichtigen bereits die für den Überflutungsnachweis benötigten Volumina. Die auf der Geländeoberfläche rückzustauenden Volumen im Überflutungsfall sind alle kleiner als 5 m<sup>3</sup>. Diese müssen bei der Geländemodellierung z.B. über kleine Ausmuldungen berücksichtigt werden.

Das verschmutzte Wasser von den privaten Erschließungsflächen im Baugebiet WR 1 wird über Drosseleinrichtungen und Übergabeschächte in das vorhandene Regenwassersielnetz eingeleitet. Dazu wurde eine Einleitmengenbegrenzung von 17 l/s\*ha festgelegt. Die Einleitung erfolgt überwiegend in das Regenwassersiel DN 500 oder DN 800 in der Straße Iserberg, bzw. in das Hauptvorflutsiel im Sülldorfer Brooksweg. Eine kleinere Einleitmenge wird im Süden dem vorhandene Regenwassersiel DN 250 in der Straße Iserberg zugeführt.

Die Details der Regenwasserableitung im WR 1 werden im städtebaulichen Vertrag mit dem Vorhabenträger geregelt.

Zur Rückhaltung von Regenwasser wird darüber hinaus eine Dachbegrünung im B-Plan festgesetzt:

*In der mit „WR 1“ bezeichneten Fläche sind Satteldächer und Pultdächer mit einer maximalen Neigung von 20-34° zulässig und mit einem mindestens 12 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und zu begrünen. Von der Begrünung ausgenommen sind Flächen für Dachterrassen, für Belichtung oder für die Aufnahme technischer Anlagen bis maximal 50 v. H. der Dachfläche (§ 2 Nummer 11 der Verordnung)*

Die Oberflächenwasserentsorgung auf dem mit WR 2 bezeichneten Wohngebiet sowie auf den Gemeinbedarfsflächen erfolgt wie bisher durch Anschluss an die Regenwassersiele in den angrenzenden Straßen.

#### **5.4.2 Schmutzwasser**

Für das auf der mit WR 1 bezeichneten Fläche anfallende Schmutzwasser sind vier Anschlüsse an das vorhandene Schmutzwassersielnetz geplant. Die südlichen und westlichen Gebäude werden an drei Stellen an das Siel in der Straße Iserberg angeschlossen. Ein vierter Anschluss für die östlichen und nördlichen Gebäude schließt an das Siel im Sülldorfer Brooksweg an. Das gewählte Konzept ermöglicht es, die Gebäude im Freigefälle zu entwässern. Ebenso werden die geplanten Leitungen außerhalb der Tiefgarage angeordnet. Einzig das in der Tiefgarage im WR 1 anfallende Wasser muss mittels Pumpen gehoben werden.

Das auf den bereits bebauten Wohn und Gemeinbedarfsflächen im Plangebiet anfallende Schmutzwasser wird wie bisher über die vorhandenen Siele in den angrenzenden Straßen abgeleitet.

#### **5.5 Gestalterische Festsetzungen**

Die vorhandene kleinteilige Bebauung am Sülldorfer Brooksweg / Herwigredder prägt zusammen mit dem angrenzenden Golfplatz das Orts- und Landschaftsbild im östlichen Teil des Plangebietes und seiner Umgebung. Um das im Laufe der Jahre entstandene charakteristische Ortsbild vor gebietsuntypischen Fehlentwicklungen in der Gebäudegestaltung zu schützen, sind bei Neubau, Renovierung und Instandsetzung für die äußere Gestaltung von Gebäuden gestalterische Festsetzungen getroffen worden, die nach § 81 Absatz 2a der Hamburgischen Bauordnung (HBauO) vom 14. Dezember 2005 (HmbGVBl. S. 525, 563), zuletzt geändert am 23. Januar 2018 (HmbGVBl. S. 19) durch Rechtsverordnung erlassen werden können. Diese Festsetzungen verhindern eine milieuuntypische Entwicklung des Plangebietes, so dass eine ortstypische Gestaltung sichergestellt wird, die der historisch gewachsenen Siedlungsstruktur entspricht.

Zur gestalterischen Ausformung der geplanten Wohnhäuser im WR 1 werden gemäß den Ergebnissen der Konzeptausschreibung für diese Gebäude Satteldächer oder Pultdächer (SD / PD) als Dachform festgesetzt.

Die bestehenden Dächer der vorhandenen Gebäude im WR 2 sind weitestgehend geprägt durch farblich zurückhaltende und nicht reflektierende Dacheindeckungen mit einer ausgeprägten Dachneigung. Damit keine das Ortsbild störenden Dacheindeckungen und flach geneigte Dächer entstehen, werden die folgenden Festsetzungen getroffen:

*„Für die Dachdeckung in der mit „WR 2“ bezeichneten Fläche sind nur unglasier- te Dachpfannen, Naturschiefer oder Reetdächer zulässig.“ (§ 2 Nummer 17 der Verordnung)*

*„In der mit „WR 2“ bezeichneten Fläche müssen die Dächer von Hauptgebäuden eine Neigung zwischen 20 Grad und 55 Grad aufweisen. Geringfügige Abwei- chungen können für Mansarddächer, Gauben und sonstige untergeordnete Dachteile ausnahmsweise zugelassen werden. Die Dächer von Nebengebäuden, Garagen und überdachten Stellplätzen (Carports) sind als Flachdach oder mit ei- ner Neigung von bis zu 15 Grad herzustellen, mit einem mindestens 8 cm star- ken, durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und extensiv zu begrünen.“ (§ 2 Nummer 18 der Verordnung)*

Da für die Dächer von Nebengebäuden, Garagen und überdachten Stellplätzen steile Dach- neigungen gestalterisch und konstruktiv nicht sinnvoll sind, sollen diese begrünt werden, um stadtklimatisch positiv zu wirken und zur Verzögerung des Regenwasserabflusses beizutra- gen.

## **5.6 Grünflächen**

Nördlich und südlich der mit WR 1 bezeichneten Wohnbauflächen werden zwei private Grün- flächen festgesetzt, um dort eine grüne geprägte Abgrenzung zu den jeweils angrenzenden Gemeinbedarfsflächen zu schaffen und die dort vorhanden Gehölze zu erhalten bzw. Neupflanzungen vorzunehmen. Ergänzend wird auf der südlichen privaten Grünfläche auf ca. 700 m<sup>2</sup> Fläche die Zweckbestimmung „Spielplatz“ festgesetzt. Die Kinderspiel- und Frei- zeitfläche wird als Gemeinschaftsanlage (GKF) festgesetzt und soll für die Anwohner der angrenzenden Wohngebiete zugänglich sowie nutzbar sein. Die Details der Nutzung dieser Fläche werden im städtebaulichen Vertrag mit dem Vorhabenträger geregelt.

## **5.7 Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege**

### **5.7.1 Baumschutz**

Für die im Plangebiet vorhandenen Bäume und Hecken gelten die Bestimmungen der Ham- burgischen Baumschutzverordnung (vgl. Kapitel 3.2.6).

Die ortsbildprägenden und besonders erhaltenswerten Einzelbäume werden mit einem Er- haltungsgebot für Einzelbäume festgesetzt. Hierbei handelt es sich um eine besonders alte Stiel-Eiche mit Solitärcharakter innerhalb der Grünfläche im Nordwesten, fünf prägende Großbäume des Gehölzstreifens auf der Westseite des WR 1 am Iserberg, drei Bäume auf der privaten Grünfläche Spielplatz, einen Baum in den rückwärtigen Gartenflächen sowie fünf Bäume in der Vorgartenzone am Herwigredder in der vorhandenen Wohnbebauung WR 2 und sieben prägende Bäume in der Gemeinbedarfsfläche Schule.

Darüber hinaus werden die randlichen Baum- und Gehölzbestände im WR 1 sowie in den Gemeinbedarfsflächen als Gehölzstreifen von mindestens 5 bis zu 15 m Breite als Fläche zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern festgesetzt.

Die Erhaltungsgebote bewirken eine landschaftsgerechte Einbindung der Neubebauung, den Erhalt der umfangreichen Grünkulissen und sichern die ökologischen Funktionen für die Bio- topvernetzung und den Artenschutz als Nahrungs-, Brut- und Lebensraum für Brutvögel, aber auch für Insekten, Kleinsäuger und Fledermäuse.

Für den zukünftig abgängigen, zum Erhalt festgesetzten Gehölzbestand wird eine Ersatz- pflanzverpflichtung festgesetzt, um die Bedeutung orts- und landschaftsbildprägender Ge-



hölze an den vorhandenen Standorten zu bewahren sowie die ökologischen und kleinklimatischen Funktionen aufrecht zu erhalten. Die Ersatzpflanzung ist in der Regel am bisherigen Wuchsstandort oder in unmittelbarer Nachbarschaft als gleichartiger Ersatz vorzunehmen. Zum Schutz vor Schäden im Wurzelraum zu erhaltender Bäume und Gehölze, die durch Bodenabtrag, Bodenauftrag oder durch den Boden verdichtende Ablagerungen hervorgerufen werden können, wird eine Festsetzung getroffen, die der Erhaltung unverdichteter und belebter Bodenstandorte im Wurzelbereich dient. Der besonders zu schützende Bereich ist dabei die gesamte durch die Baumkrone abgedeckte Bodenfläche. Erhebliche Wurzelverluste, die zu einer verminderten Nährstoff- und Wasserversorgung und damit eingeschränkter Vitalität betroffener Bäume führen würden, werden vermieden. Nicht zu vermeidende Geländeangleichungen sind möglichst außerhalb des Wurzelraums von Bäumen herzustellen.

*„Für festgesetzte Bäume, Sträucher und Hecken sind bei Abgang Ersatzpflanzungen so vorzunehmen, dass das Erscheinungsbild und der Umfang der Pflanzung erhalten bleibt. Geländeaufhöhungen oder Abgrabungen sind im Wurzelbereich festgesetzter Bäume unzulässig“ (vgl. § 2 Nummer 10 der Verordnung).*

### **5.7.2 Naturschutzrelevante Begrünungsmaßnahmen**

Zur Durchgrünung des Neubaugebietes und zur Schaffung qualitätsvoller Aufenthaltsräume wird eine Festsetzung zur Anpflanzung von Bäumen vorgesehen, die eine Umsetzung der Freiflächengestaltung des Funktionsplanes gewährleistet:

*„Auf der mit „WR 1“ bezeichneten Fläche sind mindestens 35 Bäume und auf den privaten Grünflächen mindestens 13 Bäume zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten“ (vgl. § 2 Nummer 5 der Verordnung).*

Für die gestalterische Qualität der neuen Wohnbaufläche und zur Sicherung gebietstypischer Grünelemente im vorhandenen Baugebiet ist die Gestaltung der Einfriedigungen von Bedeutung. Die Verwendung von Hecken bindet das Wohngebiet in den umliegenden, von grünen Elementen geprägten Bestand ein und schafft eine natürliche Abgrenzung im Übergang zwischen dem privaten und öffentlichen Raum.

*„In den reinen Wohngebieten sind für die an öffentliche Wege angrenzenden Einfriedigungen nur Hecken oder durchbrochene Zäune in Verbindung mit außenseitig zugeordneten Hecken zulässig. Notwendige Unterbrechungen für Zuwegungen sind zulässig“ (vgl. § 2 Nummer 6 der Verordnung).*

Aus gestalterischen, ökologischen und kleinklimatisch-lufthygienischen Gründen wird eine Stellplatz-Begrünung festgesetzt. Die Hecken- oder Straucheneinfassungen tragen zur Gliederung und visuellen Einbindung von Anlagen des ruhenden Verkehrs bei. Darüber hinaus wirken die Anpflanzungen insbesondere bei hohem Versiegelungsgrad ausgleichend auf die kleinklimatisch belastete Funktion, mindern die Aufheizung und dienen der Filterung von Staub und Schadstoffen aus der Luft. Es wird folgende Festsetzung getroffen:

*„Ebenerdige Stellplatzanlagen sind mit Hecken oder dicht wachsenden Gehölzen einzufassen“ (vgl. § 7 der Verordnung).*

Die zunehmende Diversifizierung in der Mülltrennung führt zu einem erheblichen Flächenbedarf für die bereitzustellenden Sammelbehälter. Offene Müllsammelplatzanlagen wirken oft unübersichtlich, vermitteln ein negatives Image und stören das Gestaltungsbild. Um solche negativen Einflüsse auf das Wohnumfeld zu vermeiden, sollen die Stellflächen für Müllsammelbehälter begrünt werden. Dazu wird in § 2 der Verordnung festgesetzt:

*„Standplätze für Abfall- und Sammelbehälter sind von den öffentlich zugänglichen Erschließungsflächen abzuschirmen und mit Hecken oder dicht wachsenden Gehölzen einzufassen“ (vgl. § 2 Nummer 8 der Verordnung).*

Als weitere Begrünungsmaßnahme sollen die ungenutzten Dachflächen der Gebäude mit einem mindestens 12 Zentimeter starken durchwurzelbaren Substrataufbau versehen und begrünt werden. Dachbegrünungen wirken stabilisierend auf das Kleinklima, da sich begrünte Dachflächen weniger stark aufheizen. Im Sommer sind Dachbegrünungen für darunter liegende Räume insgesamt eine wirksame Maßnahme zum Schutz vor sommerlicher Hitze. Im Winter kommt es durch die Vegetation und das Dachsubstrat zu einer Verminderung des Wärmedurchganges und somit zu einer erhöhten Wärmedämmung. Außerdem binden begrünte Dachflächen Staub und fördern die Wasserverdunstung. Die Rückhaltung des Niederschlagswassers entlastet die Siele und Vorfluter. Dachbegrünungen bilden außerdem einen vom Menschen weitgehend ungestörten Sekundär-Lebensraum für Insekten und Vögel. Zur Sicherung der beschriebenen Vorteile der Dachbegrünung wird eine Substratstärke von mindestens 12 Zentimeter festgesetzt. Um Spielräume für die Errichtung von Dachterrassen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität der Bewohner, von Belichtungsmöglichkeiten und von erforderlichen technischen Anlagen zu schaffen, kann für maximal 50% der Dachfläche auf eine Dachbegrünung verzichtet werden. Es wird folgende Festsetzung getroffen:

*„In der mit „WR 1“ bezeichneten Fläche sind Satteldächer und Pultdächer mit einer maximalen Neigung von 20-34° zulässig und mit einem mindestens 12 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und zu begrünen. Von der Begrünung ausgenommen sind Flächen für Dachterrassen, für Belichtung oder für die Aufnahme technischer Anlagen bis maximal 50 v. H. der Dachfläche“ (vgl. § 2 Nummer 11 der Verordnung).*

Die zusätzlichen Bodenversiegelungen durch Unterbauung für den Bau von Tiefgaragen sollen durch eine Begrünung ausgeglichen werden. Eine Überdeckung der Tiefgaragen mit einem durchwurzelbaren Substrat schafft Ersatz für den versiegelten Boden und trägt zum Teilausgleich für die beeinträchtigten Bodenfunktionen bei. Eine Vegetationsschicht auf Tiefgaragen verbessert das Kleinklima im städtischen Gefüge, weil sie sich auf die Temperaturverhältnisse mäßigend auswirkt und Staub bindet. Gleichzeitig werden Grünflächen mit einer hohen Aufenthalts- und Nutzungsqualität hergestellt. Die Mindeststärke des Substrataufbaus von 80 Zentimeter ist erforderlich, um Rasenflächen, Stauden und Sträuchern auch über eine längere Trockenperiode geeignete Wuchsbedingungen für eine dauerhafte Entwicklung bereitzustellen (ausreichender Wurzelraum zur Wasserversorgung). Für Bereiche, in denen Bäume vorgesehen werden, ist eine angemessene Fläche mit ausreichend Substrataufbau sicherzustellen, um den Bäumen genügend Wurzelraum zu bieten und damit eine hochwertige und langlebige Bepflanzung zu gewährleisten. Die bewachsene Bodenschicht führt zu einer wirksamen Speicherung und Verdunstung von Niederschlagswasser und trägt damit zur Minderung der Auswirkungen der Bodenversiegelung, zur Reduzierung des Oberflächenabflusses sowie zur Verbesserung des Lokalklimas bei. Dazu wird in § 2 der Verordnung festgesetzt:

*„Nicht überbaute Tiefgaragen sind mit einem mindestens 80 cm starken, durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und zu begrünen. Für anzupflanzende Bäume auf den Tiefgaragen muss jeweils auf einer Fläche von 16 m<sup>2</sup> die Schichtstärke des durchwurzelbaren Substrataufbaus mindestens 1 m betragen. Hiervon ausgenommen sind die erforderlichen Flächen für Terrassen, Stellplätze, Wege und Freitreppen sowie Kinderspielflächen (vgl. § 2 Nummer 12 der Verordnung).*

Um eine dauerhafte Durchgrünung des Stadtraumes und optimale Entwicklung der Anpflanzungen sicherzustellen, wird eine Regelung zur Pflanzenverwendung getroffen. Die standortgerechten Laubgehölze bieten der Tierwelt Nahrungsgrundlage und Lebensräume und gewährleisten über die Sicherung der Nahrungskette die Bestandsvielfalt. Die vorgegebene Mindestpflanzgröße stellt sicher, dass bereits in kurzer Zeit ökologisch, lokalklimatisch und

visuell wirksame Gehölzstrukturen entstehen und ein angemessener Ersatz für unvermeidbare Baumfällungen in Vorbereitung der näheren Regelungen der Baumschutzverordnung bereitgestellt wird. Die Standortbedingungen zur Sicherung und langfristigen Entwicklung der Bäume werden durch die Bemessung der von Versiegelungen freizuhaltenen und zu begrünenden Fläche im Kronenbereich anzupflanzender Bäume gewährleistet. Durch das Freihalten der Pflanzfläche verbleibt ein offenporiger und leicht durchwurzelbarer Boden, der auch das Niederschlagswasser zur Versorgung des Baumes aufnehmen kann. Es wird folgende Festsetzung getroffen:

*„Für festgesetzte Baum-, Strauch- und Heckenpflanzungen sowie Ersatzpflanzungen sind standortgerechte einheimische Gehölze zu verwenden. Der Stammumfang der zu pflanzenden Bäume muss bei kleinkronigen Bäumen mindestens 14 cm und bei großkronigen Bäumen mindestens 18 cm, jeweils gemessen in 1 m Höhe über dem Erdboden, betragen. Im Kronenbereich jedes Baumes ist eine offene Vegetationsfläche von mindestens 12 m<sup>2</sup> anzulegen (vgl. § 2 Nummer 9 der Verordnung).*

### **5.7.3 Gewässer und Bodenschutz**

Im Plangebiet soll ein größtmöglicher Anteil versickerungsfähiger Flächen erhalten werden, über die Niederschlagswasser in den Boden eindringen und dem natürlichen Wasserhaushalt zugeführt werden kann. Damit wird eine Minderung der Bodenversiegelung erzielt und das Niederschlagswasser innerhalb des Gebietes versickert. Darüber hinaus werden Beeinträchtigungen von Baumstandorten gemindert. Geeignete Materialien, die eine hohe Versickerungsrate aufweisen und den Anteil des verfügbaren Bodenwassers für die Gehölze erhöhen, sind zum Beispiel wassergebundene Decken (Grand), Beton- oder Natursteinpflaster mit einem hohen Poren- und Fugenanteil auf versickerungsfähigem Unterbau, Rasenfugenspflaster, Rasengittersteine oder Schotterrasen. Diese Materialien beeinflussen auch das Orts- und Landschaftsbild positiv. Dazu dient folgende Festsetzung:

*„Auf den Baugrundstücken sind Gehwege in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Feuerwehrumfahrten und Feuerwehraufstellflächen auf zu begrünenden Flächen sind im vegetationsfähigen Aufbau herzustellen“ (vgl. § 2 Nummer 13 der Verordnung).*

Auch die Festsetzung zur Dachbegrünung wirkt durch einen verzögerten Abfluss des Niederschlagswassers positiv auf den Grundwasserschutz.

### **5.7.4 Die im städtebaulichen Vertrag mit dem Vorhabenträger geregelte Oberflächenentwässerung im WR 1 leistet einen wirksamen Beitrag zur Erhaltung des natürlichen Wasserkreislaufs und zur Entlastung der Regensiele. Artenschutzrechtliche Betrachtung**

Der Bebauungsplan trifft in Bezug auf die im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung zu berücksichtigenden Belange des Artenschutzes Festsetzungen zur Herstellung von Ersatzquartieren für besondere Vogelarten und für Fledermäuse.

Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs.1 BNatSchG für die Brutvögel ist eine Bauzeitenregelung für die Baufeldräumung, den Abriss von Gebäuden und die Fällung von Bäumen / Gehölzen einzuhalten. Die Arbeiten sind außerhalb der Brutzeit im Winterhalbjahr in der Zeit von Anfang Oktober bis Ende Februar durchzuführen. Diese Frist dient auch dem Schutz von Fledermäusen.

Im Plangebiet bestehen strukturreiche Baum- und Gehölzbestände, die in Teilen als Brut- und Nahrungsgebiet für die anspruchsvollen Brutvogelarten Gartenrotschwanz und Grauschnäpper verloren gehen. Die Inanspruchnahme der Bäume und Gehölze kann zu einer Beschädigung der Fortpflanzungsstätten der beiden Arten führen, da die spezifischen Habi-

tatansprüche im verbleibenden Baum- und Gehölzbestand möglicherweise nicht mehr erfüllt sind oder die Arten werden aus ihren Revieren verdrängt. Zur Kompensation des Verlustes werden zum einen naturnahe Gehölze durch Baum- und Gehölzpflanzungen im Zusammenhang mit dem verbleibenden, umfänglichen Bestand im Plangebiet neu hergestellt. Zum anderen sollen die Arten in ihren Revieren gefördert und die Lebensraumfunktionen durch Ersatzquartiere in Form von Nisthilfen für Höhlen- und für Halbhöhlenbrüter gestärkt werden. Es wird folgende Festsetzung getroffen:

*„An neu errichteten Gebäuden oder an zu erhaltenden Bäumen auf der mit „WR 1“ bezeichneten Fläche sind mindestens drei Gartenrotschwanz-Nistkästen, drei Grauschnäpper-Nistkästen, drei Sperlingskoloniekästen sowie sechs Fledermausspalkästen in fachlich geeigneter Weise an artenschutzfachlich geeigneten Stellen anzubringen und für die Bestandsdauer der Wohngebäude zu unterhalten“ (vgl. § 2 Nummer 15).*

Die Lage der Nisthilfen für Brutvögel an Bäumen/ Gehölzen und Gebäuden sowie eine fachgerechte Installation sollte unter Begleitung eines Fachgutachters erfolgen.

Als Ausgleich für den Verlust der potenziellen Quartiersstrukturen von Fledermäusen sind künstliche Quartiere für die vorkommenden Fledermausarten im Neubaugebiet vorzusehen. Mit der Festsetzung zur Schaffung von mindestens sechs Ersatzquartieren wird die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang vorsorgend erhalten (vgl. § 2 Nummer 15).

Die möglichen Baumstandorte für künstliche Quartiere und die potenzielle Lage von Gebäudequartiere sollten durch einen Fledermauskundler festgelegt werden.

Als Vorsorgemaßnahme zum Schutz von Insekten, die gleichzeitig Nahrungsgrundlage für insektenfressende Artengruppen wie Vögel und Fledermäuse sind, wird eine Festsetzung zur Verwendung spezieller Leuchtentypen getroffen.

*„Auf den Baugrundstücken sind zur Außenbeleuchtung nur Beleuchtungsanlagen zulässig, die ein für Insekten wirkungsarmes Spektrum aufweisen. Die Lichtquellen sind zur Umgebung und zum Baumbestand hin abzuschirmen“ (vgl. § 2 Nummer 17).*

Die in der Festsetzung genannten Leuchten weisen eine geringere Abstrahlung des auf nachtaktive Insekten stark anlockend wirkenden kurzwelligen Lichts auf. Eine Verarmung der Insektenfauna durch umfangreiche Individuenverluste wird somit vermieden.

### **5.7.5 Naturschutzfachliche Gesamtbeurteilung**

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes wurden im Rahmen der Planfolgenabschätzung auf zu erwartende erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes überprüft, welche als Eingriffe nach § 1a BauGB in Verbindung mit § 14 BNatSchG zu bewerten sind.

Mit der Wohngebietsausweisung im Plangebiet auf den Flurstücken 5546, 5547 und 5660 in einer Größe von rund 1,61 ha, die als öffentliche Grünfläche und Regenrückhaltebecken im derzeit geltenden Bebauungsplan festgesetzt sind, wird ein Eingriff in Natur und Landschaft ermöglicht, der einen Verlust von gehölzbestimmten Biotopen und eine Zunahme der Bodenversiegelung bedingt.

Für das Plangebiet wurde eine rechnerische Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung auf Grundlage des sogenannten Staatsrätepapieres (Freie und Hansestadt Hamburg / Umweltbehörde, Dienstliche Handreichung aus dem Staatsrätearbeitskreis am 28.Mai 1991) in Bezug auf die relevanten Schutzgüter Boden und Pflanzen- und Tierwelt (Biotope) durchgeführt, die die im Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen zur Eingriffsminderung und zum Ausgleich berücksichtigt. Dazu zählen:

- Erhaltungsgebote für 0,17 ha Baum- und Gehölzfläche im WR 1
- Erhaltungsgebot für 0,03 ha Baum- und Gehölzfläche in der Privaten Grünfläche mit der Zweckbestimmung Garten
- Anpflanzgebote für 0,05 ha Baum- und Gehölzfläche in der Privaten Grünfläche mit der Zweckbestimmung Garten
- Ausgleichsfläche extern Gemarkung Rissen, Flurstück 5851 mit 0,34 ha

Der ermittelte Eingriff wird auf Grund der getroffenen Grünfestsetzungen zum Erhalt von Bäumen und Gehölzen, zur Entwicklung von Grünflächen, zur Neuanlage von Grünvolumen durch Anpflanzgebote sowie durch die Zuordnung einer externen Ausgleichsfläche vollständig kompensiert, so dass keine erheblichen und nachteiligen Beeinträchtigungen verbleiben. Mit den dargelegten Maßnahmen werden auch die Beeinträchtigungen für die weiteren Schutzgüter des Naturhaushalts kompensiert. Das Landschaftsbild im Bereich des Neubaugebietes wird durch die Erhaltungsgebote für Bäume und Gehölze sowie Maßnahmen zur Durchgrünung neu gestaltet.

### **5.7.6 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft und deren Zuordnung**

Der im Plangebiet entstehende Verlust von Grünflächen und gehölzbestimmten Biotopen durch die neue Wohnbebauung mit einer einhergehenden Bodenversiegelung kann im Geltungsbereich nicht ausgeglichen werden. Als Eingriffsgebiete werden die Flurstücke 5546 und 5547 sowie 5660 festgelegt, die im geltenden Bebauungsplan Rissen 9 als Rückhaltebecken und öffentliche Grünfläche festgesetzt sind.

Die betroffenen Funktionen der Schutzgüter sind außerhalb des Plangebiets aufzuwerten bzw. zu ersetzen. Der erforderliche Ausgleich wird daher durch Maßnahmen auf der nach § 1a Absatz 3 BauGB zugeordneten städtischen Fläche außerhalb des Plangebiets in der Gemarkung Rissen gesichert. Gemäß der rechnerischen Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung wird den Eingriffsflächen „Z“ (WR 1 mit privater Erschließung) die ebenfalls mit „Z“ bezeichnete externe Ausgleichsfläche zugeordnet.

*„Zum Ausgleich des zu erwartenden Eingriffs in Natur und Landschaft wird der mit „Z“ bezeichneten Fläche die ebenfalls mit „Z“ bezeichnete Teilfläche des Flurstücks 5851 der Gemarkung Rissen außerhalb des Bebauungsplangebiets zur Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen zugeordnet“ (vgl. § 2 Nummer 16).*

Die Fläche für Ausgleichsmaßnahmen mit einer Größe von gesamt 0,34 ha befindet sich in ca. 2,5 km Luftlinie in der Rissener-Sülldorfer Feldmark (siehe Anlage). Die Fläche soll im Bebauungsplanverfahren Rissen 44 / Sülldorf 18 / Iserbrook 26 als Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt werden und schließt sich unmittelbar westlich an bereits eine über den Bebauungsplan Rissen 11 zugeordnete Ausgleichsfläche des Flurstücks an.

Für die Grünlandfläche ist die Entwicklung zu extensiven Grünland mit ergänzenden strukturanreichernden Maßnahmen vorgesehen. Damit soll die Sicherung und Wiederherstellung größerer artenreicher Feuchtgrünlandkomplexe zur Stabilisierung und Förderung des Bestands an Wiesenvögeln in der Rissener-Sülldorfer Feldmark erreicht werden.

In Anlehnung an die Verordnung zur Ausgestaltung von zugeordneten und erstattungspflichtigen Ausgleichsmaßnahmen vom 15. Juli 1997 soll die extensive Grünlandbewirtschaftung unter folgenden, naturschutzfachlichen Bedingungen erfolgen:

- mindestens einmal jährlich im Herbst mähen und Abtransport des Mahdgutes,

- kein Flächenumbruch,
- keine Verwendung von Pflanzenschutzmitteln,
- Düngung der Flächen nur mit Pferde- oder Kuhmist in geringer Gabe,
- kein Walzen, Schleppen, Mähen oder andere maschinelle Bearbeitung in der Zeit zwischen 15. März und 15. Juni eines Jahres,
- keine Beweidung in der Zeit vom 1. November bis zum 15. Juni des Folgejahres,
- keine gewerbliche Nutzung,
- keine Errichtung von baulichen Anlagen.

Die Ausgleichsfläche verbleibt in der landwirtschaftlichen Nutzung und wird als extensives Grünland genutzt. Die Aufwertung für Natur und Landschaft erfolgt durch gezielte Bewirtschaftungs- und Pflegemaßnahmen. Entsprechend des § 15 Absatz 3 Satz 2 BNatSchG wird damit eine vermieden, dass die bisher intensiv landwirtschaftliche genutzte Fläche aus der Nutzung genommen wird. Durch die zukünftig extensive Bewirtschaftung, bleibt die Fläche in einer landwirtschaftlichen Nutzung, die dem Naturschutz und der Landschaftspflege dient. Der landwirtschaftliche Pächter erhält für die extensive Nutzung eine angemessene Aufwandsentschädigung.

Durch die geplanten Ausgleichsmaßnahmen auf der genannten Ausgleichsfläche kann von einer Aufwertung der Fläche durch eine Grünlandextensivierung um durchschnittlich 2 Wertpunkte ausgegangen werden.

Die zugeordnete externe Ausgleichsfläche mit 0,34 ha umfasst den erforderlichen naturschutzrechtlichen Ausgleichsumfang und führt zu einer vollständigen Kompensation der durch die Planung vorbereiteten Ausgleichsbedarfe.

Bei der angeführten Ausgleichsmaßnahme handelt es sich im Sinne von § 200a BauGB um eine Ersatzmaßnahme, die nicht im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit dem Eingriffsstandort jedoch im gleichen Landschaftsraum der Feldmark im Hamburger Westen liegt.

## **5.8 Abwägungsergebnis**

*(Wird vor der Rechtsprüfung ergänzt)*

## **5.9 Nachrichtliche Übernahmen**

Der denkmalgeschützte Gebäudeteil (1. Bauabschnitt) der Grundschule Iserberg (Herwigredder 66) von 1951/52 mit Wandrelief, Laubengang, Pflaster sowie der Skulptur "Lesender Knabe" ist nachrichtlich übernommen.

Darüber hinaus ist auch die Lage des Plangebiets in der Zone III des Wasserschutzgebiets (WSG) Boursberg im Plan nachrichtlich übernommen.

## **6 Maßnahmen zur Verwirklichung, Bodenordnung**

Enteignungen können nach den Vorschriften des Fünften Teils des Ersten Kapitels des BauGB durchgeführt werden, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen.

## **7 Aufhebung bestehender Pläne, Hinweise auf Fachplanungen**

Die bestehenden Bebauungspläne werden für das Plangebiet aufgehoben. Es handelt sich um einen Teil des Bebauungsplans Rissen 9, festgestellt am 18. April 1967, geändert am 13. September 1983 (HmbGVBl. S.215).

## **8 Flächen- und Kostenangaben**

### **8.1 Flächenangaben**

Das Plangebiet ist etwa 6,6 ha groß. Hiervon sind 2,2 ha Wohnbauflächen, 3,3 ha Fläche für den Gemeinbedarf, 0,2 ha private Grünfläche, 0,6 ha öffentliche Verkehrsflächen und 0,3 ha private Verkehrsfläche.

### **8.2 Kostenangaben**

Kosten entstehen beim Erwerb von bisher als Straßenverkehrsfläche genutzten Teilen des privaten Flurstücks 893 (Sülldorfer Brooksweges Nr. 105)

Bei der Realisierung des Neubaugebietes WR 1 entstehen der Freien und Hansestadt Hamburg keine Kosten. Zu diesem Bebauungsplan existiert ein städtebaulicher Vertrag, der die Übernahme von Kosten zur Erschließung des Baugebiets durch den Vorhabenträger regelt.

# Anlage zur Begründung des Bebauungsplans Rissen 51

Zugeordnete Ausgleichsfläche auf dem Flurstück 5851 (tlw.) in der Gemarkung Rissen

